



АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

М.БАДАМСҮРЭН

ДОРНОД АЙМГИЙН ХӨГЖИМТ ДРАМЫН ТЕАТРТ-ХУДАЛДАН
АВАХ ХӨГЖМИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Р.ЮА0005

2019.06.10

No	Барааны нэр	Марк тип	Техникийн тодорхойлолт	Нэгж	Тоо
1	Чанга яригч	Dynacord C15.2 болон түүнтэй дүйцэхүйц	Cabinet: Fullrange Configuration: Passive 2 way Components: 15"/1.25" Impedance: 8 Ohms Rated Power RMS: 500 W Peak Power: 2000 W SPL 1W/1m: 100dB Max.SPL 1m/calc. 133dB Freq.Range: 57Hz – 20kHz Coverage (H x V): 90° x 50°	ш	8
2	Чанга яригч	Dynacord Sub 1.18 түүнтэй дүйцэхүйц	Cabinet: Subwoofer Configuration: Vented direct Radiator Components: 1 x 18" Impedance: 8 Ohms Rated Power RMS: 500 W Peak Power: 1000 W SPL 1W/1m: 99dB Max.SPL 1m/calc. 129dB Freq.Range: 39Hz – 255Hz	ш	12
3	Чанга яригч /хөлтэй/	Dynacord D12.3 түүнтэй дүйцэхүйц	Cabinet – Fullrange Configuration – Passive 3 way Components – 12"/6"/1" Impedance – 8 Ohms Rated Power RMS – 350 W Peak Power – 1400 W SPL 1W/1m – 100dB Max.SPL 1m/calc. – 131dB Freq.Range: 70Hz – 20kHz Coverage (H x V): 90° x 50°	ш	4
4	Чадлын өсгөгч	Dynacord SL 1800 түүнтэй дүйцэхүйц	With an output rated at 2 x 1250 watts into 2 ohms and 2 x 900 watts into 4 ohms, this is the ideal power amplifier for small to medium-sized full-range cabinets and MF/HF components in active multi-way systems.	ш	3
5	Чадлын өсгөгч	Dynacord SL 2400 түүнтэй дүйцэхүйц	With a stable output of 2 x 1800 watts onto 2 ohms and 2 x 1200 watts into 4 ohms, this is the ideal amplifier for professional multi-way components as well as medium-sized subwoofers in concert sound systems.	ш	3

6	Зурвас хуваарилагч	Dynacord DSP 260 түүнтэй дүйцэхүйц	24-bit digital sound system processor: With the DSP 260 digital 2-in-6 sound system manager, Dynacord is continuing its tradition of producing innovative signal processor. The Dynacord DSP 260, a digital signal processor with 2 inputs and 6 outputs, is the ideal tool for the management and optimization of loudspeaker systems.	Ш	1
7	Чадлын өсгөгчтэй дууны пульт	PowerMate 1600-2 түүнтэй дүйцэхүйц	2 x 700W чадлын өсгөгчтэй, 16 моно + 4 стерео оролттой, 2 EQ гаралт 2 ерөнхий стерео гаралт болон 4 аух гаралттай. 2 замын ерөнхий экулайзер болон 2 замын 50 төрлийн дууны эффекттэй	Ш	1
8	Богино долгионы микрофон	AKG WM470 түүнтэй дүйцэхүйц	Audio bandwidth: 35 – 20000Hz Switching bandwidth: 30.5 MHz Modulation: Frequency Modulation Signal Noise: 120dB-A	Ш	4
9	Микрофон /хөлтэй/	AKG D5C түүнтэй дүйцэхүйц	Audio frequency bandwidth: 20 – 17000Hz Sensitivity: 2.6 mV/Pa Electrical impedance: 600 Ohms Recommended load impedance: 2000 Ohms Polar Pattern: Cardioid	Ш	4
10	Тайз	Universal Truss түүнтэй дүйцэхүйц	8x15 метр	Ш	1

ТАНИЛЦСАН:
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Ш.ЁЛ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН
БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Х.ЭНХ-ОТГОН

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН
БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.МӨНХБОЛД

ХЯНАСАН:
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН
ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Н.АЛТАНЦЭЦЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХӨГЖИМТ ДРАМЫН ТЕАТРЫН ДАРГА Л.НАРАНХҮҮ