

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Техникийн тодорхойлолтын хураангуй. Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Д/д	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Хэрэглээ ашиглалт, чанарын техник үзүүлэлт	Олон улсын ISO-9001 / Эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц /	Дүйцэх барааны тэмдэг, хэлбэр, манг, гарал үүсэл, үйлдвэрлэгч
2. Отопление и водоснабжение					
43	Ø15 Маховик /холигчны/	100 шг	Материал Өнгө Холболтын төрөл Материал Ажлын температур Ажиллах даралт МПа Ажиллах орчин Жин/гр/ Өнгө	Хуванцар Цагаан Дотор резьбатай Гууль -5+150°С 4,0 Ус 174 Цагаан	
44	Ø-15 Шариган вентиль	200 шг	Материал Холболтын төрөл Ажиллах даралт Р _у , кгс/см ² Ажлын температур, t мах°С Ажиллах орчин	Гууль Резьбатай /эрэгддэг/ 16 175 Ус, хий, газ	Гадна талдаа зүүнээс баруун тийш заасан сүмны зурагтай, гол нь урт, цэнхэр өнгийн маховиктай, резинэн хэлтэй
45	Ø-15 вентиль	1000 шг	Материал		
46	Ø-65 вентиль	155 шг	Холболтын төрөл		
47	Ø-50 вентиль	60 шг	Ажиллах даралт Р _у , кгс/см ²		
48	Ø-32 вентиль	300 шг	Ажлын температур, t мах°С		
49	Ø-25 вентиль	400 шг	Ажиллах орчин		
50	Ø-20 вентиль	600 шг	Материал		
51	Ø-20 муфт	580 шг	Холболтын төрөл Ажиллах даралт Р _у , кгс/см ² Ажлын температур, t мах°С Ажиллах орчин Урт /мм/ Жин /гр/	Ширэм Резьбатай /эрэгддэг/ 16 175 Ус, хий, газ 36 0,053	
52	Ø-15 муфт	560 шг	Материал Холболтын төрөл Ажиллах даралт Р _у , кгс/см ² Ажлын температур, t мах°С Ажиллах орчин Урт /мм/	Ширэм Резьбатай /эрэгддэг/ 16 175 Ус, хий, газ 36	

			Жин /гр/	0,053		
53	Ø-50 ган муфт	150 шт	Материал	Ган, Ст 2,3,10,20	ГОСТ 8966-75	
54	Ø-32 ган муфт	150 шт	Холболтын төрөл	Шулуун цилиндр, Зөвбаруун/резьбаттай		
55	Ø-20 ган муфт	700 шт	Ажиллах даралт, Ру, кг/см² Ажлын температур, t мах°С Ажиллах орчин	16 175 Ус, хий, газ		
56	Ø-15 ган муфт	700 шт	Материал	Ширэм	ГОСТ8961-75	
57	Ø-32 контр гайка	1000 Шт	Өндөр/мм/ Талбайн хэмжээ/S/ мм Жин /гр/ Гадна хэмжээ /D/	h-11 55 0,109 63,5	ГОСТ8961-75	
			Материал Өндөр/мм/ Талбайн хэмжээ/S/ мм Жин /гр/ Гадна хэмжээ /D/	Ширэм h-10 46 0,077 53,1		
58	Ø-25 контр гайка	600 шт	Материал Өндөр/мм/ Талбайн хэмжээ/S/ мм Жин /гр/ Гадна хэмжээ /D/	Ширэм h-9 36 0,041 41,6	ГОСТ8961-75	
			Материал Өндөр/мм/ Талбайн хэмжээ/S/ мм Жин /гр/ Гадна хэмжээ /D/	Ширэм h-8 32 0,034 36,9		
60	Ø-15 контр гайка	1000 шт	Материал Өндөр/мм/ Талбайн хэмжээ/S/ мм Жин /гр/ Гадна хэмжээ /D/	Ширэм h-8 32 0,034 36,9	ГОСТ8961-75	
			Материал Өндөр/мм/ Талбайн хэмжээ/S/ мм Жин /гр/ Гадна хэмжээ /D/	Ширэм h-8 32 0,034 36,9		
61	Ø-32 угольник	300 шт	Материал	Ширэм		
62	Ø-20 угольник	600 шт	Хэмжээ, Жин/гр/	A-45, 0,3371 A-33, 0,1509 A-28, 0,0907		
63	Ø-15 угольник	600 шт	Хэмжээ, Жин/гр/	A-45, 0,4736 A-36, B-41, 0,3667 A-33, 0,1969 A-28, 0,1292	ГОСТ 8954-75	
64	Ø-32 тройник	150 шт	Хэмжээ, Жин/гр/	A-45, 0,4736 A-36, B-41, 0,3667 A-33, 0,1969 A-28, 0,1292		
65	Ø-32-20-32 тройник	100 шт	Хэмжээ, Жин/гр/	A-45, 0,4736 A-36, B-41, 0,3667 A-33, 0,1969 A-28, 0,1292		
66	Ø-20 тройник	200 шт	Хэмжээ, Жин/гр/	A-45, 0,4736 A-36, B-41, 0,3667 A-33, 0,1969 A-28, 0,1292		
67	Ø-15 тройник	300 шт	Хэмжээ, Жин/гр/	A-45, 0,4736 A-36, B-41, 0,3667 A-33, 0,1969 A-28, 0,1292		
68	Ø-15 тройник /GA/ 3 лагч	60 шт	Материал Өнгө	Ширэм Никель		

69	Ø-76 отвод	800 шг	Материал Хана зузаан /мм/ Ажиллах даралт, Ру, кг/см ² Дотор диаметр Ажиллах орчин Жин /гр/	Ст-20 5 1,6 МПа Ду-65 Ус, хий 1000	ГОСТ17375- 2001	
70	12x15 шилжүүлэг	300 шг	Материал Холбогтын төрөл Ажиллах даралт Ажлын температур	Гууль Гадна резьбагтай 1,0 МПа 200°С		
71	15x15 шилжүүлэг	900 шг	Материал Холбогтын төрөл Ажиллах даралт Ажлын температур	Хайлш Гадна резьбагтай 1,0 МПа 200°С	0,0591	А-43
72	32x32 шилжүүлэг	100 шг				
73	20x20 шилжүүлэг	800 шг	Материал Хана зузаан /мм/ Ажиллах даралт Ажлын температур	Резин 3,5 8-10 -20°+70°С		Дотроо төмөр угастай
74	Ø-25 шланг	100 шг	Материал Хана зузаан /мм/ Ажиллах даралт Ажлын температур	80 1,6 -30°+120°С 3 40 0,117		
75	Ø-15x15 уян холбоос	500 шг	Ажиллах даралт /МПа/ Ажлын температур Хананы зузаан /мм/ Тахирын радиус /мм/ Жин	+80°С 1,0 0,05		Бусны гол нь урт байвал Давуу тал
76	Холигч крант / П хэлбэрийн /	55 шг	Ажиллах т°тах Ажиллах даралт /МПа/тах Ажиллах даралт /МПа/тпн Материал	Никельдэсэн гууль		
77	Ø-12 хий авагч цорго	700 шг	Материал Төрөл	Гууль Бөмбөлгөн		Гадна талдаа 1/4 бичиглэлтэй Барилттай
78	Холигч крант гол	500 шг	Материал	Гууль Резинэн салынхитай		
79	Даралтын клапан 3 атм	50 шг	Материал Ажиллах т° тах Ажиллах т°-н хязгаар Ажиллах даралт /МПа/	Гууль +140 +50°+110°С 0,3	ГОСТ356-80	

80	Үл буцаах клапан	20 шт	Материал Гууль Резьба Хавхлага	Гууль Нерж Дотор талдаа		
81	Автомат хий авагч	100 шт	Диаметр Ажиллагаа Ажиллах t° Ажиллах даралт /МПа/	$\varnothing 12$ Автомат 110 $^{\circ}$ С 1,0		
82	\varnothing -15 даралтын клапангийн шүүлтүүр	50 шт	Диаметр Материал Ажиллах даралт /МПа/ Ажиллах t° мах Ажиллах t° -н хязгаар Дотор шүүр	$\varnothing 15$ Гууль 0,3 +140 +50 $^{\circ}$ +110 $^{\circ}$ С нержин		
83	25G вагоны титаны тен	45 шт	Хэлбэр Ажиллах орчин Хэмжээ /мм/ Чадал /кВт/ Хүчдэл Жин /кг/	1+1-1 2 гуурсан үзүүртэй Ус 280х105х45 2,5 220В 0,31	ДСТУ ГОСТ 19108:2001	
84	Душны шуршuur	15 шт	Материал Өнгө Холболтын төрөл	Хуванцар Никельдсэн цагаан Гадна резьба		
85	\varnothing -25 труба РРР	3000 м	Ажиллах даралт /МПа/ Ажлын температур Хананы зузаан/мм/ Хэмжээ/м/	0,6 +80 $^{\circ}$ С 4,2 4	Ялгастай	
86	\varnothing -20 труба РРР	2300 м	Ажиллах даралт /МПа/ Ажлын температур Хананы зузаан/мм/ Хэмжээ/м/	0,6 +80 $^{\circ}$ С 3,4 4	Ялгастай	
87	\varnothing -16 труба PVC	300 м	Нягт /кг/см 2 / Уян хатан байдлын модуль /ГПа/ Суналтын бөх бат /МПа/ Дулаан дамжуулалт /Вт/(К $^{\circ}$ м)	1,3-1,43 2,0-2,7 4-7 0,13-1,63	Ялгастай	
88	\varnothing -20 Бэхэлгээ	600 шт	Жин /гр/ Өндөр /см/ Гүн /см/ В хэмжээ /см/	110 2,4 2,4 2,4	У хэлбэртэй	
89	\varnothing -25 Бэхэлгээ	600 шт	Жин /гр/ Өндөр /см/ Гүн /см/ В хэмжээ /см/	110 2,4 2,4 2,4	У хэлбэртэй	

90	Ø-25 PPR вентиль/крант- эргэлдэж хаагдаж нээгдэх	400 шт	Ажлын температур Ажиллах даралт /МПа/	95°С 2,0		Төмөртэй
91	Ø-20 PPR вентиль/крант/- эргэлдэж хаагдаж нээгдэх	400 шт	Ажлын температур Ажиллах даралт /МПа/ Хананы зузаан /мм	12 95°С 2,5 4,2		Төмөртэй
92	Ø-20 PPR муфт	1000 шт	Жин /гр/ Ажлын температур Ажиллах даралт /МПа/ Хананы зузаан /мм/	17 95°С 2,5 4,5		
93	Ø-25 PPR муфт	900 шт	Ажлын температур Ажиллах даралт /МПа/ Хананы зузаан /мм/ Жин /гр/	95°С 2,0 67 40,5		Төмөртэй
94	Ø-25 PPR/эм/ дотор резьбатай хуванцар муфт	600 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/ Жин /гр/ L хэмжээ	95°С 2,0 64 39,0		Төмөртэй
95	Ø-20 PPR/эм/ дотор резьбатай хуванцар муфт	300 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/ Жин /гр/ L хэмжээ	95°С 2,5 18		
96	Ø20/90 PPR угольник	1200 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/ Жин /гр/	95°С 2,5 18		
97	Ø25/90 PPR угольник	1000 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/ Жин /гр/	95°С 2,5 22		
98	Ø25/45 PPR угольник	500 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/ Жин /гр/	95°С 2,5 22		
99	Ø20/45 PPR угольник	400 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/ Жин /гр/	95°С 2,5 15		
100	Ø20/90 PPR угольник/дотор резьба/	250 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/ Жин /гр/	95°С 2,5 76		Төмөртэй
101	Ø20 PPR салдаг эр үзүүр	1000 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/ Жин /гр/	95°С 2,0 77		Төмөртэй
102	Ø25 PPR салдаг эр үзүүр	800 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/ Жин /гр/	95°С 2,0 115		Төмөртэй

103	Ø25x20x25 РРР тройник	450 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/ Жин /гр/	95°C 2.0 33		
104	Ø25x25x25 РРР тройник	300 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/ Жин /гр/	95°C 2.0 39		
105	Ø20x20x20 РРР тройник	450 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/ Жин /гр/	95°C 2.0 25		
106	Ø20x25 РРР шилжүүлэг	50 шт	L хэмжээ /мм/ Жин /гр/	40 13		
107	Ø20 РРР шуултуур	50 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/	95°C 2.5		
108	Ø25 РРР шуултуур	100 шт	Материал Жин /гр/ Хэмжээ	Гууль 84 А-24 В-32 D1-1/2" D2-16		Резьбан холболттой, PVC-д зориулагдсан
109	Ø16 гадна резьбатай булан PVC	500 шт	Жин/гр/ Хэмжээ	64 А-38 D1-1/2" D2-16 -30°+115°C 2,5		Резьбан холболттой, PVC-д зориулагдсан
110	Ø16 гадна резьбатай муфт PVC	700 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт/МПа/			
111	Ø16 дотор резьбатай муфт PVC	300 шт	Жин /гр/ Хэмжээ Ажиллах температур Ажиллах даралт/МПа/ Жин/гр/ Хэмжээ	71 А-38 D1-1/2" D2-16 -30°+115°C 2,5 150 А-38 В-32 D2-16 D1-16 D3-16 -30°+115°C 2,5		
112	Ø16 дотор резьбатай тройник PVC	150 шт	Ажиллах температур Ажиллах даралт /МПа/			Резьбан холболттой, PVC-д зориулагдсан