



2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ДАРАЛТЫН ШЛАНГНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Материалын нэр	Тоо хэмжээ	ТОДОРХОЙЛОЛТ	Нийлүүлэх хугацаа
1	Даралтын шланг /Ø80мм голчтой/	30 метр	<ul style="list-style-type: none">- Ажлын биеийн даралт: P=25 кгс/см² ата, 2,5 МПа- Ажлын биеийн температур: T= +5°С ~ +70°С- Орчны температур: T= -40°С ~ +40°С- Голч: Ф80мм-ийн голчтой байх- Даралтын шланг нь механик үйлчлэлд тэсвэртэй, ашиглалтын хугацаа 15 жилээс багагүй байх.- Даралтын шланг нь хоорондоо фланец холбогчоор холбогддог байх.- Фланец нь 2,5 МПа даралтыг даах хүчин чадалтай ган фланец байх.- Фланец холбох зориулалтын боолт, гайка дагалдуулж ирүүлэх.- 4 метртэй 5 ширхэг, 2 метртэй 5 ширхэг нийтдээ 30 метр даралтын шланг байх.- Торцовны ком багаж дагалдуулж ирүүлэх. Үүнд:<ul style="list-style-type: none">- 3/8" 6 талт торцовон толгой - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm- 3/8" Түргэн иш (60 нагтнаат араатай)- 3/8" Уртасгагч иш - 75мм, 150мм, 250мм (урт)- 3/8" Согтуу толгой- 3/8" Сэвчээн торцов - 16, 21 мм	2024 оны 05-р сарын 15-ны дотор нийлүүлэх.

Тайлбар:

1. Даралтын шлангны загвар фото зургийг хавсаргав.

Хянасан: ДСАЗҮА-ны дарга

Ж.Батмөнх

ДСАЗҮА-ны ахлах инженер

А.Бүрэнболд

Техникийн тодорхойлолт

бичсэн: ДСАЗҮА-ны засварын инженер

З.Энхболд

Даралтын шлангны шлагны загвар фото зураг

