

ЛЛТАСТ ДУЛААН СОЛИЛЦУУР БҮХИИ ДУЛААНЫ ПУНКТ

Сууриллагдах газар: НҮБ төлөөлөгчийн газар Утас:

Хүчин чадал: Халаалт -450КВт. Салхивч -250КВт. ХХУ - 300КВт.

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Марк	Үзүүлэлт	Тоо
Халаалтын үзель				
1	Ялтаст дулаан солилцуур /Халаалт/	Tranter GC-16	450 КВт, 135/70-65/95°C	1
2	Эргэлтийн насос /Халаалт/	Grundfos TP32-460/2	Түрэлт=42м Бүтээмж=13м³/цаг	2
3	Давтамж хувьсгуур	Siemens	P=4КВт	1
4	Даралт мэдрэгч	Siemens		1
5	Даралтын зөрүү тохируулагч	Danfoss VFG65 2	DN65 Q=50м³/цаг	1
6	Дулааны тоолуур	Siemens UH50	DN65 Qmax=50м³/цаг	1
7	Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж	Hydro-X		1
8	Тэлэх сав	Reflex	V=250Л P°=6 бар	1
9	Электрон контроллер	Siemens Synco 700		1
	Тэжээл	24V	SEM62.1	1
10	Гадна агаарын температур мэдрэгч	Siemens QAC22	Ni1000. -35...+150°C	1
11	Шугам хоолойн температур мэдрэгч	Siemens QAD22	Ni1000. -35...+150°C	2
12	Тохируулах хаалт /Халаалт/	Siemens VVG44.25-10	DN25 Kvs=10м³/цаг	1
13	Тохируулах хаалтын цахилгаан хөдөлгүүр /Халаалт/	Siemens SQS35.00	Stroke=5.5мм Force=700N	1
14	Аюулгүйн хаалт	Eliteline	Po=5 бар	1
15	Цахилгаан удирдлагын самбар	Delixi	~380v	1
	3 фазын автомат		32A	1
	3 фазын автомат		16A	4
	1 фазын автомат		1A	1
	1 фазын автомат		16A	6
	Кондактор		12A	6
	Кондактор		25A	2
	Сэлгэн залгуур			4
	LD гэрэл ногоон			9
	LD гэрэл улаан			1
	LD гэрэл шар			1
	Кабель		4x2.5	110м
	Кабель		3x0.75	45м
	Кабель		2x0.75	100м
	Коретка		4x6мм	6м
	Кабель дагалдах төмөр зам		10x4	36м
	Булан		10x4	4
	Угольник		25x25	6м
	Тэлэгчтэй шпилька10м			14ш
	Шитний хайрцаг		130x50x40	1ш
	PVC хоолой 16			30м
	Булан			20ш
	Тогтоогч			50ш
16	Нэмэлт усны тоолуур	Minol	DN32	1
17	Даралтын залгуур	Danfoss KP36		1
18	Соленойд хаалт	Elite-line	DN50	1
19	Бөмбөлгөн хаалт /гагнуурт/	Weld	DN80	2
20			DN65	2
21	Бөмбөлгөн хаалт /резьба/		DN40	3
22			DN25	1
23			DN15	10
24	Эрвээхэй хаалт		DN100	2
25			DN32	4
26	Үл буцаах хаалт	Ciphy	DN32	3
27			DN80	2
28	Хог шүүгч		DN32	2
29	Термометр		0 - 150°C	5
30	Манометр		0 - 16 бар	8

Салхивчийн үзель				
31	Ялтаст дулаан солилцуур /Халаалт/	Tranter GC-8	250 КВт. 135/70-65/95°C	1
32	Эргэлтийн насос /Халаалт/	Grundfos TP32-320/2	Түрэлт=30м Бүтээмж=10м³/цаг	2
33	Тэлэх сав	Reflex	V=150Л P°=6 бар	1
34	Гадна агаарын температур мэдрэгч	Siemens QAC22	Ni1000. -35...+150°C	1
35	Шугам хоолойн температур мэдрэгч	Siemens QAD22	Ni1000. -35...+150°C	2
37	Тохируулах хаалт /Халаалт/	Siemens VVG44.20-6.3	DN20 Kvs=6.3м³/цаг	1
38	Тохируулах хаалтын цахилгаан хөдөлгүүр /Халаалт/	Siemens SQS35.00	Stroke=5.5мм, Force=700N	1
37	Аюулгүйн хаалт	Eliteline	Po=5 бар	1
40	Бөмбөлгөн хаалт /агнуурт/	Weld	DN50	2
41	Бөмбөлгөн хаалт /резьба/		DN25	1
42			DN15	4
43			DN80	2
44	Эрвээхэй хаалт	Ciphy	DN32	4
45	Үл буцаах хаалт		DN32	2
46	Хог шүүгч		DN32	2
47	Термометр		0 - 150°C	2
48	Манометр		0 - 16 бар	2
Хэрэглээний халуун усны үзель				
49	Ялтаст дулаан солилцуур /ХХУ/	Tranter GC-16	300 КВт. 70/40-5/60°C	1
50	Эргэлтийн насос /ХХУ/	Grundfos TP32-320/2	Түрэлт=32м Бүтээмж=4м³/цаг	2
51	Тохируулах хаалт /ХХУ/	Siemens VVG44.32-16	DN32 Kvs=16м³/цаг	1
52	Тохируулах хаалтын цахилгаан хөдөлгүүр /ХХУ/	Siemens SQS65	Stroke=5.5мм Force=700N	1
53	Шугам хоолойн температур мэдрэгч	Siemens QAD22	Ni1000. -35...+150°C	1
54	Бөмбөлгөн хаалт /агнуурт/	Weld	DN50	2
55	Эрвээхэй хаалт		DN50	2
56			DN40	1
57			DN32	4
58			DN15	6
59	Бөмбөлгөн хаалт /резьба/	Ciphy	DN50	1
60	Үл буцаах хаалт		DN32	4
61	Хог шүүгч		DN32	2
62	Термометр		0 - 150°C	3
63	Манометр		0 - 16 бар	4
Бусад дагалдах тоноглол				
64	Ган яндан хоолой		DN100	28
65			DN80	10
66			DN65	16
67			DN50	28
68			DN40	8.5
69			DN32	34
70	Цайрдсан ган яндан хоолой		DN50	10
71	Ган фланц		DN100	8
72			DN80	10
73			DN65	8
74			DN50	26
75			DN40	2
76			DN32	28
77	Хоолойн дулаалга		DN100	28
78			DN80	10
79			DN65	16
80			DN50	28
81			DN40	8.5
	Тройник		Ф65	4
	Булан		Ф65	12
	Шилжвэр		Ф65хФ50	7
	Булан		Ф50	24
	Шилжвэр		Ф25хФ50	4
82	Бусад дагалдах тоноглол			
83	Угсралтын ажлын хөлс			