


НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР

Д/д	Бараа ажил үйлчилгээний дүйцэхүйц байдал	Үндсэн хэмжээстэй дүйцэхүйц	Нэмэлт тайлбар
1	Редуктор	<ul style="list-style-type: none"> • Шинэ байх • 3-н фаз • IP20 • Харьцаа-1:90 • NRV серитэй дүйцэхүйц • Могой араатай байх • Оролтын эргэлт -970 об/мин 	Редуктор голгүй, гаралтын голын диаметр нь 42мм, оролтын диаметр нь 28мм, мотортой
2	Редуктор	<ul style="list-style-type: none"> • Шинэ байх • Хийн даралт тохируулах • 20-AFR-2000 –дүйцэхүйц • Тунгаагууртай байх • Хийн холболтын 8-12мм шар стуцертэй хамт байх • Хамгийн их даралт-10 бар • Хүчин чадал-650 л/мин • Ашиглалтын температур-5-60С° • Хоблох утас-1/4 	
3	Редуктор	<ul style="list-style-type: none"> • Шинэ байх • Хэмжээ-100А • Харьцаа -1:60 • NRV серитэй дүйцэхүйц • Могой араатай байх • Жин -2,3 кг • Оролтын хүч-0,12-15 кВт • -40С°+40С° ажилдаг байх 	WPWDS, 120-А, редуктор голгүй, гаралтын диаметр 38мм, оролтын диаметр нь 25мм, мотортой
4	Редуктор	<ul style="list-style-type: none"> • Шинэ байх • Краны тельферт угсрах • CD1 –дүйцэхүйц • Зэрэглэл-А-3, А-4 • Даац- 3тн • Жин -50кг • 3-н фаз • 380В 	Редуктор гаралтын диаметр 92мм, оролтын диаметр нь 30мм
5	Редуктор	<ul style="list-style-type: none"> • Шинэ байх • Краны тельферт угсрах • CD1 -дүйцэхүйц • Зэрэглэл-А-3, А-4 • Даац- 5тн • Жин -60кг • 3-н фаз 	Редуктор гаралтын диаметр 100мм, оролтын диаметр нь 30мм
6	Редуктор	<ul style="list-style-type: none"> • Шинэ байх • Модуль-4 • Төвийн зай-104мм • Арааны харьцаа-41 • 3-н фаз • WD- дүйцэхүйц 	Редуктор гаралтын диаметр 35мм, оролтын диаметр нь 28мм, мотортой, редукторын оролт гаралт тус бүр голтой

		<ul style="list-style-type: none"> • 380В 	
7	Редуктор	<ul style="list-style-type: none"> • Шинэ байх • 3-н фаз • 380В • NMRV серитэй дүйцэхүйц • Харьцаа-1:30 • Хэмжээ нь -90 • Могой араатай байх • Материал- хөнгөн цагаан хайлш 	Редуктор гаралтын диаметр 35мм, оролтын диаметр нь 28мм, мотортой 1.1кВт 830 об/мин
8	Редуктор	<ul style="list-style-type: none"> • Шинэ байх • 3-н фаз • 380В • Хled74-121-4 дүйцэхүйц • Цахилгаан домкратад угсрагдах • 4 кВт, 1450 об/мин эргэлттэйхөдөлгүүрт холбогдох • Оролтын хурд нь-2000 об/мин ихгүй • Гаралтын хурд нь -15-127 об/мин • Харьцаа-1:121 • Жин -120 кг • Арааны материал - 20CrMnTi 	Редуктор гаралтын диаметр 70мм, оролтын диаметр нь 28мм

Боловсруулсан: ВЧДИоб-1  Э.Энхтайван

Хянасан: ВЧДГ-1  Б.Лутбаяр