

БАГЦЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦЫН НЭР: Ачааны болон авто ачигчийн дугуй

№	Сэлбэг, материалын нэр	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	28x9-15 14PR ДУГУЙ	12 ш	Загвар: 28x9-15 ; Зориулалт. Сэрээт ачигчийн дугуй Хэмжээ: 8.15-15 (28x9-15); Дугуйн төрөл: ТТ; Дугуйн давхрагын тоо /PR/: 14-16 Даацын индекс: 146-158 Хурдны индекс: А3-В Хээний гүн: 19 мм-ээс багагүй;
2	300-15 PR18 ДУГУЙ	12 ш	Загвар: 300-15 (FOR RIM SIZE 8.00-15); Зориулалт. Сэрээт ачигчийн дугуй Дугуйн төрөл: ТТ; Дугуйн давхрагын тоо /PR/: 14-20 Даацын индекс: 160-170 Хурдны индекс: А3-В
3	ДУГУЙ 10.00-20 HYSTER	14 ш	Загвар: 10.00-20 Дугуйн төрөл: ТТ; Зориулалт. Сэрээт ачигчийн дугуй Дугуйн давхрагын тоо /PR/: 16-18; Даацын индекс: 146-175; Хурдны индекс: А3-В; Хээний гүн: 20 мм-ээс багагүй;
4	ДУГУЙ 11.00-22.5R	70 ш	Дотуур хаймартай эсэх: Олгой хаймаргүй /TL/ Дугуйн давхаргын тоо буюу утасны тоо, PR: 16-18 Даацын индекс: -дан дугуй 146-148 - давхар дугуй 143-145 Хурдны индекс: К-М Дугуйн өргөн, мм: 275-280 Дугуйн диаметр, мм: 1050-1065 Даралт, бар: 7.9-8.5 хооронд Дугуйн хээний шаардлага: Tуге 785 эсхүл түүнтэй дүйцэх
5	ДУГУЙ 12.00-R22.5	94 ш	Загвар: 12.00-R22.5 Дотуур хаймартай эсэх: Олгой хаймаргүй /TL/ Дугуйн давхаргын тоо, /PR/: 16-20 Даацын индекс: -дан дугуй 152-154 - давхар дугуй 148-151 Хурдны индекс: К-М Хээний гүн, мм: 17 мм-ээс багагүй Дугуйн хээний шаардлага: TR668 эсхүл түүнтэй дүйцэх

6	ДУГУЙ 16.00-R25 (445/95-R25)	6 ш	Загвар: 16.00-R25 (445/95-R25) Дугуйн давхрага хийцийн үнэлгээ: 2-3 одтой байх Дугуйн төрөл: TL; Гадна диаметр: 1481-1525 мм; Дугуйн өргөн: 412-445 мм; Даацын индекс: 174-195; Хурдны индекс: B-F; Хээний гүн: 28 мм-ээс багагүй;
7	Дугуй 18*7-8	6 ш	Загвар: 18*7-8 Зориулалт. Сэрээт ачигчийн дугуй Дугуйн PR /ply rating/: 14-16 Дугуйн дискний хэмжээ: 4.33R-8 Даацын индекс: 121-136; Хурдны индекс: A3-B;
8	Дугуй 21*8-9 14PR	6 ш	Загвар: 21*8-9 Зориулалт. Сэрээт ачигчийн дугуй Дугуйн, PR /ply rating/: 14-16 Дугуйн дискний хэмжээ: 6.00E-9 Даацын индекс: 127-144; Хурдны индекс: A3-B;
9	Дугуй 245/70-R19.5	12 ш	Загвар: 245/70-R19.5 Дотуур хаймартай эсэх: Олгой хаймаргүй /TL-tubeless/ Дугуйн PR /ply rating/: 16-18 Даацын индекс: -дан дугуй 135-141 - давхар дугуй 133-140 Хурдны индекс: J-M Дугуйн өргөн, мм: 245-255 Дугуйн диаметр, мм: 835-845 Хээний гүн, мм: 14 мм-ээс багагүй Дугуйн хээний шаардлага: TR685 эсхүл түүнтэй дүйцэх
10	ДУГУЙ 300-15 NHS В СБОРЕ	6 ш	Загвар: 300-15 (обод 8.00-15); Зориулалт. Сэрээт ачигчийн дугуй Дугуйн төрөл: TT; Дугуйн давхрагын тоо /PR/: 18-20 Даацын индекс: 162 -175 Хурдны индекс: A4-B
11	Дугуй 315/80-R22.5	16 ш	Загвар: 315/80-R22.5 Дугуйн төрөл: TL; Дугуйн давхрагын тоо /PR/: 18-22; Гадна диаметр: 1076-1096 мм; Дугуйн өргөн: 312-315 мм; Даацын индекс: 150-160; Хурдны индекс: K-N;
12	ДУГУЙ 325/95-R24	72 ш	Загвар: 325/95-R24 Дотуур хаймартай эсэх: Олгой хаймартай /TT-tubetype/ Даацын индекс: -дан дугуй 160-167 - давхар дугуй 157-164 Хурдны индекс: C-M Дугуйн өргөн, мм : 315-325 Дугуйн диаметр, мм: 1225-1245 Дугуйн хээний шаардлага: X Force ZH эсхүл түүнтэй дүйцэх
13	Дугуй 360/70-R24 /TT/	2 ш	Загвар: 360/70-R24 Зориулалт. Тракторын дугуй Дугуйн төрөл: TT; Даацын индекс: 119-130; Хурдны индекс: A6-B;

14	ДУГУЙ 385/65-R22.5 ЗАГВАР КАМА NT202	18 ш	Загвар: 385/65-R22.5 Дотуур хаймартай эсэх:Олгой хаймаргүй /TL-tubeless/ Дугуйн PR /ply rating/: 20-24 Даацын индекс: 160-164 Хурдны индекс: G-L Зориулалт: ТТМ-А11 эсхүл түүнтэй дүйцэх /Хүнд даацын чиргүүлийн дугуй байх/
15	ДУГУЙ 6.00-9 PR10	34 ш	Загвар: 6.00-9 Дугуйн төрөл: ТТ; Дугуйн давхрагын тоо /PR/: 10-12; Даацын индекс: 118-128 Хурдны индекс: А4-А6
16	ДУГУЙ 6.70R14LT	4 ш	Загвар: 6.70R14LT Дугуйн төрөл: TL; Дугуйн давхрагын тоо /PR/: 10-14 Хурдны индекс: K-P; Даацын индекс: 101-104
17	ДУГУЙ 7.00-12 PR12	14 ш	Загвар: 7.00x12; Дугуйн төрөл: ТТ; Дугуйн давхрагын тоо /PR/: 12-14; Даацын индекс: 134 - 148 Хурдны индекс: А4-А6
18	ДУГУЙ 7.00-16	6 ш	Загвар: 7.00-16 Дугуйн төрөл: TL; Дугуйн давхрагын тоо /PR/: 14-16 Даацын индекс: 114-119 Хурдны индекс: K-M
19	Дугуй 8.25-R16LT	6 ш	Загвар: 8.25-R16LT Дугуйн төрөл: ТТ; Дугуйн давхрагын тоо /PR/: 14-18; Даацын индекс: -дан дугуй: 124-126 -давхар дугуй: 128-130 Хурдны индекс: K-N
20	Дугуй 9.00-16	4 ш	Загвар: 9.00-16 (чиргүүл) Дугуйн PR /ply rating/: 10-16 Дугуйн төрөл: ТТ; Хээний гүн: 15 мм-ээс багагүй Даацын индекс: 121-128 Хурдны индекс: А5-В Дугуйн хээний шаардлага: TL368 /TL314 эсхүл түүнтэй дүйцэх
21	ДУГУЙ 9.00-20 PR14	8 ш	Загвар: 9.00x20; Дугуйн төрөл: ТТ; Дугуйн давхрагын тоо /PR/: 14-18; Гадна диаметр: 1018-1038 мм; Дугуйн өргөн: 258-260 мм; Даацын индекс: 141-161; Хурдны индекс: А5-Ј; Хээний гүн: 20 мм-ээс багагүй;
22	ДУГУЙ 21.00-R35	20 ш	Загвар: 21.00-R35 Зориулалт: Хүнд даацын автомашинд Дугуйн төрөл: TL /Tubeless/ Дугуйн давхрага хийцийн үнэлгээ: 2-3 одтой байх Даацын индекс: 201-209 Хурдны индекс: А8-В Хээний гүн: 50-56мм Хээний төрөл: E-4

			Дагалдах хэрэгсэл: Амсарын кольцо резин 2 ширхэг дугуй тус бүрт дагалдуулах Дагалдах хэрэгсэл: Төмөр хошуу тагны хамт
23	ДУГУЙ 24.00-R35	6 ш	Загвар: 24.00-R35 Ашиглалтын төрөл: Cut resistant Дугуйн төрөл: TL /Tubless/ Хээний төрөл: E-4 Дугуйн диск /обудны хэмжээ: 17,00/3,5 Дугуйн давхрага хийцийн үнэлгээ: 2-3 одтой байх Дугуйн өргөн: 600 - 660 мм Даацын индекс: 209 - 234 Хурдны индекс: A8-B Хээний гүн: 63 - 76 мм Дугуйн хийн даралт: 6,5 - 8,25 бар Дагалдах хэрэгсэл: Амсарын кольцо резин 2 ширхэг, төмөр хошуу, ацтай хошууны хамт дугуй тус бүрт дагалдуулах

Бусад: Санал болгож буй бүтээгдэхүүний брэнд, моделийг нарийвчлан заасан техникийн тодорхойлолт бүхий цахим хаягийг албан бичгээр заавал ирүүлэх шаардлагатай. Ирүүлсэн техникийн тодорхойлолт болон цахим хаяг дахь мэдээлэл зөрсөн тохиолдолд цахим хаяг дахь техникийн тодорхойлолтыг үнэлнэ. Ирүүлээгүй тохиолдолд шаардлага хангаагүй гэж үзэх болно.