

Сайн байна уу. “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын “Ачааны болон авто ачигчийн дугуй” нийлүүлэх тендерийн техникийн тодорхойлолтод тусгагдсан техник үзүүлэлтэд дараах тодруулгыг хавсралтаар хүргэж байна. Үүнд:

1. 8.25R16 дугуйны техникийн тодорхойлолтод дан дугуйны даацын индекс 124-126, давхар дугуйны даацын индекс 128-130 гэж андуурч оруулсан байна. Иймд эсрэгээр нь **дан дугуйн даацын индекс 128-130, давхар дугуйн даацын индекс 124-126 гэсэн залруулга оруулж байна.**

2. Техникийн тодорхойлолтын 21 дүгээрт байгаа 9.00-20 хэмжээтэй дугуйг Трактор МТЗ болон авто ачигч TCM FD10028 загварын техникүүдэд захиалсан байна.

3. Дугуйнуудын хэмжээг алдаатай бичсэн гэх тодруулгад доорх тайлбарыг хүргэж байна. Үүнд:

Дугуйнуудын хээний өргөний хэмжээг 11.00 болон 12.00 гэж оруулсан нь өргөний хэмжээ алдагдаагүй гэж үзэж байгаа бөгөөд 11R22.5 -г 11.00-R22.5 гэж 12R22.5-г 12.00-R22.5 гэсэн хэмжээсүүдээр интернетээс хайхад хэмжээсүүд хоорондоо зөрөхгүй нэг л хэмжээтэй дугуй гарч ирж байна. Иймд энэ хэмжээсээр захиалга хийж болно гэж үзэж байна. Ж нь:

11R22.5 Грузовая шина 11.00 R22.5 TRIANGLE TR668 универсальная

11.00 — ширина профиля покрышки в дюймах;

R – конструкция шины — РАДИАЛЬНАЯ;

22.5 – внутренний диаметр шины в дюймах;

TRIANGLE – наименование производителя шины (бренд);

TR668 – модель покрышки;

16 — слойность шины;

146/143 — индекс нагрузки;

M — индекс скорости.

4. Доорх дугуйнуудыг ойлгомжгүй бичсэн байна, R радиаль хийцлэлтэй буюу ган утастай, - биас хийцлэлтэй буюу нейлонон утастай дугуйг илэрхийлдэг тэмдэглэгээг нийлүүлээд холиод оруулчихсан, аль төрлийнх нь гэдэг нь мэдэгдэхгүй байна гэсэн тодруулгад доорх тайлбарыг оруулж байна. Үүнд:

16.00R25 гэж бичих байсан хэмжээсийг 16.00-R25 гэж хооронд нь зураас авч бичсэн байгаа нь уг дугуйг R радиаль хийцлэлтэй дугуй гэж ялгаж тодруулж өгсөн байна. Энэ тэмдэглэгээ нь уг дугуйн хэмжээсэд огт нөлөөлөхгүй бөгөөд аль ч тэмдэглэгээгээр интернетээс хайсан ижил үр дүнг үзүүлж байна. Иймд энэ хэмжээсээр захиалга хийж болно гэж үзэж байна. /эдгээр дугуйнууд нь бүгд R үсэгтэй байгаа нь радиаль хийцлэлтэйг харуулна/

16.00R25-г 16.00-R25

245/70R19.5-г 245/70-R19.5

315/80R22.5-г 315/80-R22.5

325/95R24-г 325/95-R24

360/70R24-г 360/70-R24

385/65R22.5-г 385/65-R22.5

8.25R16-г 8.25-R16

21.00R35-г 21.00-R35

Michelin Remix and Encore retread tyre range

Pattern	Size	Position	Load index	Speed index
Encore				
EDE2	215/75R17.5	Drive	124	M
EDE2	295/80R22.5	DRIVE	152	L
EDE2+	315/70R22.5	DRIVE	154	L
EDY4	295/80R22.5	DRIVE	152	K
EDY4	315/80R22.5	DRIVE	154	K
ETE3	385/65R22.5	TRAILER	160	J
EZU3	295/80R22.5	ALL POSITION	152	J
EZU3	315/80R22.5	ALL POSITION	154	J
EZY3	385/65R22.5	ALL POSITION	160	K
RCEZY2	11.00R22.55	ALL POSITION	148	K
XTE2+	215/75R17.5	TRAILER	135	J
XTE2+	235/75R17.5	TRAILER	143	J
XTE2+	245/70R17.5	TRAILER	143	J
XTE3	385/65R22.5	TRAILER	160	J
XWT	385/65R22.5	TRAILER	160	K
XZE2+	295/80R22.5	STEER	152	M
XZE2+	315/70R22.5	ALL POSITION	154	L
XZE2+	315/80R22.5	ALL POSITION	156	L
XZY2	11.00R22.5	ALL POSITION	148	K
XZY2	12.00R22.5	ALL POSITION	152	K
XZY3.	385/65R22.5	ALL POSITION	160	J