

## Техникийн тодорхойлолт

	Материалын нэр	Барааны тодорхойлолт	Хэмжих нэгж
1	Ган хаалт ф-300мм	Хоолойн материал, чанарын стандарт ГОСТ8732-78 Ст20 хангасан байна.	ш
2	Ган хаалт ф-200мм		ш
3	Ган хаалт ф-150мм		ш
4	Ган хаалт ф-100мм		ш
5	Ган хаалт ф-80мм		ш
6	Фланцтай вентиль ф 100мм	Ган байх, 16 ата даралт тэсвэрлэх, стандартын шаардлага хангасан байх	ш
7	Даралт бууруулагч хаалт ф250мм	Ган, PN16 даах чадвартай ган, 2 талын тохицуулгатай, WRAS стандартын шаардлага хангасан байх.	ш
8	Гидрант, ф125мм, I=1.5м	ДСТУ EN14339:2016 стандартын шаардлага хангасан байх.	ш
9	Вантузы ф100мм	QT450 стандартын шаардлага хангасан байх.	ш
10	Фланц 300мм	12 нүхтэй PN16 даах чадвартай ган, 25мм зузаантай ГОСТ33259-2015 стандартад дүйцэхүйц байна. Боолт нь MNS3095:1981 стандартын энгийн алхамтай боолт, нержэн гайк, шайбын хамт байх. Парнит нь 4мм зузаантай, ГОСТ481-80 стандарт хангасан байна.	ш
11	Фланц 200мм		ш
12	Фланц 150мм	8 нүхтэй PN16 даах чадвартай ган, 18мм зузаантай ГОСТ33259-2015 стандартад дүйцэхүйц байна. Боолт нь MNS3095:1981 стандартын энгийн алхамтай боолт, нержэн гайк, шайбын хамт байх. Парнит нь 4мм зузаантай, ГОСТ481-80 стандарт хангасан байна.	ш
13	Фланц 100мм		ш
14	Фланц 80мм	4 нүхтэй PN16 даах чадвартай ган, 12мм зузаантай ГОСТ33259-2015 стандартад дүйцэхүйц байна. Боолт нь MNS3095:1981 стандартын энгийн алхамтай боолт, нержэн гайк, шайбын хамт байх. Парнит нь 4мм зузаантай, ГОСТ481-80 стандарт хангасан байна.	ш
15	Цайдсан ган хоолой ф 300мм	Хоолойн материал, чанарын стандарт: ГОСТ10704-91 Ст2пс-5 хангасан байна.	м
16	Цайдсан ган хоолой ф 200мм		м
17	Цайдсан ган хоолой ф 150мм		м
18	Цайдсан ган хоолой ф 100мм		м
19	Цайдсан ган хоолой ф 80мм		м
20	Ган яндан хоолой, ф100 мм	Хоолойн материал, чанарын стандарт: ГОСТ8732-78 Ст20 хангасан байна.	м
21	Ган хоолой, ф530x10мм	Хоолойн материал, чанарын стандарт: ГОСТ8732-78 Ст20 хангасан байна.	м
22	Ган ёвдөг d = 300мм. 90град	PN16 даах чадвартай ган, 8мм-н зузаантай, гагнах зориулалт бүхий, гангийн марк нь СТ-3 болон Q235 хангасан байх.	ш
23	Ган ёвдөг d = 200мм. 90град		ш
24	Ган ёвдөг d = 150мм. 90град	PN16 даах чадвартай ган, 5мм-н зузаантай, гагнах зориулалт бүхий, гангийн марк нь СТ-3 болон Q235 хангасан байх.	ш
25	Ган ёвдөг d = 100мм. 90град		ш
26	Ган ёвдөг d = 80мм. 90град		ш
27	Ган гуравлагч d = 300x200мм	PN16 даах чадвартай ган, 5мм-н зузаантай, гагнах зориулалт бүхий, гангийн марк нь СТ-3 болон Q235 хангасан байх.	ш
28	Ган гуравлагч d = 200x100мм		ш
29	Ган гуравлагч d = 200x200мм		ш
30	Ган шилжвэр d = 300x150мм	PN16 даах чадвартай ган, 6мм-н зузаантай, ф300мм болон ф150мм-н шугам холбох ам бүхий, гангийн марк нь СТ-3 болон Q235 хангасан байх.	ш
31	Жийргэвч ф 80-300мм	4мм зузаантай, ГОСТ481-80 стандарт хангасан байна.	ш

