



## ТУУЗАН ДАМЖЛАГЫН РЕМЕНЬ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2025.01.16

**Ашиглах зориулалт:** Нүүрс тээвэрлэх, дамжуулах.

**Техникийн үзүүлэлт:** ГОСТ 20-85 стандартын шаардлага хангасан байх

ГОСТ 20-85 стандарт нь хавтгай эсвэл ховилтой өнхрөх холхивч бүхий туузан дамжуулагч дээр нүүрс зөөвөрлөхөд ашигладаг хавтгай гадаргуутай, резинэн хавтан бүхий туузан дамжуулагчийн хувьд хамаарна.

Ремений үндсэн үзүүлэлт нь олон давхаргатай, хоёр тал нь резин бүрээстэй

- Ремений өргөн нь Б-650 мм, Б-800мм, зузаан нь 14-15 мм
- Ажлын талын резинийн зузаан 5 мм, ажлын бус талынх 3 мм
- Дундаа 6 давхар мяндсан утастай
- Голдоо ямар нэгэн залгаа байхгүй байх





**Бүтээгдэхүүний сайн тал:**

- Ремений үндсэн үзүүлэлт нь олон давхаргатай, хоёр тал нь резин бүрээстэй
- Ажлын нөхцөл 5 оС-аас 30 оС,
- 20 мм хүртэлх хэмжээтэй 150-200 тн нүүрс тээвэрлэх

**Найрлага:** Резинэн нь Г-1 маркийнх, хатуулаг нь "Шор А" хэмжээсээр 55-75

**Худалдан авах тоо/ ширхэг:**

- Б-650 мм ремень нийт 400 метр /180 метрээр 1 боодол. 220 метрээр 1 боодол /
- Б-800 мм ремень 70 метр /70 метрээр 1 боодол/ тус бүр

Хянасан: ИА-ны дарга.....  / Д.Жагварал /  
ХҮХ-н дарга.....  /Э.Алтантулга /  
ТДЦехийн дарга .....  /Л.Оюунбат /  
Тодорхойлолт гаргасан: ТДЦехийн засварын инженер .....  /Б.Нэргүйбаатар/