

2019 оны 01 дүгээр сарын 02 өдрийн
6/01 тоотын 1 дүгээр хавсарт

**МТЗ 80-82 МОРИНЫ ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ ТРАКТОР БОЛОН ДАГАЛДАХ
АНЖИС, ТӨМС ХУРААГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2019 оны 01-р сарын 02

Тракторын үзүүлэлт

1. Тендерээр нийлүүлэх хадлан бэлтгэх ажилд зориулсан трактор нь дараах техникийн шаардлагыг хангасан байна.

1.2 Тракторын төрөл: дугуйт трактор байх

1.3 Тракторын хөдөлгүүр:

Хүчин чадал: 80-82 морины хүчтэй байх

Хөдөлгүүрийн цилиндрийн тоо: 4-6

Хөдөлгүүрийн эзлэхүүн: 4-5 л

Хөдөлгүүрийн тахир голын эргэлт: 2000-2500 эрг/мин

Хөргөлтийн систем: Шингэн хөргүүртэй

Түлшний савны эзлэхүүн: 120-140л

2. Тракторын хүч дамжуулах анги:

Тракторын явах анги: 4x4 төрлийн байх

Хурдны хайрцаг: Механик дамжуулгатай, хоёрлосон шатлалтай редуктортэй.

Арааны тоо: урагш 18-20, ухрах 4-6 горимтой

Тракторын хурд: урагш явах 1,0-33,0 км/цаг, ухрах-3,0-8,5 км/цаг

Муфт: хуурай залгууртай, дискний тоо 1-2

Дифферфециал: шингэнт албадан цоожлогчтой эсвэл шингэн механик удирдлагатай байж болно.

Хүч сунгах гол: 540/1000

Дүүжин механизм: Гурван цэгт гурвалжин холболттой, механик тохируулгатай байх.

3. Оврын хэмжээ:

Дугуйн тэнхлэг хоорондын зай: 2400-2500 мм

Нийт урт: 3900-4100мм

Өндөр: 2700-2850 мм

Замын гэгээвч зай: урд мост 640-650, хойд мост 460-470 мм

Эргэлтийн хамгийн бага радиус: 4,0-4,5 град

4. Дугуй:

Урд дугуй 9,0-20/11,2-20 13,6-20/360/70R4 Хойд дугуй 15,5R38 - 16.9R38-18.4R34

5. Тракторын кабин:

Кабинтай, халаалт болон сэрүүцүүлэх системтэй байх

6. Гидро систем:

Гидро насосны төрөл: араат насос

Гидро насосны бүтээмж: 45-50 кг/см²

Гидро системийн даралт 15-20 МПа

Гидро системийн багтаамж, л: 25-30

7. Асаалт, цахилгааны систем;

Системийн хүчдэл: 12В - 24В

Асаалт: 12В-24В цахилгаан халаагч бүхий асаагууртай Жин: Дан тракторын жин, кг
3250-3500

8. Тоног төхөөрөмжтэй жин, цэвэр/ачаатай, кг: (6400-6500)/(7100-7200)

9. Багаж, дагалдах сэлбэг бусад иж бүрдэл

Үйлдвэрлэгчийн стандартын дагуу нийлүүлэх тракторын сэлбэг эд ангийн катологи, дагалдаж ирэх сэлбэг, багаж хэрэгслэлийн нэр, тоо хэмжээг ирүүлнэ. Үүнд:
Сэлбэгийн катологи болон тракторын гарын авлага зааварчилгаа тус бүр 1 ширхэг, 10-46 хүртэлх хэмжээний түлхүүр тус бүр 1 ширхэг, дугуйн дорцов 1 ширхэг, урд дугуйн гайх 2 ширхэг, хойд дугуйн гайх 2 ширхэг, 2 ширхэг моторын клапанд тохируулах шүп, стүца /хойд талын гидрошланк холбогч залгуур/ 6 ширхэг, хөргөлтийн усны насосны ремен 1 ширхэг, центрифугны жийрэг 1 ширхэгийг дагалдуулна.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

2019 оны 01 дүгээр сарын 02 өдрийн
0.0/ тоотын 2 дугаар хавсралт

АНЖИС ПНЛ-3-3.5

- Чулуу багатай хөрсийг хагалах зориулалттай.
- Бүх төрлийн тракторт холбогдож ажиллана.

| д/д | Техникийн үзүүлэлт | Тоон үзүүлэлт |
|-----|------------------------------------|----------------|
| 1 | Боловсруулалтын гүн, см | 27 |
| 2 | Ажлын хурд км/цаг | 5-7 |
| 3 | Ажлын бүтээмж, га/цаг | 0.56-0.78 |
| 4 | Авцын өргөн, м | 1.05 |
| 5 | Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр | 2570/1720/1400 |
| 6 | Нийт жин, кг | 560 |
| 7 | Тээвэрлэлтийн хурд, км/цаг | 12 |
| 8 | Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч | 1.4/80-110 |

ТӨМС ХУРААГЧ КТВ-2В

| д/д | Техникийн үзүүлэлт | Тоон үзүүлэлт |
|-----|-------------------------------------|----------------|
| 1 | Ажлын бүтээмж га/цаг | 0.25-0.47 |
| 2 | Авцын өргөн, м | 1.4 |
| 3 | Ажлын хурд, км/цаг | 1.8-3.4 |
| 4 | Тээвэрлэлтийн хурд, км/цаг | 16 |
| 5 | Ухах гүн, мм | 220 |
| 6 | Оврын хэмжээ, мм | 3220x1725x1250 |
| 7 | Нийт жин, кг | 810 |
| 8 | Нийцэх трактор, ангиалал/морины хүч | 1.4/80-110 |

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС