

ТЕСТЕР / FLUKE 233 /

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД		
Тогтмол хүчдэл	Хэмжих хязгаар	0.1 мВ - 1000 В
	Нарийвчлал	0.25% + 2
Хувьсах хүчдэл	Хэмжих хязгаар	0.1 мВ - 1000 В
	Нарийвчлал	1.0% + 3
Тогтмол гүйдэл	Хэмжих хязгаар	1 мА - 10 А
	Нарийвчлал	1.0% + 3
Хувьсах гүйдэл	Хэмжих хязгаар	1 мА - 10 А
	Нарийвчлал	1.5% + 3
Эсэргүүцэл	Хэмжих хязгаар	0.1 Ω - 40 М Ω
Багтаамж	Хэмжих хязгаар	1 nF - 9999 μ F
	Нарийвчлал	1nF
Давтамж	Хэмжих хязгаар	5 Гц - 50 кГц
	Нарийвчлал	0.01 Гц
Температур	-40°C -өөс +40°C	
Чадал	AA батерей: Их биенд 3ш , дэлгэцэнд 2ш	
Батерей цаг	400 цаг хүртэл	
Wireless давтамж	2.4 ГГц ISM Band 10 м зайд	
Аюулгүй ажиллагааны зэрэг	CAT IV 600 В , CAT III 1000 В	
ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА		
Дэлгэц	Дэлгэцийн гэрэлтэй эсэх	Тийм
Мэдээлэл хадгалах	Хам.бага/Хам.их/Дундаж	Yes
	Салдаг дэлгэцтэй	Тийм
Бусад үзүүлэлт	Батерей төрөл	AA алкалайн
Баталгаа, хамгаалалт	Аюулгүй ажиллагааны зэрэг	CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
	Гадаад хамгаалалт	Резинэн хийцтэй
	Баталгаа	3 жил
	Хэмжээс (урт х өргөн х өндөр)	5.3 x 9.3 x 19.3 cm
	Жин	604 гр

Нийлүүлэгч нь дээрх амперкlesh болон тестерийг нийлүүлэхдээ загвар ирүүлэх бөгөөд ирүүлэгүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.