

12 ДУГААР МАГИСТРАЛЬ. ДУЛААНЫ 1271 ДҮГЭЭР ХУДАГТ 2Ф600ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ
 ТАСЛАХ ХААЛТ ШИНЭЭР СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛД АШИГЛАХ ТОНОГЛОЛУУДЫН
 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Материалын нэр	Төрөл	Нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт
1	Ган бөмбөлөг хаалт	600мм	ш	2	<ul style="list-style-type: none"> - Дулааны шугам сүлжээнд ашиглана. - Ерөнхий үзүүлэлтүүд: Орчны температур: T= -40 ~ +40 °C, Ажлын бие: Халуун ус, Ажлын биеийн температур: T= +40 ~ +200°C, Ажлын биеийн даралт: P=25 кг.с/см² даах чадвартай тоноглолууд байна. - Их бие: Дээрх даралт, температурыг даах чадвартай ст 25Л, 30Л/ОХУ/, литижүүлсэн ган А206, ASTM А216, ASTM А351/Европ/, 20Z, МL25Мп, МL30/БНХАУ/-ын зэвэрдэггүй ган байна. - Хийц: Ф600мм ган бөмбөлөг хаалтны их бие, ган бөмбөлөг хавхлаг, редуктор гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдсэн, механик болон цахилгаанаар ажилладаг хосолмол ажиллагаатай алсын зайн гар удирдлагатай байна. - Ф600мм-ийн голчтой ган бөмбөлөг хаалтны редуктор нь Техник ашиглалтын дүрмийн дагуу цахилгаан /380 вольт/, механик хосолсон ажиллагаатай, их бие болон хаалтны редуктор нь үйлдвэртээ угсрагдсан, хааж, нээх үйлдлийг хэвийн хангах концевиктэй байх, мөн гар ба цахилгаан горим руу шилжүүлэгч болон гар маховик нь ган байна. - Хийц: Ф150мм, Ф200мм-ийн голчтой ган бөмбөлөг хаалт нь их бие, ган бөмбөлөг хавхлаг, редуктор гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдсэн байна. - Хийц: Ф80мм, Ф40мм-ийн ган бөмбөлөг хаалт нь их бие, ган бөмбөлөг хавхлаг гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. - Ган бөмбөлөг хаалтнуудын эд ангийн үзүүлэлт: Шугам хоолойтой гагнагдах хэсэг Сталь 30Л, Их бие- ст 25Л, 30Л, Бөмбөлөг-нерж сталь 03Х18Н10, Втулка-сталь РТFЕ, Цагирган нягтруулагч-FPM, Хамгаалалтын шайба-нерж.сталь-03Х18Н11, Тохируулгын цагираг-сталь20, Тулгуур цагираг-PTFE+C, Гол-ст 25Л, 30Л, литижүүлсэн ган А206, АSТМ А216, зэвэрдэггүй ган АSТМ А351, Шпонка-сталь-45, Голын нягтруулагч- зэвэрдэггүй ган АIСI 303графит, тефлон, FPM, EPDM, витон, Гол дээрх фланец- ст 20ГЛ, 30ГСЛ, 12Х17, Цапфа-сталь-08Х13, Боолт- зэвэрдэггүй ган ст 12к, А193, Холбогч гол-сталь-08Х13 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байна. - Ган хоолойд шууд гагнаж холбогддог байх. - "Бройн", "Данфосс", "КМС" үйлдвэрийн хаалттай дүйцэхүйц чанартай байна. - Ашиглалтын хугацаа 10 жилээс, нээлт, хаалтын тоо нь 6000-с багагүй байна.
		200мм	ш	2	
		150мм	ш	1	
		80мм	ш	4	
		40мм	ш	2	
4	Ган переход	700/600	ш	4	
5	Ган отвод	200	ш	2	
		150	ш	2	
		80	ш	4	
		40	ш	2	
6	Ган яндан	200	м	5	
		150	м	6	
		80	м	6	

					<ul style="list-style-type: none">- Үйлдвэрлэсэн газар нь Олон Улсын стандарт ISO 5208:2008, ISO 7121:2016 шаардлагуудыг хангасан чанарын сертификаттай байна.- Ф700/600мм-ийн ган переход нь Q345, Ст10, Ст20 марктай, үйлдвэрийн цутгамал ган переход байна.- Ф200мм, Ф150мм, Ф80мм, Ф40мм ган отвод нь Q345В, Ст10, Ст20 марктай, Үйлдвэрийн цутгамал 90 градусын ган отвод байна.- Ф200мм, Ф150мм, Ф80мм-ийн голчтой ган яндан нь Q345В, Ст20 маркын цутгамал буюу шулуун оёдолтой ган хоолой байна.
--	--	--	--	--	---

Хянасан: ДСАЗҮА-ны дарга



Ж.Батмөнх

Техникийн тодорхойлолт

бичсэн: ДСАЗҮА-ны засварын инженер



З.Энхболд