

БАТЛАВ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА Л.БЯМБАСҮРЭН

2019 оны 10 дугаар сарын 16 ны өдөр

АВТОМАШИНЫ ТЭНХЛЭГ ТОХИРГООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2019.10.11

Улаанбаатар хот

1. Ерөнхий шаардлага

Автомашины тэнхлэг тохируулах, шалгах, дугуйн баланс хийх зориулалтын гараашийн тоног төхөөрөмж нь ашиглалтын хувьд найдвартай, техникийн үйлчилгээ засварын ажил явуулахад хялбар, LAUNCH X-631 ба KWB-421 загварын эсхүл түүнтэй дүйцэх, 2019 оны, сайн чанарын, шинэ байна.

Уг төхөөрөмж нь Монгол улсад мөрдөгдөж буй Авто үйлчилгээ – ангилал. Ерөнхий шаардлага MNS 5025-2010 стандарт хангасан болон CE- аар баталгаажсан байна.

2. Тэнхлэг тохиргооны төхөөрөмж

- Төрөл Утасгүй, дугуйн хомойлт, дэрвийлт, налалт, залах дугуйн эргэлтийн өнцөг, тэнхлэг хоорондын зайн зөрүү болон арын дугуйн хомойлт, дэрвийлт, налалтыг хэмжихболомжтой байх
- Үйлдлийн систем Windows 7 ба түүнээс хойших
- Дэлгэц LSD, Утасгүй, 3D ба түүнээс дээш
- Ажиллах температур 0°C +40°C
- Ажиллах хүчдэл 220V,50/60HZ
- 8 мэдрэгч бүхий 20 градусын CCD камертай
- Кабел утаснууд болон холбогчуудын хооронд алдаа гарахаас сэргийлсэн радио дамжуулагч ашигладаг
- Маш ойлгомжтой хялбаршуулсан хурдан ажиллах функцтэй
- Жолооны хурд тохируулах функцтэй
- Windows үйлдлийн системтэй зурган интерфэйстэй
- Үйлдвэрийн компьютер болон принтерээр тоноглогдсон
- Ойролцоогоор 20,000 автомашины загварыг багтаасан мэдээллийн баазтай.
- Хэрэглэгчид автомашины тэнхлэгийн мэдээллийг шинээр нэмж оруулах бололцоотой

- Mercedes-Benz болон BMW зэрэг өндөр зэрэглэлийн автомашинд зориулсан тусгай программтай байх

3. Дугуй баланслах төхөөрөмж

Суудлын ба бага даацтай ачааны автомашины дугуйн баланс хурдан, хялбар хийх

- Баланслах хувилбар STA/ALU1/ALU2/ALUS
- Балансын зөрүүг 1гр-ээс ихгүйгээр мэдрэх чадвартай байх
- Дугуйн обудны хэмжээ 12-24инч
- Дугуйн тойргийн хэмжээ 650мм хамгийн их
- Дугуйн өргөн 1,5-22инч
- Баланслах хугацаа 7сек
- Дугуйн эргэлтийн хурд 180эр/мин
- Дугуйн жин 75кг-аас ихгүй
- Ажиллах хүчдэл 220V,50/60HZ
- Удирдлагын самбарт гараар өгөгдөл оруулах
- Хамгаалалтын бүрхүүлтэй байх

4. Нэмэлт нөхцөл


- Тэнхлэг тохируулагч төхөөрөмж нь 2000 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн автомашины программтай байх
- Автомашины жолооны хүрд түгжигчтэй байх

5. Бусад нөхцөл

- Төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний талаар сургалт зохион байгуулах
- Ашиглалтын гарын авлага болон техник үйлчилгээ засварын заавар зэргийг англи хэл дээр дагалдуулах
- Баталгаат хугацаа - 12 сар
- Нийлүүлэхээр санал болгож буй төхөөрөмжийн загвар, зураг, техникийн үндсэн үзүүлэлтийг дагалдуулж ирүүлэх

Хянасан:

Нисэх буудлуудын удирдах газрын дарга



Д.Эрдэнэбаатар

Боловсруулсан:

Үнэлгээний хорооны дарга:

С.Чинзориг



Газрын тусгай үйлчилгээний албаны дарга

Нарийн бичгийн


дарга: Ч.Чимэдноров



Худалдан авах ажиллагааны тасгийн мэргэжилтэн


Гишүүд:

Ц.Цэдэв



Газрын тусгай үйлчилгээний
албаны Техник үйлчилгээ
засварын хэлтсийн
дарга

И.Амарсанаа



Иргэний нисэхийн залуучуудын
холбооны гишүүн

Ц.Цэрэндаш



Үндэсний аж үйлдвэрийн
зөвлөл Төрийн бус
байгууллагын гишүүн

