

### 3.ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

#### НИЙЛҮҮЛЭГДЭХ БАРАА НЬ ДОР ДУРЬДСАН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ШААРДЛАГАД НИЙЦСЭН БАЙНА

1. Нийлүүлэгч нь хамгийн бага үнээр улирлын нөхцөлд тохирсон 2 төрлийн / АИ-92, дизель түлш/ шатахууныг худалдан авагч талд жилийн туршид бэлэн бус хэлбэрээр /Шатахуун талонтой байх/ олгох.

2. Нийлүүлэх авто шатахуун нь ОХУ-ын ГОСТ Р 51105-97 стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн болон түүнтэй дүйцэхүйц чанар стандартыг хангасан байна. Өөр гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлэх тохиолдолд тухайн барааг үйлдвэрлэсэн стандарт нь Монгол улсын MNS 216:2006, MNS 217:2006 стандартыг хангаж байгааг нотолсон бичиг заавал ирүүлнэ.

3. Нийлүүлэгдэх бараа “АИ-92, ДТ” нь үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилтын жагсаалтыг холбогдох мэдээллийн хамт ирүүлнэ. Холбогдох стандартад нийцэж байгааг болон түүнээс илүүгээр хангаж байгааг харуулсан дагалдах бичгүүдийг заавал хавсаргана.

4. ШТС –ийн салбарууд нь ШШГЕГ-ын харьяа хорих анги, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албадууд болон Цагдан хорих 461 дүгээр ангитай ойр байх.

**/ШТС –уудын хаяг, байршилыг харуулсан газрын зураг хавсаргах/**

#### 1.БЕНЗИН АИ-92

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Зөвшөөрөгдсөн хэмжээ
1	Шинжилгээний аргаар	Гост 8226	92
	Моторын аргаар	Гост 511	95
2	15 <sup>0</sup> С-д дахь хувийн жин		
3	20 <sup>0</sup> С-д дахь хувийн жин	г/см <sup>3</sup>	
4	10 <sup>0</sup> С-д нэрэгдэх температур /ихгүй/	<sup>0</sup> С	70
	50 <sup>0</sup> С-д нэрэгдэх температур /ихгүй/	<sup>0</sup> С	120
	90 <sup>0</sup> С-д нэрэгдэх температур /ихгүй/	<sup>0</sup> С	190
	96 <sup>0</sup> С-д нэрэгдэх температур /ихгүй/	<sup>0</sup> С	360
	Буцалж дуусах температур /ихгүй/	<sup>0</sup> С	215
	Үлдэгдэл /ихгүй/	%	1,5
5	Үлдэгдэл+хорогдол /ихгүй/	%	4,0
6	Усанд уусдаг хүчил шүлт		
7	Зэс хавтгайн туршилт		Тэсвэртэй
8	Усны хэмжээ	%	Байхгүй
9	Өнгө тунгалаг байдал		Байхгүй
10	Механик хольцны хэмжээ	%	Байхгүй
11	20 <sup>0</sup> С-д кинематик зууралданги	сСт	1,8-1,6
12	Битүү тигельд дөл үүсэх температур	<sup>0</sup> С	+30
13	Царцах температур /ихгүй/	<sup>0</sup> С	-10:-35
14	Булингартах температур	<sup>0</sup> С	-25
15	Шүүгдэх температурын хязгаар	<sup>0</sup> С	-12
16	Хар тугалганы хэмжээ	МГ/ДМ <sup>3</sup>	0,015
17	Ценаны тоо	ед	40-60
18	Шүүгдэх коэффициент /ихгүй/		2
19	Ханасан уурын даралт	кПа, мм.муб.ө	66,7-93,3 500-700
20	Тортоггүй дөлийн өндөр /багагүй/	мм	20-25

## 2.ДИЗЕЛЬ ТҮЛШ

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Зун	Өвөл	Улсын стандарт
1	Цетоны тоо		45	45	MNS 229-1960
2	Хувийн жин	г/см <sup>3</sup>	0.800-0.860		MNS-481-1988
3	Найрлагын бүрэлдэхүүн 50% нь нэрэгдэх температур	°C	240	280	3405-2000
	96% нь нэрэгдэх температур		360	360	
4	Кинематик зууралдлага	мм <sup>2</sup> /сек	3.0-6.0		MNS 0480-1983
5	Царцах температур	°C	-10	-35	MNS 3192-1996
6	Булингартар температур	°C	-5	-25	MNS 3594-1983
7	Битүү тигельд дөл үүсэх температур	°C	40		MNS 333-1983
8	Зэс хавтгайн туршилт		Тэсвэртэй		MNS 0326-1985
9	Усанд уусдаг хүчил шүлтийн хэмжээ	%	Байхгүй		MNS 0324-1984
10	Бодит давирхайн хэмжээ	%	30-40		MNS 477-1983
11	Усны хэмжээ	%			MNS 332-1996
12	Өнгө				MNS(ISO)2049-2000