

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ёслолын саравчтай малгай

Багц 1

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд ойн баяр, тэмдэглэлт өдрүүдэд ёслолын жагсаалд оролцох, төрийн хүндэтгэл, одон медаль, цолоор шагнагдах үед ёслолын хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-11 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Ёслолын саравчтай малгай нь гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2300 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	<p>Ёслолын саравчтай малгай нь MNS 6238 : 2011 стандартын орой, хөвөө хэсэг цайвар саарал, хүрээ хар хөх өнгийн хагас ноосон даавуугаар хийх бөгөөд дамаран хэлбэртэй орой болон хүрээ хэсэгт хүрэн улаан өнгийн 0,2 сантиметрийн хавчуургатай, оройн хэсгийг зориулалтын тэлэгч хатуулгаар хэлбэр оруулж хатуулсан, гол хэсгээрээ 5 сантиметрийн өргөнтэй, хар өнгийн 0,015-0,025 сантиметрийн зузаантай полиамид материалаар хийгдсэн зориулалтын хэлбэр сайтай саравчтай, саравчны 2 талд саравчаас арагш 1 сантиметр, хүрээний доод ирмэгээс дээш 1 сантиметрт сагалдарга зүүх зориулалт бүхий соёмботой жижиг товчны соёмбыг дээш харуулан хадаж, малгайг сайн чанарын өнгө дагуу нимгэн дотроор доторлож, дотор талын оройн голд ромбо хэлбэрийн хөлсөвчний хамгаалалт, размерийн туузыг нүдэнд ил харагдахуйц байдлаар тэмдэглэн хадсан байх ба цох, хөвөө, хүрээний хатуулгийг хэлбэр сайтай байхаар сайтар хатуулж үйлдвэрийн аргаар технологийн дагуу үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Загварт 58 размерийн малгай 1 ширхгийг ирүүлнэ.</p>
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Ёслолын саравчтай малгайг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн ууталж савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Албаны саравчтай малгай

Багц 1

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд албаны хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-13 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Албаны саравчтай малгай нь гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	<p>Албаны саравчтай малгай нь MNS 6238 : 2011 стандартын хар ногоон өнгийн хагас ноосон даавуугаар, хөвөөний ар хэсгийг цөс ногоон өнгийн сайн чанарын торон материалаар хийх бөгөөд дамран хэлбэртэй орой болон хүрээ хэсэгт хүрэн улаан өнгийн 0,2 сантиметрийн хавчуургатай, оройн хэсгийг зориулалтын тэлэгч хатуулгаар хэлбэр оруулж хатуулсан, гол хэсгээрээ 5 сантиметрийн өргөнтэй, хар өнгийн 0,015-0,025 сантиметрийн зузаантай полиамид материалаар хийгдсэн зориулалтын хэлбэр сайтай саравчтай, саравчны 2 талд саравчаас арагш 1 сантиметр, хүрээний доод ирмэгээс дээш 1 сантиметрт сагалдарга зүүх зориулалт бүхий соёмботой жижиг товчны соёмбыг дээш харуулан хадаж, малгайг сайн чанарын нимгэн дотроор доторлож, дотор талын оройн голд ромбо хэлбэрийн хөлсөвчний хамгаалалт, размерийн туузыг нүдэнд ил харагдахуйц байдлаар тэмдэглэн хадсан байх ба цох, хөвөө, хүрээний хатуулгийг хэлбэр сайтай байхаар сайтар хатуулж үйлдвэрийн аргаар технологийн дагуу үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Загварт 58 размерийн малгай 1 ширхгийг ирүүлнэ.</p>
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Албаны саравчтай малгайг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн ууталж савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ёслолын китель, өмд

Багц 2

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд ойн баяр, тэмдэглэлт өдрүүдэд ёслолын жагсаалд оролцох, төрийн хүндэтгэл, одон медаль, цолоор шагнагдах үед өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-21, 2-31 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Ёслолын китель, өмд нь гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2300 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 120 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	<p>Ёслолын кителийг MNS 6238 : 2011 стандартын цайвар саарал, зах, халаасны хажлага, өмдийг хар хөх өнгийн хагас ноосон даавуугаар хийсэн, хагас бариу хэлбэртэй, эргэсэн хэвтээ зах бартаатай, дан зөрлөгтэй, ердийн залгаа далд оноотой нударгатай ханцуйтай, захны ирмэг, ханцуйн нударга, өмдний ташаа 0,2 сантиметрийн хүрэн улаан өнгийн хавчуургатай, китель нь ардаа нэг оноотой, шулуун хэлбэрийн өмдтэй байна.</p> <p>Ёслолын кителийн баруун, зүүн энгэрийн ташаанд хоёр хажлагатай тагтай хагалбар халаастай, энгэрийн дотор баруун, зүүн талд хажлагатай, тус бүр 1 ширхэг эвэр товчоор товчлогдох хагалбар халаастай, мөрдэс тогтоогчид алтан шар өнгийн соёмботой жижиг товчны соёмбыг захны ухаадас руу харуулж хадсан, ханцуйн онооны 3 ширхэг алтан шар ангийн соёмботой жижиг товчны соёмбыг дээш харуулж суулгаж хадсан, энгэрийн 4 ширхэг алтан шар өнгийн соёмботой том товчны соёмбыг дээш харуулж хадсан, зүүн ханцуйнд байгууллагын ялгах хатгамал тэмдгийг ханцуйн толгойноос доош 120 мм зайд голлуулж хадсан байх бөгөөд ханцуйн ялгах тэмдгээс дээш 10 мм зайд дугуй "MONGOLIA" хатгамал тэмдгийг хадсан, зах бартаа, хормойн булан дөрвөлжин хэлбэртэй, захны үзүүрийн буланд батлагдсан загварын хээг алтан шар өнгийн торгон утсаар товойлгон хатгаж, халаасны таг, энгэрийн ирмэг, арын онооны ирмэг, мөрдэс тогтоогчийг 0,5 сантиметрийн чимэг оёдлоор оёж, энгэр, таг, мөрдэс тогтоогчид дугуй товчны нүх хадаж, сайн чанарын өнгө дагуу саарал өнгийн нимгэн дотроор доторлож, энгэр, ар, ханцуйн хэлбэрийг технологийн дагуу зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр сайн чанарын наалт болон туслах материалаар гормын дагуу нааж, хэлбэршүүлэн батлагдсан стандарт хэмжээсийг баримтлан үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Ёслолын өмдний ташаанд ташуу ууттай халаастай, ташааны оёдолд 0,2 сантиметрийн хүрэн улаан өнгийн хавчуургатай, ардаа нэг танаастай, баруун ар талд тагтай хоёр хажлагатай хагалбар халаас 1 ширхэг эвэр товчоор далд товчлоостой, урдаа нэг хуниастай, цахилгаан товчлоостой халаатай, өмдний заханд зориулалтын корсаж барьж оёсон байх бөгөөд дэгээ болон давхар эвэр товчлоостой, 1 сантиметрийн өргөнтэй 6 ширхэг түдүүлтэй, урд гуяны өвдөгнөөс доош хагас богино сайн чанарын нимгэн дотортой, халаасны уут, халааны хамгаалалтыг сайн чанарын хөвөн даавуун материалаар хийж ташааны халаасны ирмэг, 0,6 сантиметр, халаа 3,5 сантиметр, халаасны таг 0,2 сантиметрийн чимэг оёдолтой,</p>

		<p>алхам, суудлыг давхар суналттай оёдлоор оёсон байх бөгөөд ташааг ердийн оёдлоор давхар оёсон, халаа, түдүүл, халаасны ирмэгийг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, захны товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргаж, шуумагт зориулалтын хар өнгийн тасам туузыг оёж шуумгийг далд оёоны машинаар шидэж оёсон байх ба батлагдсан стандарт хэмжээсийг баримтлан үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Загварт 52.3 размерийн ёслолын китель, өмд 1 хосыг ирүүлнэ.</p>
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	<p>Ёслолын китель, өмдийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн зориулалтын өлгүүртэйгээр ууталж савласан байна.</p>

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ёслолын китель, юбка

Багц 2

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд ойн баяр, тэмдэглэлт өдрүүдэд ёслолын жагсаалд оролцох, төрийн хүндэтгэл, одон медаль, цолоор шагнагдах үед өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-22, 2-32 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Ёслолын китель, юбка нь гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 120 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	<p>Ёслолын кителийг MNS 6238 : 2011 стандартын цайвар саарал, зах, халаасны хажлага, юбка хар хөх өнгийн хагас ноосон даавуугаар хийсэн, хагас бариу хэлбэртэй, эргэсэн хэвтээ зах бартаатай, дан зөрлөгтэй, ердийн залгаа далд оноотой нударгатай ханцуйтай, зах, ханцуйн нударга, юбкны ташаа 0,2 сантиметрийн хүрэн улаан өнгийн хавчуургатай, ардаа оноотой юбктай байна.</p> <p>Ёслолын кителийн баруун, зүүн энгэрийн ташаанд хоёр хажлагатай тагтай хагалбар халаастай, мөрдэс тогтоогчид алтан шар өнгийн соёмботой жижиг товчны соёмбыг захны ухлаадас руу харуулж хадсан, ханцуйн онооны 3 ширхэг алтан шар ангийн соёмботой жижиг товчны соёмбыг дээш харуулж суулгаж хадсан, энгэрийн 4 ширхэг алтан шар өнгийн соёмботой том товчны соёмбыг дээш харуулж хадсан, зүүн ханцуйнд байгууллагын ялгах хатгамал тэмдгийг ханцуйн толгойноос доош 120 мм зайд голлуулж хадсан байх бөгөөд ханцуйн ялгах тэмдгээс дээш 10 мм зайд дугуй "MONGOLIA" хатгамал тэмдгийг хадсан, зах бартаа, хормойн булан дөрвөлжин хэлбэртэй, захны үзүүрийн буланд батлагдсан загварын хээг алтан шар өнгийн торгон утсаар товойлгон хатгаж, халаасны таг, энгэрийн ирмэг, мөрдэс тогтоогчийг 0,5 сантиметрийн чимэг оёдлоор оёж, энгэр, таг, мөрдэс тогтоогчид дугуй товчны нүх хадаж, сайн чанарын өнгө дагуу саарал өнгийн нимгэн дотроор доторлож, энгэр, ар, ханцуйн хэлбэрийг технологийн дагуу зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр сайн чанарын наалт болон туслах материалаар гормын дагуу нааж, хэлбэршүүлэн батлагдсан стандарт хэмжээсийг баримтлан үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Ёслолын юбкны ташаанд 0,2 сантиметрийн хүрэн улаан өнгийн хавчуургатай, ардаа хоёр, урд талдаа нэг танаастай, ардаа цахилгаантай эвэр товчоор товчлоостой, 1 сантиметрийн өргөнтэй 4 ширхэг түдүүлтэй, сайн чанарын нимгэн дотортой, ташааг ердийн оёдлоор давхар оёсон, түдүүлийн ирмэгийг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, захны товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргаж, хормойг далд оёоны машинаар оёсон байх ба батлагдсан стандарт хэмжээсийг баримтлан үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Загварт 46.2 размерийн ёслолын китель, юбка 1 хосыг ирүүлнэ.</p>

8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Ёслолын китель, юбкыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн зориулалтын өлгүүртэйгээр ууталж савласан байна.
---	--	---

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Албаны китель, өмд

Багц 3

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын эрэгтэй офицер, ахлагч нэг бүрд албан үүргээ гүйцэтгэх үед өдөр тутамд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-23, 2-33 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Албаны китель, өмд нь гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 120 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	<p>Албаны китель, өмдийг MNS 6238 : 2011 стандартын хар ногоон өнгийн хагас ноосон даавуугаар хийсэн, хагас бариу хэлбэртэй, эргэсэн хэвтээ зах бартаатай, дан зөрлөгтэй, ердийн залгаа далд оноотой нударгатай ханцуйтай, захны ирмэг, ханцуйн нударга, өмдний ташаа 0,2 сантиметрийн хүрэн улаан өнгийн хавчуургатай, китель нь ардаа нэг оноотой, шулуун хэлбэрийн өмдтэй байна.</p> <p>Албаны кителийн баруун, зүүн энгэрийн дээд, доод хэсэгт тагтай ил халаастай, энгэрийн дотор баруун, зүүн талд хажлагатай халаастай, мөрдэс тогтоогчид алтан шар өнгийн соёмботой жижиг товчны соёмбыг захны ухлаадас руу харуулж хадсан, ханцуйн онооны 3 ширхэг алтан шар ангийн соёмботой жижиг товчны соёмбыг дээш харуулж суулгаж хадсан, энгэрийн 4 ширхэг алтан шар өнгийн соёмботой том товч, халаасны таг тус бүрд алтан шар өнгийн соёмботой жижиг товчны соёмбыг дээш харуулж хадсан, зүүн ханцуйнд байгууллагын ялгах хатгамал тэмдгийг ханцуйн толгойн оёдлоос доош 120 мм зайд голлуулж хадсан байх бөгөөд ханцуйн ялгах тэмдгээс дээш 10 мм зайд дугуй "MONGOLIA" хатгамал тэмдгийг хадсан, зах бартаа, хормойн булан дөрвөлжин хэлбэртэй, халаас, халаасны таг, энгэрийн ирмэг, зах, арын онооны ирмэг, мөрдэс тогтоогчийг 0,5 сантиметрийн чимэг оёдлоор оёж, энгэр, таг, мөрдэс тогтоогчид дугуй товчны нүх хадаж, сайн чанарын өнгө дагуу цэс ногоон өнгийн нимгэн дотроор доторлож, энгэр, ар, ханцуйн хэлбэрийг технологийн дагуу зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр сайн чанарын наалт болон туслах материалаар гормын дагуу нааж, хэлбэршүүлэн батлагдсан стандарт хэмжээсийг баримтлан үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Албаны өмдний ташаанд ташуу ууттай халаастай, ташааны оёдолд 0,2 сантиметрийн хүрэн улаан өнгийн хавчуургатай, ардаа нэг танаастай, баруун ар талд тагтай хоёр хажлагатай хагалбар халаас 1 ширхэг эвэр товчоор далд товчлоостой, урдаа нэг хуниастай, цахилгаан товчлоос халаатай, өмдний заханд зориулалтын корсаж барьж оёсон байх бөгөөд дэгээ болон давхар эвэр товчлоостой, 1 сантиметрийн өргөнтэй 6 ширхэг түдүүлтэй, урд гуяны өвдөгнөөс доош хагас богино сайн чанарын нимгэн дотортой, халаасны уут, халааны хамгаалалтыг сайн чанарын хөвөн даавуун материалаар хийж ташааны халаасны ирмэг, 0,6 сантиметр, халаа 3,5 сантиметр, халаасны таг 0,2 сантиметрийн чимэг оёдолтой, алхам, суудлыг</p>

		<p>давхар суналттай оёдлоор оёсон байх бөгөөд ташааг ердийн оёдлоор давхар оёсон, халаа, түдүүл, халаасны ирмэгийг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, захны товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргаж, шуумагт зориулалтын хар өнгийн тасам туузыг оёж шуумгийг далд оёоны машинаар шидэж оёсон байх ба батлагдсан стандарт хэмжээсийг баримтлан үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Загварт 52.3 размерийн ёслолын китель, өмд 1 хосыг ирүүлнэ.</p>
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	<p>Албаны китель, өмдийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн зориулалтын өлгүүртэйгээр ууталж савласан байна.</p>

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Албаны китель, юбка, өмд

Багц 3

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын эмэгтэй офицер, ахлагч нэг бүрд албан үүргээ гүйцэтгэх үед өдөр тутамд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-24, 2-34, 2-44 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Албаны китель, өмд нь гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	800 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 120 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	<p>Албаны китель, юбка, өмдийг MNS 6238 : 2011 стандартын хар ногоон өнгийн хагас ноосон даавуугаар хийсэн, хагас бариу хэлбэртэй, эргэсэн хэвтээ зах бартаатай, дан зөрлөгтэй, ердийн залгаа далд оноотой нударгатай ханцуйтай, захны ирмэг, ханцуйн нударга, юбка, өмдний ташаа 0,2 сантиметрийн хүрэн улаан өнгийн хавчуургатай, шулуун хэлбэрийн ардаа нэг оноотой юбка, өмдтэй байна.</p> <p>Албаны кителийн баруун, зүүн энгэрийн дээд, доод хэсэгт тагтай ил халаастай, энгэрийн дотор баруун, зүүн талд хажлагатай халаастай, мөрдэс тогтоогчид алтан шар өнгийн соёмботой жижиг товчны соёмбыг захны ухлаадас руу харуулж хадсан, ханцуйн онооны 3 ширхэг алтан шар ангийн соёмботой жижиг товчны соёмбыг дээш харуулж суулгаж хадсан, энгэрийн 4 ширхэг алтан шар өнгийн соёмботой том товч, халаасны таг тус бүрд алтан шар өнгийн соёмботой жижиг товчны соёмбыг дээш харуулж хадсан, зүүн ханцуйнд байгууллагын ялгах хатгамал тэмдгийг ханцуйн толгойн оёдлоос доош 120 мм зайд голлуулж хадсан байх бөгөөд ханцуйн ялгах тэмдгээс дээш 10 мм зайд дугуй "MONGOLIA" хатгамал тэмдгийг хадсан, зах бартаа, хормойн булан дөрвөлжин хэлбэртэй, халаас, халаасны таг, энгэрийн ирмэг, зах, арын онооны ирмэг, мөрдэс тогтоогчийг 0,5 сантиметрийн чимэг оёдлоор оёж, энгэр, таг, мөрдэс тогтоогчид дугуй товчны нүх хадаж, сайн чанарын өнгө дагуу цэс ногоон өнгийн нимгэн дотроор доторлож, энгэр, ар, ханцуйн хэлбэрийг технологийн дагуу зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр сайн чанарын наалт болон туслах материалаар гормын дагуу нааж, хэлбэршүүлэн батлагдсан стандарт хэмжээсийг баримтлан үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Албаны юбкны ташаанд 0,2 сантиметрийн хүрэн улаан өнгийн хавчуургатай, ардаа хоёр, урд талдаа нэг танаастай, ардаа цахилгаантай эвэр товчоор товчлоостой, 1 сантиметрийн өргөнтэй 4 ширхэг түдүүлтэй, сайн чанарын нимгэн дотортой, ташааг ердийн оёдлоор давхар оёсон, түдүүлийн ирмэгийг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, захны товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргаж, хормойг далд оёоны машинаар шидэж оёсон байх ба батлагдсан стандарт хэмжээсийг баримтлан үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Албаны өмдний ташаанд ташуу ууттай халаастай, ташааны оёдолд</p>

		<p>0,2 сантиметрийн хүрэн улаан өнгийн хавчуургатай, ардаа хоёр танаастай, баруун ар талд тагтай хоёр хажлагатай хагалбар халаас 1 ширхэг эвэр товчоор далд товчлоостой, урдаа нэг хуниастай, цахилгаан товчлоос халаатай, өмдний заханд зориулалтын корсаж барьж оёсон байх бөгөөд дэгээ болон давхар эвэр товчлоостой, 1 сантиметрийн өргөнтэй 6 ширхэг түдүүлтэй, урд гуяны өвдөгнөөс доош хагас богино сайн чанарын нимгэн дотортой, халаасны уут, халааны хамгаалалтыг сайн чанарын хөвөн даавуун материалаар хийж ташааны халаасны ирмэг, 0,6 сантиметр, халаа 3,5 сантиметр, халаасны таг 0,2 сантиметрийн чимэг оёдолтой, алхам, суудлыг давхар суналттай оёдлоор оёсон байх бөгөөд ташааг ердийн оёдлоор давхар оёсон, халаа, түдүүл, халаасны ирмэгийг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, захны товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргаж, шуумагт зориулалтын хар өнгийн тасам туузыг оёж шуумгийг далд оёоны машинаар шидэж оёсон байх ба батлагдсан стандарт хэмжээсийг баримтлан үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Загварт 46.2 размерийн ёслолын китель, өмд 1 хосыг ирүүлнэ.</p>
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Албаны китель, юбка, өмдийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн зориулалтын өлгүүртэйгээр ууталж савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ёслолын бүрх малгай /эмэгтэй/

Багц 4

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын эмэгтэй офицер, ахлагч нэг бүрд дулааны улиралд ёслолын хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 5-12 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Бүрх малгай нь хар хөх өнгийн нэхээсгүй кератин ширхэгтээс бүрдсэн, 2 мм-ийн зузаан, суналт агшилт өгдөггүй, будаг гардаггүй, будгийн тогтвор 4-5 балл, бүрзийлт 4-5 балл, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх, эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан материалтай байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Бүрх малгай нь нэхээсгүй кератин ширхэгтээс бүрдсэн, 600г/м2 жинтэй, 2 мм-ийн зузаан материалтай, дугуй пөмбөгөр оройтой, саравчны хүрээ 6см-ийн өргөнтэй, ар хэсэгтээ дээш нугарсан хэлбэртэй бөгөөд урд хэсэгтээ саравч хэлбэрийн шулуун байхаар хэвлэсэн, хөх өнгийн туузан хүрээнд хүрэн улаан өнгийн 0,2 см-ийн кант цухуйлган оёсон байх ба дотроо сагалдарга бүхий нарийн бүчтэй, ус чийг гадны нөлөөнд тэсвэртэй, үйлдвэрийн аргаар боловсруулж хийсэн байна. Загварт 58 размерийн 1 ширхэг малгай ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бүрх малгайг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Аксалбант

Багц 4

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд ёслолын хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-131 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Суналт, агшилтгүй олсон голыг зориулалтын алтан шар өнгийн саан утсаар ороож сүлжиж хийсэн байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Аксалбант нь суналт, агшилт багатай, зориулалтын олсон голыг алтан шар өнгийн саан утсаар ороож сүлжиж хийсэн бүчийг 2,5 см-ийн өргөнтэйгөөр хавтгайлан сүлжиж, сагалдарга гогцоо үүсгэн дээд тал нь мөрнөөс 50-55 см, доод тал нь мөрнөөс 80-85 см жигд сүлжсэн байх ба сагалдаргын дээд тал нь мөрнөөс 45-50 см, доод тал нь мөрнөөс 55-60 см-ийн урттай, 2 ширхэг шар өнгийн металл сумтай байна. Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Саан зүүлтийг тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Цагаан бээлий

Багц 4

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд ёслолын жагсаал, байлдааны туг гардуулах, цэргийн сургууль төгсөх, бусад хүндэтгэлийн арга хэмжээнд оролцохдоо өмсөж хэрэглэх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-130 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Цагаан өнгийн суналт багатай сүлжмэл материалтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх, эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Цагаан өнгийн суналт багатай зориулалтын сүлжмэл материалаар, үйлдвэрийн аргаар хийсэн байх ба бугуйндаа чангалагч резин, кноптой, таван хурууны бээлий байна. Загвар 1 хос бээлий ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цагаан бээлийг тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Саан ремень

Багц 4

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд ёслолын болон албаны саравчтай малгайн урд цохонд, саравчны дээгүүр зүүх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-135 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Алтан шар өнгийн суналт, агшилтгүй, олсон голыг зориулалтын саан утсаар ороож сүлжиж хийсэн материалтай байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2500 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Алтан шар өнгийн суналт, агшилтгүй, олсон голтой зориулалтын саан утсаар ороож сүлжиж хийсэн бүчийг 1,6 см-ийн өргөнтэй, хоёр талдаа товчны гогцоо үүсгэн хавтгайлан жигд сүлжиж үйлдвэрийн аргаар хийсэн байна. Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Малгайн сагалдаргыг тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Том таван хошуу /алтан шар, мөнгөлөг саарал/

Багц 5

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлах офицер нэг бүрд нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 7-181 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Металл том таван хошуу цолны тэмдэг нь алтан шар, мөнгөлөг саарал өнгийн, ус чийг болон гадны механик нөлөөнд тэсвэртэй, эдэлгээний явцад өнгөө алдаж хувирахгүй, хугарахгүй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоногт
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Металл том таван хошуу нь алтлаг шар, мөнгөлөг саарал өнгөтэй, хошууны талууд нь хурц ирмэг бүхий талсттай, 21 мм-ийн диаметртэй, 5 мм-ийн зузаантай, ар талдаа 5 мм-ийн урттай хадаасан үзүүрт эргэгдэж тогтоох боолттой байна. Загварт тус бүрээс 1 ширхгийг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Металл том таван хошуу тэмдгийг тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Жижиг таван хошуу /алтан шар, мөнгөлөг саарал/

Багц 5

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дунд офицер нэг бүрд нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 7-182 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Металл жижиг таван хошуу тэмдэг нь алтан шар, мөнгөлөг саарал өнгийн, ус чийг болон гадны механик нөлөөнд тэсвэртэй, эдэлгээний явцад өнгөө алдаж хувирахгүй, хугарахгүй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	8000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоногт
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Металл жижиг таван хошуу нь алтан шар, мөнгөлөг саарал өнгөтэй, хошууны талууд нь хурц ирмэг бүхий талсттай, 14 мм-ийн диаметртай, 4 мм-ийн зузаантай, ар талдаа 5мм-ийн урттай хадаасан үзүүрт эргэгдэж тогтоох боолттой байна. Загварт тус бүрээс 1 ширхгийг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Металл жижиг таван хошуу тэмдгийг тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ахлагч цолны тэмдэг

Багц 5

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлах ахлагч, ахлагч, цолтой албан хаагч нэг бүрд нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 7-183 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Ахлагч тэмдэг нь алтан шар, мөнгөлөг саарал өнгийн металл, ус чийг болон гадны механик нөлөөнд тэсвэртэй, эдэлгээний явцад өнгөө алдаж хувирахгүй, хугарахгүй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	8000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоногт
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Ахлагч тэмдэг нь алтлаг шар, мөнгөлөг саарал өнгийн талууд нь налуу ирмэг бүхий хавтгай талст, 13 мм-ийн налуу өнцөг бүхий гурвалжин хэлбэрийн 21x10мм-ийн хэмжээтэй, 5мм-ийн зузаантай, ар талдаа 5мм-ийн урттай 2 ширхэг хадаасан үзүүрт эргэгдэж тогтоох боолттой металл тэмдэг байна. Загварт тус бүрээс 1 ширхгийг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Ахлагч цолны тэмдгийг тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Дэд ахлагч цолны тэмдэг

Багц 5

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дэд ахлагч цолтой албан хаагч нэг бүрд нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 7-183 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Дэд ахлагч тэмдэг нь алтан шар, мөнгөлөг саарал өнгийн металл, ус чийг болон гадны механик нөлөөнд тэсвэртэй, эдэлгээний явцад өнгөө алдаж хувирахгүй, хугарахгүй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	8000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоногт
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Дэд ахлагч тэмдэг нь алтлаг шар, мөнгөлөг саарал өнгийн талууд нь налуу ирмэг бүхий хавтгай талст, 13 мм-ийн налуу өнцөг бүхий гурвалжин хэлбэрийн 21х10мм-ийн хэмжээтэй, 5мм-ийн зузаантай, ар талдаа 5мм-ийн урттай 2 ширхэг хадаасан үзүүрт эргэгдэж тогтоох боолттой металл тэмдэг байна. Загварт тус бүрээс 1 ширхгийг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Дэд ахлагч цолны тэмдгийг тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Цолны ялгах тэмдэг /шар, мөнгөлөг саарал/

Багц 5

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлах офицер нэг бүрд нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 7-181, дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Цолны ялгах тэмдэг нь алтлаг шар, мөнгөлөг саарал өнгийн, ус чийг болон гадны механик нөлөөнд тэсвэртэй, эдэлгээний явцад өнгөө алдаж хувирахгүй, хугарахгүй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан металл тэмдэг байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоногт
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Цолны ялгах тэмдэг нь алтлаг шар, мөнгөлөг саарал өнгөтэй, налуу ирмэг бүхий талсттай, 45 мм-ийн урт, 5 мм-ийн өргөн, 4 мм-ийн зузаан, ар талдаа 2 ширхэг хадаасан үзүүрт эргэгдэж тогтоох боолттой металл тэмдэг байна. Загварт тус бүрээс 1 ширхгийг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цолны ялгах тэмдгийг тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Соёмботой тэмдэг /шар/

Багц 5

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Соёмботой тэмдэг нь алтлаг шар өнгийн, ус чийг болон гадны механик нөлөөнд тэсвэртэй, эдэлгээний явцад өнгөө алдаж хувирахгүй, хугарахгүй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан металл тэмдэг байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	8000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоногт
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Соёмботой тэмдэг нь алтлаг шар өнгөтэй, 15 мм-ийн диаметртай, голдоо товойлгож хийсэн 6x11 мм-ийн хэмжээтэй соёмботой, 2 мм-ийн зузаан, ар талдаа 1 ширхэг хадаасан үзүүрт эргэгдэж тогтоох боолттой, битүү цутгаж үйлдвэрийн аргаар хийсэн металл тэмдэг байна. Загвар тус бүрээс 1 ширхгийг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Соёмботой тэмдгийг тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Малгайн тэмдэг

Багц 4

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд өвөл зуны улирлын малгайнд зүүх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 5-132 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Малгайн тэмдэг нь металл эдээр хийгдсэн алтлаг шар өнгийн, гялалзсан, голдоо төрийн соёмботой, суурь нь хүрэн улаан өнгөтэй, хоёр талаараа байцаа хэлбэрийн тариан түрүү байх ба гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3500 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоногт
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Малгайн тэмдэг нь металл эдээр хийгдсэн алтлаг шар өнгийн, гялалзсан, голдоо төрийн соёмботой, соёмбын суурь хүрэн улаан өнгөтэй, хоёр талаараа байцаа хэлбэрийн тариан түрүүтэй байх ба гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан, ар талдаа 3мм-ийн диаметртэй шруф, 15 мм-ийн диаметр бүхий боолттой байна. Загварт 1 ширхэг тэмдэг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Малгайн тэмдгийг тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Таних тэмдэг /энгэрийн/

Багц 5

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд албаны кителийн захны буланд зүүх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-136 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Таних тэмдэг нь мятал эдээр хийгдсэн алтлаг шар өнгийн, гялалзсан, таван хошуу хэлбэртэй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	6000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоногт
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Таних тэмдэг нь битүү дүүргэвч мятал эдээр хийгдсэн, гялалзсан алтлаг шар өнгийн, таван хошуу хэлбэртэй, таван хошууны дотор талд 15-мм диаметртэй дугуй хэлбэрт хос загас, буу, сэлэм товойлгон хийсэн ардаа 0,5см-ийн хадаасан шруфнд 0,5см-ийн диаметр боолттой гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 хос тэмдэг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Таних тэмдгийг тээвэрлэхэд тохиромжтой, ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Хээрийн нэхий дотортой хүрэм, өмд

Багц 6

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд өвлийн улиралд хээрийн хувцасны гадуур өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-62, 2-72, 2-63, 2-73 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна. MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.
3	Бүтэц, шинж чанар	Хувцасны үндсэн материал нь дижитал хээтэй, бор эрээн өнгийн 35% хөвөн, 65% полиэстериин холиотой хөвөн даавуун, ташуу тэгш нэхээстэй, уян хатан чанар сайтай, индүүдлэг сайн авдаг материалаар хийгдэх ба салдаг нэхий дотор, цегейк зах нь хөрс үс сайтай, хөх өнгөтэй, үсний өндөр жигд, туслах материал нь физик, механик шинж чанар, эдэлгээ, хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Материалын ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, бүрзийлт, будгийн тогтвор угаалга, үрэлтэд болон рН-ийг лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтээр баталгаажуулсан байна./ Дээж материал 1,0 метрээс багагүй байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс хамгаалж, дулаан хадгалах чадвар сайтай угаалга, цэвэрлэгээ болон гадны нөлөөнд гандаж өнгө алдахгүй, бат бөх, цэвэрлэгээ хялбар авдаг, үрчийлт үүсдэггүй, цахилгаанждаггүй, тоос шороо татдаггүй, хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Өвлийн хүрэм өмд нь дижитал хээтэй, бор эрээн өнгийн MNS6238:2011 стандартад нийцсэн хөвөн даавуун материалаар хийх бөгөөд дулаан хадгалах чадвар сайтай байна. Өвлийн хүрэм нь: Энгэр, ар, арын оруулга, том бага ханцуй, малгайн гол, шанаа, зах, бланка, сойлт, мөрдэс зэрэг бүрдэл хэсгүүдээс бүрдэх ба салдаг хөх өнгийн цегейк зах, цагаан өнгийн 1-р зэргийн нэхий дотортой /нэхийний задгай ирмэгийг зориулалтын туузаар эмжиж цегейк захыг цегейк бартаатай хийж, ханцуйн үзүүрт сүлжмэл манжеттай, товчоор бэхлэгдэх/, салдаг малгайтай /малгайн голд төмөр гархи сойлттой, салхины хамгаалалт бүхий саравчтай, урд ирмэгээр шнур гүйлгэж/ оёсон байна. Хүрэм нь эргэсэн хэвтээ захтай, энгэртээ цахилгаан, далд бланктай кноп товчлоостой, ардаа хөндийрүүлэгчтэй, мөрдэс тогтоогчтой, энгэрийн дээд хэсэгтээ нэг хажлагатай хагалбар халаастай, давхар эзлэхүүнтэй далд хөндийрүүлэгч кноптой тагтай халаастай, энгэрийн доод хэсэгт нэг хажлагатай далд хөндийрүүлэгч кноптой тагтай хагалбар халаастай, зүүн ханцуйнд нэг хажлагатай далд хөндийрүүлэгч кноптой тагтай хагалбар халаастай, ханцуйн үзүүрт чангалагч сойлттой, том, бага ханцуйн тохойн хэсэгт нөхөөс бүхий давхарлагтай, бүсэлхий болон юүдэнгийн хэсгийн шнурыг далд гүйлгэж, шнурын үзүүрийг гуурсаар гаргаж түүнд зориулалтын хязгаарлагч толгой хийсэн байна. Энгэрийн халаасны дээд талд ногоон өнгийн 13 см-ийн урттай 2,5 см өргөнтэй бор ногоон өнгийн туузан дээр “МОНГОЛ УЛС” хатгамал

		<p>тэмдэг, халаасны тагны доод хэсэгт хадаж оёсон байна. Хүрмийн өнгийг материал сайтай нимгэн дотроор доторлож, энгэр, малгай, халаас, мөрдэс, сойлтод өнгө дагуу кноп хадна.</p> <p>Өмд нь: Салдаг ширмэл дотортой /салдаг дотроо сайн чанарын хөх өнгийн хөвөн даавуугаар өнгөлөн 150 гр-тай хар өнгийн материал сайтай ширмэлээр доторлож, шуумагт сүлжмэл манжеттай байх ба өргөн, ширж оёсон бүстэй, бүс нь 3ш товчтой, 4ш товчоор бэхлэгдэх/ өнгө суудал болон өвдөг нь нөхөөс бүхий давхарлагтай, ар болон хажуудаа далд хөндийрүүлэгч кноптой тагтай эзлэхүүнтэй халаастай, ташаандаа уутан халаастай 8Х3см 4ш түдүүлтэй, ардаа 8Х5см 1ш түдүүлтэй, өргөн ширж оёсон бүстэй бүс н 3ш товчтой байна.</p> <p>Хүрэм өмдний халаас, халаасны таг, нөхөөс, суудал, ташаа зэрэг чимэг оёдлуудын 0,2-0,8см, өмдний алхам, бүсний ирмэгийг 0,2см оёх ба салдаг дотор, зах, энгэрийн дээд талд 17 мм-ийн диаметртай, 3 мм-ийн зузаан, 4мм-ийн өргөнтэй 4 ширхэг нүхтэй, хар өнгийн эвэр товч хадсан байна. Өнгө дагуу сайн чанарын эрчлээс сайтай утсаар оёж зангилаа хэсгүүдэд зориулалтын машинаар бөхөлгөө хийнэ. Үүнд: Бүх халаасны амсар, таг, арын хөндийрүүлэгч, түдүүл, халаа.</p> <p>Загварыг эрэгтэй 50,3, эмэгтэй 46,3 размераар тус бүрээс 1 хосыг ирүүлнэ.</p>
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	<p>Хүрэм өмдийг хослуулан ууталж тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.</p> <p>Шошго нь ISO 3758:2012 стандартын дагуу байх ба хувцасны дотор талд харагдахуйцаар байрлах, унших боломжтой байх, размер, рост болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүж нэг бүрчлэн ууталсан байна.</p>

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Хагас ноосон даавуу /хар ногоон/

Багц 7

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын MNS 6238:2011, MNS 6414:2013 техникийн шаардлага, стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан олон улсын стандартад нийцсэн байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг албаны хувцасны хар ногоон хагас ноосон даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	15000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Офицер, ахлагчийн албаны хувцасны хар ногоон хагас ноосон даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 /хар ногоон/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,4±0,6 мм; 4. Жин - 1м ² -235±10 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 358±12, хөндлөн 285±8; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 90 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 76 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 48 %-иас багагүй, хөндлөн 45 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 50+2,5%, ноос 50+2,5% 10. Үрчийлт - 0,6% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 12. рН - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Хагас ноосон даавуу /цагаан саарал/

Багц 8

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын MNS 6238:2011 , MNS 6414:2013 техникийн шаардлага, стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан олон улсын стандартад нийцсэн байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг ёслолын хувцасны цагаан саарал хагас ноосон даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	8000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Офицер, ахлагчийн ёслолын хувцасны цагаан саарал хагас ноосон даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – 14-4106 TPX, RGB 199, 190, 178 /цагаан саарал/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,4±0,6 мм; 4. Жин - 1м ² -235±10 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 358±12, хөндлөн 285±8; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 90 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 76 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 48 %-иас багагүй, хөндлөн 45 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 50+2,5%, ноос 50+2,5% 10. Үрчийлт - 0,6% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 12. рН - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Хагас ноосон даавуу /хар хөх/

Багц 8

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын MNS 6238:2011, MNS 6414:2013 техникийн шаардлага, стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан олон улсын стандартад нийцсэн байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг ёслолын хувцасны хар хөх хагас ноосон даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5500 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Офицер, ахлагчийн ёслолын хувцасны цагаан саарал хагас ноосон даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 14. Өнгө – 19-3925 TPX, RGB 57, 57, 75 /хар хөх/ 15. Өргөн - 150±2,5 см; 16. Зузаан - 0,4±0,6 мм; 17. Жин - 1м ² -235±10 гр; 18. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 358±12, хөндлөн 285±8; 19. Тасрах үеийн даац - тууш 90 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 76 кг/хүчээс багагүй; 20. Тасрах үеийн суналт - тууш 48 %-иас багагүй, хөндлөн 45 %-иас багагүй; 21. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 22. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 50+2,5%, ноос 50+2,5% 23. Үрчийлт - 0,6% ихгүй; 24. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 25. рН - 4.8-7.5; Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Хээрийн эрэн даавуу

Багц 9

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцас хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын MNS 6238:2011, MNS 6414:2013 техникийн шаардлага, стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан олон улсын стандартад нийцсэн байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг хээрийн хувцасны бор эрэн даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	10000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 75 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны бор эрэн дижитал даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө - 16-1030 TPX, RGB 153, 106, 68 /бор эрэн дижитал/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,3±0,5 мм; 4. Жин - 1м ² -240 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 500±15, хөндлөн 250±10; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 110 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 22 %-иас багагүй, хөндлөн 20 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 65+2,5%, хөвөн 35+2,5% 10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 12. рН - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ажлын даавуу /саарал/

Багц 10

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Хоригдлын өвлийн хувцас хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээгээр даавууны бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5500 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 75 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Хоригдлын өвлийн хувцасны даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: <ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө –19-3907 ТСХ /саарал өнгөтэй, өнгөн тал нь гялгар гадаргуутай ажлын гритта даавуу/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,3±0,01 мм; 4. Жин - 1м² -240 гр; 5. Нэхээсний нягт - тууш 200Dx10, хөндлөн 114x50; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 150 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 35 %-иас багагүй, хөндлөн 33 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн -полиэстр 50+2,5%, хөвөн 50+2,5% 10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 12. рН - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба давхар ташуу нэхээстэй, эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, үйлдвэрт мөрдөх техникийн нөхцөлийг хангасан байна. <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ажлын даавуу /хөх/

Багц 10

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Хоригдлын ажлын хувцас хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээгээр даавууны бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1500 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 75 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Хоригдлын ажлын хувцасны даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө –19-3815 ТСХ /хөх өнгөтэй, өнгөн тал нь гялгар гадаргуутай ажлын гритта даавуу/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,3±0,01 мм; 4. Жин - 1м ² -240 гр; 5. Нэхээсний нягт - тууш 200Dx10, хөндлөн 114x50; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 150 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 35 %-иас багагүй, хөндлөн 33 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 50+2,5%, хөвөн 50+2,5% 10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 12. рН - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба давхар нэхээстэй, эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, үйлдвэрт мөрдөх техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Даалимба /саарал/

Багц 10

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Хоригдлын өвлийн хувцасны дотор, гудас хөнжлийн өнгө хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээгээр даавууны бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5500 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 75 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Хоригдлын өвлийн хувцасны даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: <ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө –19-3907 TPX кодтой 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,3±0,01 мм; 4. Жин - 1м²-220 гр; 5. Нэхээсний нягт - тууш 14x14, хөндлөн 80x52; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 110 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 22 %-иас багагүй, хөндлөн 20 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 65+2,5%, хөвөн 35+2,5% 10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 12. рН - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба давхар ташуу нэхээстэй, эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Синтепон

Багц 10

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Хоригдлын өвлийн хувцасны дулаалга хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Синтепон нь 100%-ийн полиэстериин холиотой, 1м ² жин - 540 гр, 150см дээш өргөнтэй, нэхээсгүй нийлмэл бүтэцтэй, нягтрал, дулаан хадгалалт сайтай, зөөлөн, хөнгөн, уян хатан чанартай, хогт хольцгүй, угаалга цэвэрлэгээнд сэмэрч зузаан хөвсгөр чанараа алдахгүй, тасарч бөөгнөрөхгүй, эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан, формальдегидын агууламж 20мг/кг ихгүй, рН- 4,8-7,5 байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Харшил өгөхгүй, хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, чийг татахгүй, хөнгөн, зөөлөн, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, хог очоос бужигнахгүй, шатамхай биш байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5500 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 75 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Синтепон нь цагаан өнгийн, 100%-ийн полиэстериин холиотой, 1м ² жин - 540 гр, хөвсгөр, 150см дээш өргөнтэй, нэхээсгүй нийлмэл бүтэцтэй, нягтрал, дулаан хадгалалт сайтай, зөөлөн, хөнгөн, уян хатан чанартай, хогт хольцгүй, угаалга цэвэрлэгээнд сэмэрч зузаан хөвсгөр чанараа алдахгүй, тасарч бөөгнөрөхгүй, эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан, формальдегидын агууламж 150 мг/кг ихгүй, рН- 4,8-7,5 байна. Материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Материалыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Даавуу /хүрэн улаан/

Багц 10

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн ёслолын болон албаны хувцасны хавчуурга, мөрдэсний хатуулга бүрэх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг даавууны бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 75 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Цэмбэн материал нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – Хүрэн улаан 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Жин - 1м ² -390гр; 4. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 190±10 , хөндлөн 170±10; 5. Тасрах үеийн даац - тууш 28 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 23 кг/хүчээс багагүй; 6. Тасрах үеийн суналт – тууш 40 %-иас багагүй, хөндлөн 18 %-иас багагүй; 7. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 8. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - кератин 58±2,5%, вискоз 42±2,5% 9. Формальдегидын агууламж – 150 мг/кг ихгүй; 10. рН - 4.8-9,5; 11. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх, эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Цагаан даавуу

Багц 11

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Хоригдлын ор хөнжлийн уут хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг ор хөнжлийн даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	18000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Хоригдлын ор хөнжлийн даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө - Цагаан 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,1±0,3 мм; 4. Жин - 1м ² -120 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 520±10, хөндлөн 424±10; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 75 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 40 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 20 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 20+2,5%, хөвөн 80+2,5% 10. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 11. рН - 4.8-7.5; 12. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Даавуу /хар/

Багц 11

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцасны халаасны уут, дотор хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг халаасны уут даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	6300 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны халаасны уут даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: <ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө - Хар 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,1±0,3 мм; 4. Жин - 1м²-120 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 420±10, хөндлөн 380±10; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 75 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 40 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 20 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 40+2,5%, хөвөн 60+2,5% 10. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 11. рН - 4.8-7.5; 12. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Даавуу /цайвар ногоон/

Багц 12

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны цамц хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан MNS6414:2013 стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг цамцны даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3500 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны халаасны уут даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 13. Өнгө – Pantone 16-5805 TPX , Өнгөний бүтэц RGB 143, 147,122 /Цайвар ногоон/ 14. Өргөн - 150±2,5 см; 15. Зузаан - 0,2±0,3 мм; 16. Жин - 1м ² -120±15 гр; 17. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 420±10, хөндлөн 380±10; 18. Тасрах үеийн даац - тууш 75 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 40 кг/хүчээс багагүй; 19. Тасрах үеийн суналт - тууш 20 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй; 20. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 21. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 35+2,5%, хөвөн 65+2,5% 22. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 23. рН - 4.8-7.5; 24. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Даавуу /цагаан/

Багц 12

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн ёслолын цагаан цамц хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан MNS6414:2013 стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг цамцны даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м²/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	<p>Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны халаасны уут даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25. Өнгө – Pantone 11-0601 TPX, Өнгөний бүтэц RGB 255, 239,209 /Цагаан/ 26. Өргөн - 150±2,5 см; 27. Зузаан - 0,2±0,3 мм; 28. Жин - 1м² -120±15 гр; 29. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 420±10, хөндлөн 380±10; 30. Тасрах үеийн даац - тууш 75 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 40 кг/хүчээс багагүй; 31. Тасрах үеийн суналт - тууш 20 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй; 32. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 33. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 35+2,5%, хөвөн 65+2,5% 34. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 35. рН - 4.8-7.5; 36. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Даавуун наалт

Багц 13

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцасны хатуулгад ашиглах зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг цаасан наалтад бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН,
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Даавуун наалт нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – Цагаан 2. Өргөн - 100±2,5 см; 3. Жин - 1м ² -90гр; 4. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - тааран нэхээстэй, 100%-ийн хөвөн даавуу материалтай, цавуулаг сайтай байх; 5. Формальдегидын агууламж – 150 мг/кг ихгүй; 6. рН - 4.8-7.5, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавуун наалтыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан, энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Цамцны захны наалт

Багц 13

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн цамцны зах, манжаатны хатуулгад ашиглах зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан, сродка цамцны зах, манжаатнд наах зориулалттай байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг цаасан наалтад бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН,
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1500 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Захны наалт нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 7. Өнгө – Цагаан 8. Өргөн – 90-110 см; 9. Жин - 1м ² -120-140гр; 10. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - энгийн тэгш нэхээстэй, нягт сайтай 100%-ийн хөвөн даавуу материалтай, цавуулаг сайтай байх; 11. Формальдегидын агууламж – 150 мг/кг ихгүй; 12. рН - 4.8-7.5, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавуун наалтыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан, энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Мөрдэсний тууз /хар ногоон/

Багц 13

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны мөрдэс хийхэд зориулагдсан.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 7-186 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Хар ногоон өнгөтэй 5,0 см-ийн өргөнтэй, хөвөн даавуун, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	MNS 6414 : 2013 стандартын 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 хар ногоон өнгөтэй 5,0 см-ийн өргөнтэй, хөвөн даавуун, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Туузыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож зориулалтын дагуу савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Мөрдэсний тууз /алтан шар саан/

Багц 13

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн ёслолын мөрдэс хийхэд зориулагдсан.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 7-185 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Алтан шар өнгөтэй 5,0 см-ийн өргөнтэй, саан утсаар нэхсэн, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	MNS 6414 : 2013 стандартын 13-0758 TPX, RGB 255, 207, 0 алтан шар, саан өнгөтэй 5,0 см-ийн өргөнтэй, хөвөн даавуун, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Туузыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож зориулалтын дагуу савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Тасам /хүрэн улаан/

Багц 13

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн кителийн мөрдэс хийхэд зориулагдсан.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Хүрэн улаан өнгөтэй 2,0 см-ийн өргөнтэй, 100% полиэстериин холиотой, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Хүрэн улаан өнгөтэй 2,0 см-ийн өргөнтэй, 100% полиэстериин холиотой, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тасмыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож зориулалтын дагуу савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Туузан ремень /бор ногоон/

Багц 13

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцасны энгэрийн нэр, Монгол, цусны бүлэг тэмдгийг хатгахад зориулагдсан.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-140, 2-141, 2-142 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Бор ногоон өнгөтэй 2,5 см-ийн өргөнтэй, 100% полиэстериин холиотой, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1500 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Бор ногоон өнгөтэй 2,5 см-ийн өргөнтэй, 100% полиэстериин холиотой, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Туузан ременийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож зориулалтын дагуу савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Товч

Багц 14

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн дүрэмт хувцас болон хоригдлын нормын хувцас хийхэд зориулагдсан.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Бор ногоон, улбар шар, хөх, хар өнгийн 18мм/дм-тэй, 3 мм зузаан гол руугаа төвийлгөж хийсэн, 4 нүхтэй, эвэр товч байна. Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	85000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан бор ногоон, улбар шар, хөх, хар өнгийн 18мм/дм-тэй, 3мм зузаан гол руугаа төвийлгөсөн хэлбэртэй, 4 нүхтэй, пивор товч байна. Чанар сайтай, зориулалтын материалаар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан байна.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Товчийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Цамцны товч /тольтой том/

Багц 14

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны ногоон, цагаан цамц хийхэд зориулагдсан.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-41, 2-42, 2-43, 2-44 дугаар загварын цамцны товчны өнгө, чанарын шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Цайвар ногоон, цагаан өнгийн 15мм/дм-тэй, 3 мм зузаан гол руугаа төвийлгөж хийсэн гөлгөр гадаргуутай тольтой, сэнжтэй эвэр товч байна. Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	14994 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 цайвар ногоон, 11-0601 TPX, RGB 255, 239, 209 цагаан өнгийн 15мм/дм-тэй, 3мм зузаан голруугаа төвийлгөж хийсэн гөлгөр гадаргуутай тольтой, сэнжтэй эвэр товч байна. Чанар сайтай, зориулалтын материалаар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан байна.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Товчийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Цамцны товч /жижиг/

Багц 14

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны ногоон, цагаан цамц хийхэд зориулагдсан.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-41, 2-42, 2-43, 2-44 дугаар загварын цамцны товчны өнгө, чанарын шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Цайвар ногоон, цагаан өнгийн 11мм/дм-тэй, 2 мм зузаан гол руугаа төвийлгөж хийсэн, 4 нүхтэй, эвэр товч байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	28000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 цайвар ногоон, 11-0601 TPX, RGB 255, 239, 209 цагаан өнгийн 15мм/дм-тэй, 2 мм зузаан гол руугаа төвийлгөж хийсэн, 4 нүхтэй, эвэр товч байна. Чанар сайтай, зориулалтын материалаар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан байна. Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Товчийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Зангуу

Багц 14

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хүрмийн халаасанд хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Хар өнгийн 2,5 см өргөн, синтетик материалаар хийгдсэн ширүүн болон зөөлөн 2 хэсгээс бүрдэх бөгөөд барьцалдах чанар сайтай хувцасны зориулалттай зангуу байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	6500 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан, хар өнгийн 2,5см өргөнтэй синтетик материалаар хийгдсэн, ширүүн болон зөөлөн хэсгээс бүрдэх ба барьцалдах чанар сайтай хувцасны зориулалтын зангуу байна. Дээж загварыг тус бүрээс 1 метрийг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Зангууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Утас

Багц 14

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцас оёх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Утас нь бор шаргал өнгөтэй, эрчлээс сайтай 100%-ийн полиэстер, 2800-3000 ярдын ороолттой, 40/2 номерын утас байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2500 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан, бор шаргал өнгийн эрчлээс сайтай, 100%-ийн полиэстер, 2800-3000 ярдын ороолттой, 40/2 номерын физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан утас байна. Загварт 1 ширхэг утас ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Утсыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, хайрцаглаж савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Цацруулагч тууз

Багц 14

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Хоригдлын ажлын хувцсанд хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Саарал өнгөтэй даавуун артай 3 см-ийн өргөнтэй, уян хатан чанар сайтай, өвөл хөлдөж, хагарахгүй гэрэлд ойх чанар сайтай байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	6300 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Саарал өнгөтэй даавуун артай 3,0 см-ийн өргөнтэй, уян хатан чанар сайтай, өвөл хөлдөж, хагарахгүй, гэрэл ойх чанар сайтай байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 метрийг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цацруулагч туузыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100-250 метрээр нь ороож сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Цахилгаан /хар 0,2 метр/

Багц 14

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Хоригдлын өмдөнд хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Хар өнгийн, даавуун тасамтай, 0,2 метрийн урттай, сайн чанарын 5 номерын салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй цахилгаан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4500 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Хар өнгөтэй, даавуун тасамтай, 0,2 метрийн урттай, сайн чанарын 5 номерын, салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100-200 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Цахилгаан /хар 0,8 метр/

Багц 14

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Хоригдлын ажлын болон өвлийн хувцсанд хийх зориулалттай.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц, шинж чанар	Хар өнгийн, даавуун тасамтай, 0,8-0,9 метрийн урттай, сайн чанарын 7 номерын салдаг төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй цахилгаан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	8000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
7	Технологийн тодорхойлолт	Хар өнгөтэй, даавуун тасамтай, 0,8-0,9 метрийн урттай, сайн чанарын 7 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхэг цахилгаан ирүүлнэ.
8	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.

