

Батлав: УБДС ТӨХК-ий  
Ерөнхий инженер  
..... Б.Батбаяр

**2020 ОНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН Ф800ММ-ИЙН  
ГОЛЧТОЙ 2 ШИРХЭГ, Ф700ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ 1 ШИРХЭГ ГАН БӨМБӨЛӨГ  
ТАСЛАХ ХААЛТНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Голч, мм	Тоо, ш	Материалын нэр	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэх хугацаа
1	800	2	Ган бөмбөлөг таслах хаалт	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дулааны шугам служээнд ашиглана.</li> <li>- Орчны температур: T= -40 ~ +40 °C.</li> <li>- Ажлын бие: Халуун ус.</li> <li>- Ажлын биеийн температур: T= +40 ~ +200°C.</li> <li>- Ажлын биеийн даралт: P=25 кг.с/см<sup>2</sup>.</li> <li>- Их бие: Дээрх даралт, температурыг даах чадвартай ст 25Л, 30Л/ОХҮ/, литижүүлсэн ган A206, ASTM A216, ASTM A351/АНҮ/, 20Z, ML25Mn, ML30/БНХАҮ/-ын зэвэрдэгтүй ган байна.</li> <li>- Хийц: Их бие, ган бөмбөлөг хавхлаг, редуктор гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдсэн, механик болон цахилгаанаар ажилладаг хосолмол ажиллагаатай байна.</li> <li>- Эд ангийн үзүүлэлт: Шугам хоолойтой гагнагдах хэсэг Сталь 30Л, Их бие- ст 25Л, 30Л, Бөмбөлөг-нерж сталь 03Х18Н10, Втулка-сталь PTFE, Цагирган нягтруулагч-FPM, Хамгаалалтын шайба-нерж.сталь-03Х18Н11, Тохицууллын цагираг-сталь20, Тулгуур цагираг-PTFE+C, Гол-ст 25Л, 30Л, литижүүлсэн ган A206, ASTM A216, зэвэрдэгтүй ган ASTM A351, Шпонка-сталь-45, Голын нягтруулагч- зэвэрдэгтүй ган AISI 303графит, тефлон, FPM, EPDM, витон, Гол дээрх фланец- ст 20ГЛ, 30ГСЛ, 12Х17, Цапфа-сталь-08Х13, Боолт-зэвэрдэгтүй ган ст 12к, А193, Холбогч гол-сталь-08Х13 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байна.</li> <li>- Хаалтны редуктор нь Техник ашиглалтын дурмийн дагуу цахилгаан /380 вольт/, механик хосолсон ажиллагаатай, хааж, нээх үйлдлийг хэвийн хангасан концепциктэй байх.</li> <li>- Сүлжээний давтамж 50Hz, хэт хүчдлийн болон мотор халалтын хамгаалалттай байх.</li> <li>- Хэдэн хувь нээгдэх, хаагдаж байгааг хянах электрон дэлгэцтэй байх.</li> <li>- Өөр дээрээ хаах, нээх кнопкой байх.</li> <li>- Гар болон алсын зайнаас буюу диспетчерээс Smart төхөөрөмж холбон удирдах боломжийг хангасан байх.</li> <li>- Ус чийгний IP67 хамгаалалттай.</li> <li>- Тохиргоо хийхэд хялбар, тохицуулгын хэл Англи хэл дээр байна.</li> <li>- Хаалтын цахилгааны схем болон зааврууд Англи хэл дээр байх.</li> <li>- Тохицуулгыг удирдлагаар хийх, нөөц удирдлагатай байх.</li> <li>- Ган хоолойд шууд гагнаж холбогддог байх.</li> <li>- "Бройн", "Данфосс", "KMC" үйлдвэрийн хаалттай</li> </ul>	2020 оны 05-р сарын 01-ний дотор нийлүүлэх.
	700	1			
	ДҮН	3			

			дүйцэхүйц чанартай байна. - Ашиглалтын хугацаа 15 жилээс, нээлт, хаалтын тоо нь 6000-с багагүй байна. - Үйлдвэрлэсэн газар нь Олон Улсын стандарт ISO 5208:2008, ISO 7121:2016 шаардлагуудыг хангасан чанарын сертификаттай байна.	
--	--	--	---	--

Хянасан: ДСАЗУА-ны дарга

Ж.Батмөнх

Техникийн тодорхойлолт  
бичсэн: ДСАЗУА-ны засварын инженер

З.Энхболд