











ГЭРЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

LIGHTING SYSTEMS

	Тоног төхөөрөмжийн нэрс	Зураг	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт
ГЭРЭЛ	Эргэлддэг хөдөлгөөнт гэрэл Sharp beam - 230 7R		10	Хүчдэл: AC90-240w 50/60HZ, Чадал: 250W 450/460/720mm
	Хөдөлгөөнгүй олон өнгийн гэрэл LED PAR		13	Хүчдэл: AC100V-220V Чадал: 250W Led ламп: 18 Жин:3.16kg
	Сигнал хувиргагч Daslight 1024		1	Програм хангамж: DVC3 Daslight4 Холболт: Мини USB , RJ45
	Зөөврийн компьютер		1	CPU; i7, RAM; 8gb, HDD; 1tb, Video cart; 2048mb ,
	Сигнал салаалагч		2	Олон тооны гэрлийг удирдахад 1 багц болгон хувиргадаг төхөөрөмж
	Тросс		80	Гэрлийн давхар хамгаалах бэхэлгээ
	Баригч		80	Гэрлийг тогтоох баригч
	Толгой		60	Гэрлүүдийг хооронд нь холбох сигналын толгой
	Кабель /метр/		250	Гэрлүүдийг хооронд нь холбох сигнал кабель
	Хүчний кабель		50	4 жилтэй, 50м урттай, 380вт
Цахилгааны самбар		1	380 волтын хүчдэлийг 220 вольт болгон бүх тоног төхөөрөмжүүдэд ачааллыг тэнцүү хувиарлах	

**ХӨГЖМИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ**

	<b>Тоног төхөөрөмжийн нэрс</b>	<b>Зураг</b>	<b>Тоо ширхэг</b>	<b>Үзүүлэлт</b>
Хөгжим	Шугаман зурвасын яригч Line array speaker - J12		6	3 зурвастай, 80-20 kHz, 139db, 8 ohm, 1100 watt, 280/202/712/473mm, 30kg
	Нам давтамжийн яригч Sub speaker - J 18S		8	30-160 Hz, 140db, 8 ohm, 800 watt, 543/712/727mm, 58kg
	Хяналтын яригч Monitor speaker - CM12		4	2 зурвастай, 65-20 kHz, 135db, 8 ohm, 450 watt, 482/446/307mm, 25kg
	Дижитал миксер Digital mixer - Soundcraft Si		1	24 оролт, 16 гаралт, 4 төрлийн хоолойны эффект, Утасгүй холболтоор тохиргоо хийгдэг, хадгалах, 24 зам тус бүрийг бичиж авах боломжтой
	Зурвас хувиарлагч Driverack - DBX PA2		1	2 ба 3 замаар зурвасыг хувиарладаг, Утасгүй холболтоор тохиргоо хийгддэг, өөр дээрээ хадгалдаг
	Дижитал чадлын өсгөгч AMP for Main Line array DP14.4		2	4 гаралттай, гаралт тус бүр 1400ватт
	Дижитал чадлын өсгөгч AMP for Main Sub DP14.4		2	4 гаралттай, гаралт тус бүр 1400ватт
	Дижитал чадлын өсгөгч AMP for Main Monitor DP12.4		1	4 гаралттай, гаралт тус бүр 1200ватт
	Могой кабель - Snake cable		1	24 замтай, 50м урттай
	Яригчны кабель		12	2 жилтэй, 15м урттай
Дуу шүүгч EQUILIAZER - DBX 2231		2	31 бандтай, 20-20000hz хүртэлх давтамжууд дээр улилт үүссэн тохиолдолд цэвэрлэх, Main болон monitor - т холбож хэрэглэнэ.	

## ЛЕД ДЭЛГЭЦ

№	Төхөөрөмжийн нэр үзүүлэлт холбогдох зураг	Тоо	Хэмжих
Дотор зориулалтын P5 нягтралтай			
1	Лед дэлгэц Нягтрал- P5 	30	м2
2	Дэлгэцийн удирлага видео процессор 	1	ширхэг

## Дотор зориулалтын P5

лед дэлгэцийн

## ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

### P5 640x640mm INDOOR LED DISPLAY QUOTATION

Module Specifications			Cabinet Specification		
1	Pixel Pitch	4.81mm	1	Cabinet Size(W*H*D)	640x640mm
2	Pixel Configuration	SMD2121	2	Pixel density	40000
3	Module Resolution	52*52dots	3	Material iron	iron
4	Module Pixles	2704dots	4	Cabinet Weight	8kg
5	Module Size	250*250mm	5	Power Consumption	195W/m2

#### Screen Parameters

1	Brightness	≥1500cd/m <sup>2</sup>
2	Input Voltage	AC110V-220V +/-
3	Life span	≥100,000 hours
4	Temperature operatin	°C    °C
5	Operating System	Windows (2000/XP/Vista/7/ 8/10)
6	Controlling system	Novastar

