



**УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА**

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Ц.Жигжиджавын гудамж 9, Хангарди ордон,
Утас/Факс: (976-11) 31 53 47, Вэбсайт: www.ubservice.mn

2020.03.24 № 07/780
танай 2020.03.16ны № 02/288 -т

**НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ**

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/353 дугаар захирамжаар батлагдсан улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 15, 17 дугаар жагсаалтад заасан хог тээврийн авто машин нийлүүлэх ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад шаардлагатай техникийн тодорхойлолтыг боловсруулан хүргүүлж байна.

Хавсралт 2... хуудастай.

ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГА,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ

С.АРИГУУН



**НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ А/353 ДУГААР ЗАХИРАМЖИЙН
15, 17 ДУГААР ЖАГСААЛТААР БАТЛАГДСАН ХУДАЛДАН АВАХ
ХОГ ТЭЭВРИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ АВТОМАШИНЫ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2020 оны 03-р сарын 24

Тендерт оролцогчийн санал болгож байгаа авто машин нь доорх үзүүлэлтүүдээс багагүй байна.

Үйлдвэрлэсэн он	2018 оны 06 сараас хойш үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна.	Капитал засвар хийгдсэн, хуучин эз ангитай байж болохгүй	
Автомашины төрөл	Хог тээврийн шахагч автомашин		
Хөдөлгүүр	Дизель, Евро 2 стандартын турботой		
Хөдөлгүүрийн багтаамж	3,907cc		
Цилиндр	4 цилиндртэй		
Хөдөлгүүрийн чадал	130ps / 2,900rpm		
Хамгийн их мушгих момент	37/1,600		
Аккумулятор	MF 90AH		
Аккумуляторын чадал	24вольт-40А		
Хурдны хайрцаг	Механик, урагш 5 шатлалт, ухрах 1		
Хойд тэнхлэгийн даац	4,700кг		
Урд тэнхлэгийн даац	3,100кг		
Дугуй	Урд дан, хойд давхар/ 7.50Rх16-12PR		
Шатахууны сав	Ган, 100литр		
Үндсэн рамны төрөл	Н хэлбэрийн хөндлөн нэмэлт бэхэлгээтэй		
Эх гэрэл	Хол зайд тусах боломжтой MFR төрлийн гэрэл		
Нийт хэмжээ	Урт-6,720mm		
	Өргөн-2,010mm		
	Өндөр-2,350mm		
Хог ачигдах тэвшний нийт багтаамж	6m ³		
Ачих хэсгийн багтаамж	0,8m ³		
Ачаа буулгах төрөл	Шахах		
Төхөөрөмжийн зузаан	Хажуу хэсэг		4mm
	Тааз		3,2mm
	Ачих хэсэг/ пүнкэр	3,2mm/6mm	
	Шахагч хутга	3,2mm	
Ажлын хугацаа	Шахах	12-15секунд	
	Буулгах	12-14секунд	
	Ачих	5-7секунд	
Нэмэлт	Урд болон хойд хэсэгт ажлын гэрэлтэй	+	
	Үндсэн удирдлага хойд хэсэг	+	

	байрлана	
	Урд хэсэг нэмэлт хавхлага байрлана	+
	Төхөөрөмжийн ус зайлуулах хавлагатай	+
Олон улсын чанарын шаардлага хангасан, туршилт тестүүд хийгдэснийг батлах гэрчилгээтэй байх		

Хянасан: ХХУЗХ-н дарга

С.Аригуун

Боловсруулсан: ХХУЗХ-н мэргэжилтэн

Б.Мөнхбаяр

