

**“Төв болон орон нутгийн аэродромын засвар арчлалтад шаардлагатай
мастик”-ийн техникийн шаардлага**

1. Полимер-битумны герметики

№	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжээ
1	Уян хатан чанар t ⁰ C	-35/-41/
2	Наалданги чанар t ⁰ C	≥+54
3	Харьцангуй суналт -20 ⁰ C-т %	394
4	Зөөлрөх температур, КиШ °C	90
5	Ачааллын давтамж даах чадвар цикл	30000
6	Ус шингээлт %	0,29
8	Савалгаа, кг	15-25
9	Тусгай шаардлага	Аэродромын хучилттай элементүүдийн хагарлыг уг мастикаар гагнасны дараа бэхжиж, агаарын хөлгийн дугуйд наалдахгүй байх
10	Зориулалт	Аэродромын хучилттай элементүүдийн хагарлыг гагнаж, засварлах
11	Хадгалах хугацаа	24 сар

2. Полимер-битумны мастик

№	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжээ
1	Зөөлрөх температур, КиШ °C	90
2	Суналт (+25 °C), см	70
3	Зүү шигдэлт (+25 °C үед), 0,1мм	40
4	Уян налархай чанар (+25 °C), %	90
5	Барьцалдах бат, бөх, МПа <ul style="list-style-type: none"> • Бетонтой • Металтай 	0,7 1,2
6	Ус шингээлт, %/ихгүй/	0,2
7	Уян хатан чанар (голчийн диаметр 10мм) -15°C	Хагаралгүй байх
8	Тусгай шаардлага	Аэродромын хучилттай элементүүдийн хагарлыг уг мастикаар гагнасны дараа бэхжиж, агаарын хөлгийн дугуйд наалдахгүй байх
9	Мастикний төрөл	Полимер-битумны мастик
10	Хэрэглэх үеийн температур, °C багагүй	-10
11	Наалданги чанар t ⁰ , C /багагүй/	50
12	Хадгалах хугацаа сар	24 сар

Нийлүүлэх тоо хэмжээ

№	Нэр төрөл	Тоо, хэмжээ /тн/
1	Мастик	26,5

Тендерт шалгарсан нийлүүлэгч байгууллагатай хийх гэрээнд доорх нөхцлүүдийг тусгана.
Үүнд:

1. Тендерт шалгарсан байгууллага нь Тухайн улсын итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжилгээ хийлгэж, техникийн шаардлагыг хангаж буйг баталгаажуулсан байх
2. Материалын аюулгүй байдлын мэдээллийн хуудсыг монгол хэл дээр орчуулж хавсаргах (MSDS material safety data sheet)
3. Ашиглалтын зааврыг монгол хэл дээр орчуулж өгөх
4. Үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 3 сарын дотор нийлүүлэх

