

Хоёрдугаар багц: Гэмтлийн багаж тоног төхөөрөмж

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Техник үзүүлэлт	Тоо
	Унтуулгын аппарат	<p>Том хүн ба хүүхэдэд хэрэглэнэ, 10,2TFT мэдрэгчтэй дэлгэц, Амьсгалын горим VCV.PCV.PSV.SIMV. Manual.SIMV-PCV.CPAP/PSV, Backup,modes;VCV'PCV</p> <p>Тидал эзэлхүүн 20ml-150ml</p> <p>Амьсгалын давтамж 1-100bpm I; E 4;1-1;10, Амьсгал авах хугацаа 0,1-10,0s</p> <p>Триггер урсгал 0,5-20L/min, Триггер даралт 0-20cmH20,</p> <p>O2 Охуг-n Sensor хүчилтөрөгчийн мониторинг хийх модультай байх.O2 Flush</p> <p>Хийн хангамж O2,N2O, Air.24 цагийн бичлэг</p> <p>Том хүний амьсгалын хүрээ Isoflurane vaporizer.ACGO</p> <p>Цахилгаан тэжээл 100-240V 50/60Hz 12VDC4200mAh</p> <p>Баттерейтэй AGSS шүүлтүүртэй байх</p>	1
	Хагалгааны гэрэл	<p>Лампны төрөл: LED.2 хэсэгтэй, Лампны ажиллах хугацаа 50,000 цаг, Төвийн гэрэлтүүлэг 100см-т:L1 180000 люкс+L2 180000люкс</p> <p>Гэрлийн эрчимийн тохируулга:0%-100%</p> <p>Гэрэлтүүлэгийн гүн L1+L2 (20%) 114см</p> <p>Гэрэлтүүлэгийн гүн L+L2 (60%) 64см</p> <p>Ажиллах зай: 50-200см</p> <p>Гэрлийн их биеийн диаметр:80см-аас 100см/spot diameter 100-400mm</p> <p>Гэрлийн удирдлага:Хананаас гэрлийн тодролыг удирдах,унтрааж асаах боломжтой. /Ханын удирдлагатай /Хөнгөн цагаан материалтай</p> <p>Ажиллах хүчдэл:220V</p> <p>Давтамж: 50/60 Hz</p> <p>Нөөц батарей:5-8 цаг тасралтгүй барих/ гэрэл тус бүр</p>	1
	Монитор	<p>Цахилгаан хүчдэл: AC 220В, 50Гц</p> <p>Дахин цэнэглэгддэг батарейтай, /Батарейгаараа тасралтгүй 2 цаг ажиллах боломжтой/</p> <p>Дэлгэц: 12 инч өнгөт TFT LCD дэлгэцтэй</p> <p>Параметрууд: ECG (HR), RESP (Breaths), NIBP (SYS, DIA, MAP), SpO2 (Pulse rate, Saturation),Temperature, Нэмэлтээр сонгож болох: Capnography (EtCO2, InCO2), IBP (Pulse rate), Dual Temperature</p> <p>Төвийн хяналтын системд холбогдох боломжтой</p> <p>Принтертэй /Цаасны олдоц сайн /</p> <p>Сигнал: Эх үүсвэр, алдааны мессеж, бусад хэмжигдэхүүнүүдийн хязгаар хэтэрсэн тохиолдолд дуут</p>	2

		<p>болон дүрс хэлбэрээр мэдэгддэг, Дохиоллын дууг ихэсгэж багасгах боломжтой, Дохиоллын гэрлэн индикатор зэрэгтэй</p> <p>Амьсгал:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Амьсгалын хэмжээ хязгаар: 0-200 амьсгал/минут - Хурд: 0.25 0.5 1 2 3 4 <p>Температур:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хязгаар: 0-50 °C • Нарийвчлал: ±0.1 - ±0.2 °C <p>ST анализ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дэлгэцийн нягтрал: 0.01 mV • Хэмжилтийн хязгаар: -9.9 mm-ээс +99 mm • Нарийвчлал: 0,1 mm <p>ECG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Холболт: 5 утас автоматаар илрүүлэх боломжтой /RA/RL/C/LA/LL/ • Зүрхний хэмнэлийн хязгаар: /том хүнд, хүүхэд, нярай 0-300 bpm <p>SPO2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хязгаар: 0%-100% <p>NIBP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хэмжилтийн хэлбэр: гар, автомат, үргэлжилсэн • Хэмжилтийн хязгаар: <p>Том хүн: SYS 0-300 mmHg, DIA 0-300 mmHg, MAP 0-300 mmHg, Нярай: SYS 0-150 mmHg, DIA 0-150 mmHg, MAP 0-150 mmHg,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Санах ой: 1500 болон дээш өвчтөний мэдээлэл хадгалах хүчин чадалтай 	
	Соруулгын аппарат	<p>Отсос</p> <p>Хүчдэл: AC220V.+22V,50Hz+- 1Hz байна.</p> <p>Хамгийн их сөрөг даралт: ^0.09МПа</p> <p>Дуу чимээ 65дБ (А) байна.</p> <p>Эрчим хүч ^180VA байна.</p> <p>Зохих түвшин: ^40л/мин</p> <p>Усан сангийн хүчин чадал:2500мл/ширхэг шил</p> <p>Вакуум муж:20 кПа байна.</p> <p>Ажлын систем: Тастралтгүй ажиллах</p>	2
	Хагалгааны ширээ тал саран хэлбэртэй	<p>Мэс заслын хагалгаанд хэрэглэгдэх багаж тавих зориулалттай тал саран хэлбэртэй.</p> <p>Төмөрөөр хийгдсэн, бат бөх байх.</p> <p>Ширээний өндөр 60см, тавцангийн урт 80 см өргөн 50 см хэмжээтэй байх.</p> <p>4 дугуйтай түрэх боломжтой. 4 дугуй 360 градус эргэдэг байх.</p>	1
	Хагалгааны ширээ	<p>Мэс заслын хагалгаанд хэрэглэгдэх багаж тавих зориулалттай дөрвөлжин ширээ.</p> <p>Ган төмөрөөр хийгдсэн.</p>	1

		Ширээний өндөр 60 см урт 80 см тавцангийн өргөн 60 см Ширээний хөл 4 дугуйтай түрэх боломжтой 4 дугуй 360 градус эргэдэг байх.	
	Хагалгааны сандал	Мэс заслын хагалгаанд хэрэглэх түшлэггүй байх. Тавцан нь бөөрөнхий хэлбэртэй, 360 градус эргэдэг байх. Төмөрөөр хийгдсэн, бат бөх байх. Сандлын хөл дугуйтай байх.	1
	Эмнэлэгийн пункциональ ор	Хэмжээ: ≈2130*960*540 мм Арын өргөх хэсэг: 0° - 75° градус ABS толгой хөлний хавтан салдаг MS тусгай агаар нэвтрүүлэгчтэй Даацын 4 дугуй Түмбочик болон бусад дагалдах хэрэгсэл	16
	Боолтны шилэн шкаф	Эм тариа хийх зориулалтай. 160 см өндөр, өргөн нь 60-70 см Шилэн хаалгатай, төмөр шкаф Цэвэрлэгээ үйлчилгээ, халдваргүйтгэл хийхэд хялбар байх.	3
	Түлэгч аппарат	400V-ын өндөр хүчин чадалтай мэс заслын цахилгаан хутга, Түлэх, зүсэх горимтой, моно бидояр гаралтай Биполя, монополя зүсэлтийг хийх боломжтой, Давтамж: 500KHZ, Цахилгаан тэжээл: AC220V 50Гц, Хөл педальтай, биполяр болон монополяр электрод, Өвчтөний пад/олон удаагийн кабелийн хамт/	1
	Зөөврийн хажуугийн гэрэл	LED хүйтэн гэрлийн эх үүсвэртэй нимгэн оптик линзтэй. Дижитал хувьсахгуураар LED-ний эрчимийг зохицуулдаг. Хөнгөн хялбар бариулаар тусгалыг тохируулж болно. Хөдөлгөөнтэй бариулын бүрээсийг ариутгах боломжтой. Өнгөний температурыг үе шаттайгаар тохируулдаг байх. Цахилгаан хангамжийн товчлуур нь ажиллагааны явцад хүчдэлийн байнга тогтвортой болгож, хүчдэлийг хянах боломжтой. Гарны титан хайлш хэсэг нь гагнаас байхгүй учир лампны толгойн хэсгийг тохируулахад хялбар байх. Өөр дээрээ батарей, тог баригчтай байх. 220V ажилладаг.	2
	Сувилагчийн яаралтай тэргэнцэр	Зөөж явахад хөнгөн эргэдэг дугуйтай, дуслын штатив, эм тарианы 5-6 шүүгээтэй, тарианы тавиур, монитрын суурь, бичиг баримтын шургуулга, хогийн сав, өлгүүр гэх мэт шаардлагатай зүйлсээр бүрэн тоноглогдсон.	2

		Бат бөх эдэлгээ даах хуванцар материалаар хийгдсэн байх. Хэмжээ: 84 см*52 см*100 см	
	Хагалгааны өвчтөн тээвэрлэх дугуйтай кушетка	Эвхэж багасгаж болдог загвар Дөрвөн ширхэг хажуугийн хашлага: дээш өргөх ба доош буулгаж болдог байх. Нурууны хэсгийг ажиллуулах тээглүүртэй 2 тоормостой дөрвөн дугуйтай Хэмжээ: ≈Урт 1900*өргөн 550*өндөр 700мм Нурууны хэсгийн тохиргоо:≈ 0-75° Ачааллын даац: ≈180кг	2

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС

