

Огноо 906/904

УВС АЙМГИЙН УЛААНГОМ СУМЫН 1,2,6 ДУГААР БАГИЙН ГУДАМЖ, ЗАМ, ТАЛБАЙН ХЯНАЛТЫН КАМЕР
СУУРИЛУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2020.05.08

Улаангом

№	Төхөөрөмжийн нэр	Тодорхойлолт, үзүүлэлт	Нийт тоо	Хэмжих нэгж
Хяналтын цэг				
1	Чиглэлийн камер	4mp, motorized lens 2.8-12mm, IP67, H265	10	ширхэг
2	Хөдөлгөөнт камер	4mp, lens 4-16mm, Optic zoom 32x, digital zoom 16x IP67, H265	-	ширхэг
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн хайрцаг	FDF, 4 core, SC slot	4	ширхэг
4	Сүлжээний кабель	STP Cat5e	120	метр
5	Жампер кабель	SC-LC 0.2m	4	ширхэг
6	Жампер кабель	SC-LC 1m	4	ширхэг
7	Шон /камер суурилуулах/	8m өндөртэй, төмөр бетон	4	ширхэг
8	Тог тогтворжуулагч	2кВа	7	ширхэг
9	Тоног төхөөрөмжийн хайрцаг	60x80, IP67, ус чийгний хамгаалалттай	4	ширхэг
10	Цахилгааны кабель	2*25/220V, хар бүрээстэй, агаараар татах	400	метр
11	Цахилгааны тоолуур	220В 2 фазын	4	ширхэг
12	хар хоолой	Кобра хоолой	2	ширхэг
НИЙТ				
Сүлжээ, дэд бүтэц				

13	Сүлжээний төхөөрөмж /хяналтын цэгт суурилуулах/	industrial switch 10/100/1000 8 eth poe port switch, trunk gbic 2 port	4	ширхэг
15	Утасгүй сүлжээний антенн	WLAN:	2	ширхэг
16	Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж/свитчэд суурилуулах	GBIG /1GB, single mode, 20-25км, Simplex LC	8	ширхэг
17	Шилэн кабель	Агаараар, 24 хос		метр
18	Шилэн кабель	Агаараар, 12 хос		метр
19	Муфьт	24 core		ширхэг
20	Муфьт	12 core		ширхэг
21	Шилэн кабелийн төгсгөлийн хайрцаг/төв/	ODF, 24 core, racked	1	ширхэг
22	Багананд камер тогтоох мөр	2 метртэй	4	ширхэг
23	Аянга саринуулагч сүмбэ	газардуулгад зориулсан	4	ширхэг
24	Газардуулгын шин	40x4	160	килограм
25	Газардуулгын гадас	45x45мм-ийн урт 1500мм	32	ширхэг
26	Газардуулгын кабель	25x1мм2 газардуулгын самбар ба төхөөрөмжийн хайрцаг хооронд	60	метр
27	Дифференциал автомат	16А	4	ширхэг
28	Уртасгагч олон залгуур	5 оролттой 220В/16А	4	ширхэг

НИЙТ

Хяналтын төв

33	Бичлэгийн төхөөрөмж	32CH, 4 HDD slot, /4*8TB HDD/, H265, eth 2 port 1GB,	4	ширхэг
34	Стрейм сервер	Decoder, supports Output: 16*HDMI/8*BNC, Input: VGA/DVI/RJ45, odd HDMI support 4K@30HZ, decoding 128-ch 1080P, 36 division. RTSP		ширхэг

НИЙТ

Цагдаагийн байгууллагын 4.9 Гц-ийн утасгүй сүлжээ

42	Сүлжээний замчлагч төхөөрөмж /Router/	IEEE 802.11 a, b, g CPU: 300MHz< Ethernet ports: Five (5) 10/100/1000 Mbit/s Gigabit ports with Auto-MDI/X Hardware switch chip and port mirror support, Memory: 256MB DDR SDRAM, Power options: PoE 8-28V DC on Ether1 (Non 802.3af). Jack: 8-30V DC, Router OS License: Level5< Operating temperature: -30°C to 60°C Serial port: RS232	3	ширхэг
43	Цацаргагч антенн /Sector antenna/	Freq. Range: 4950-5850 MHz Bandwidth: 950 MHz Gain: 2x19dBi Horizontal Beam width: 120° Vertical Beam width: 4° Rated Wind Velocity: 60 m/s Operating temperature: -40°c -70°c	6	ширхэг
44	Утасгүй сүлжээний хувиргуур төхөөрөмж /Rocket M5/	Processor Specs Atheros: MIPS 24KC, 400MHz, Memory Information: 64MB SDRAM, 8MB Flash, Networking Interface: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5e, RJ-45) Ethernet Interface, Power Supply: 24V, 1A POE Supply Included Operating Temperature: -30C to 75C	6	ширхэг
45	Жампер кабель	SC-LC 0.2m	6	ширхэг
46	Шилэн кабелийн хувиарлах хайрцаг /FDF/	Adapter capacity: 4 core Connector type: LC	3	ширхэг

47	Хайрцаг /Box/	W60см x H80см x 20см Lock with key With heater cables With 16A electric switch IP66, 8 port power connector, 16A automat	2	ширхэг
48	Антенны шон /Pole/	Diameter: 0.05 meter Height: 2 meter Steel	6	ширхэг
49	Бааз станцууд холбох шилэн кабелин хувиргуур төхөөрөмж /Media converter/	1 core, Single Mode Unmanaged Gigabit Ethernet Operating temperature: -30°C to 60°C	4	ширхэг
52	Сүлжээний кабель	STP, CAT6	600	метр