

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

УРВУУ ШАНАГАТАЙ ГИДРО ЭКСКАВАТОРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

д/д	Нийлүүлэгдэх техникийн эд ангийн нэр төрөл	Нийлүүлэгдэх техникийн эд анги, дагалдах үйлчилгээнд тавигдах тодорхойлолт ба шаардлага
1	Гидро Экскаватор	Уул уурхайн үйлдвэрлэлд зориулагдсан өөрийн суурилсан хүчин чадалаар хөрс, нүүрс ухаж ачихаар зохион бүтээгдсэн уруу утгуурт 6,5м ³ -с доошгүй шанагатай гидро экскаватор байна.
2	Ерөнхий нөхцөл	Цаг агаарын -40+40 ⁰ С хэмийн халуун хүйтний нөхцөлд ил уурхайн карьерийн тоос шороотой орчинд ажиллах техникийн нөхцлийг хангасан байна.
3	Жолоочийн бүхээг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жолоочийн бүхээг нь халаагуур болон сэрүүцүүлэгч air condition зэргээр тоноглогдсон. Суудлын хамгаалалтын бүстэй байна. 2. Бүх хяналт дохиолол, системүүдийн электрон хяналтын самбар гэрэлтүүлэгээр тоноглогдсон байна. 3. Аюулгүй ажиллагааны анхааруулах тэмдэгтүүд болон санамжуудыг монгол хэлээр бичиж операторт үзэгдэхүйц газар байрлуулж наасан байна. 4. Бүрэн битүү ROPS SAEJ1040 MAY94 буюу ISO3471: 1994) критерийг хангасан буюу түүнээс дээш байна. 5. Хамгаалалтын хуяг нь жолоочийн бүхээг болон тусдаа суурилуулсан хийцтэй байж болно. 6. Кабины дуу чимээ 79 дб-ээс ихгүй гадна агаарын температур -40C байхад кабины температур 15C –ээс багагүй байх бөгөөд (ANSI/SAE J1166 болон OSHA/BSHA) стандарт хангасан байна. 7. Хуурай нунтагаар цэнэглэгдсэн 4кг –аас багагүй гал унтраагчтай.
4	Хөдөлгүүрийн төрөл	Дизель
5	Хөдөлгүүрийн хүчин чадал /кВт/HP/	<ol style="list-style-type: none"> 1. 510-570кВт /670-780HP 2. 4 тактын босоо 6 цилиндрт поршенгийн диаметр 170мм-с багагүй. 3. 4 дүгээр үеийн шинэчлэлт /модернаци/ хийгдсэн усан хөргөлттэй, турбинтай хөдөлгүүр байна.
6	Явах анги	Гинжит башмакны өргөн 700мм доошгүй байна.
7	Шанаганы эзэлхүүн /м ³ /	6,5м ³ -ээс доошгүй
8	Жин /кг/	100,000-120,000
9	Бусад тоноглол	<p>Доорх эд анги агрегатууд гэмтэл гарсан тохиолдолд гэмтлээ кодоор илэрхийлдэг байна.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Хөдөлгүүрт гарсан гэмтэл. 2. Гидро системд гарсан гэмтэл. 3. Цахилгаан системд гарсан гэмтэл. 4. Үл харагдах хэсгийг харах камерын хянах системтэй байна. 5. 50 мото цагийн өтгөн тосолгооний автомат системтэй байна. 6. Ачаалалд тохируулан түлш зарцуулалтын economy mode, power mode суурилсан байна.
10	Баталгаа	<p>Дараах нөхцлөөр баталгаа авна.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Техник тус бүр 1 жилийн баталгаатай. 2. 6000 мото цагийн техник үйлчилгээний шүүр, тос зэргээр хангах. 3. Баталгаат 1 жилийн хугацаанд ашиглалтанд хяналт тавьж, сервис үйлчилгээг үзүүлж ажиллах.

11	Дагалдах ном	<p>Дараах гарын авлага заавар нь машин тус бүр 2% байх шаардлагатай.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Техник үйлчилгээний гарын авлага /Англи хэл дээр/ 2. Сэлбэгийн каталоги /Parts book/ -оос гадна сэлбэгийн захиалга хийх, эд ангийн дугаар харах программ хангамжтай CD дагалдуулана. /Англи хэл дээр/ 3. Оношлогооны болон засварын ажил, тохируулагын гарын авлага /Англи хэл дээр/ , оношлогоо болон засварын тусгай программ хангамж ашигладаг бол 1 жилийн ашиглах эрхтэйгээр дагалдуулан өгөх. 4. Аюулгүй ажиллагааны заавар /Монгол хэл дээр/ 5. Цахилгааны схем болон механизмуудын ажиллагаа, зохион байгуулалтын монгол хэлээр тайлбартай, А1 хэмжээтэй, өнгөт, нугарал, хугарал, бохирдлоос хамгаалагдсан зураг схемүүд /цахилгаан схем, тормоз, руль, гидро, коробка, хүч дамжуулах анги, хөдөлгүүрийн тослогоо, хөргөлт, түлшний систем гэх мэт/ байна.
12	Дагалдах хэрэгсэл	<ol style="list-style-type: none"> 1. Операторын үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай стандартын болон тусгай хэрэгслийн комплектуудын багаж 1 ком.
13	Сургалт	<p>Тухайн машин дээр ажиллах операторуудад 40-өөс доошгүй цагийн сургалтанд хамруулах.</p>