



Зөвж шилжүүлэн суурилуулах хашаа

10.6

7.1



БАТЛАВ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ДЭД ЗАХИРАЛ



Ж.ГАНБОЛД

## БАЙГУУЛЛАГА РУУ АВТО МАШИН ОРЖ ГАРДАГ ХААЛГА ЗАМЫН ХЭСГИЙГ

### ӨӨРЧЛӨХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

- 1.Шинэ контор /1/ -ын баруун хойт талын өнцгөөс ертөнцийн зүгээр баруун тийш нарны гүүрт 90 градусын өнцөг гарган хашааг явган хүний зам хүртэл 7.1 м сунган хашааг шилжүүлэн суурилуулна.
- 2.Энэ хашаанаас 90 градусын өнцөг гарган 6 м хашааны хаалга хаагдахаар /5/авто зам дагуу 14 м гүйдэг хаалганы зам талбай барина. Хашааны гүйдэг хаалга хойноосоо урагш явж хаагдах ба энэ хаалга нь хуучин байсан хаалганаас хөнгөн байна.Хаалганы хөдөлгүүр нь хуучин байсан хаалганы хөдөлгүүрээс чадал болон эргэлтийн хүрд өндөр байх./36 кв,750 эргэлт/ мин-аас их/
- 3.Гражийн /3/ баруун талд байгаа хашааг 14 м урагш нь явган хүний зам дагуу сунгах ба явган хүн орох хаалгыг шинээр зохиогчийн заасан байрлалд барина.
- 4.Одоо байгаа авто машин ордог хаалганы төв замд нийлэх уулзварын замын хальтардаг налуу хэсгийг намсган явган хүний замын түвшинтэй ижил болгон зам тавих.
- 5.Шинэ контор /1/-ын хойт талд байрлах 54 м квадрат талбайг авах.Энэ талбай дээрхи бохирын шугам, 2 худагын дээр даацын бетон хавтан,таг тавьж асфальтлах,
- 6.Шинэ конторын хойт талаар барилгаас 2 м зайтай барилгын дагуу зүүнээс баруун тийш хашаа хүртэл 25 м замын хашлага тавьж өгөх.
- 7.Төв засмал зам /5/-аас байгууллага руу орох 90 м квадрат /9 м\*10 м/ талбайг тэгшлэн налуууг тааруулан асфальтлах.Замын хашлага боржур тавих.
- 8.Засмал зам дагуух үерийн усны шугамын дээгүүр даацын бетонон таг тавих.
- 9.Явган хүний зам дээрхи гэрлийн шонг хотын гэрэлтүүлэг чимэглэлийн газраас зөвшөөрөл аван шилжүүлэн байрлуулах.

АВТО МЕХАНИК

О.БОЛДБААТАР