

## Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

**Барааны нэр: Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл**

№	Нормын хувцасны нэр	Хэмжих нэгж	Савлагаа	Тоо ширхэг	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
<b>Багц 1. Ажилчдын нормын хувцас</b>							
1	Гадуур эмч эрэгтэй цамц (бомбер)	ширхэг	гялгар уут	50	53% цэвэр даавуу, 47% линен, зузаан материалтай, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй, ханцуй 3см-ийн өргөнтэй эмжээртэй (манжетка) эмжээр суналттай резинен даавуу материалтай байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логог хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн бал хийх карматай байх. Биеийн галбирыг зөв гаргасан, тайлтай байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.		

2	Гадуур эмч эмэгтэй цамц (бомбер)	ширхэг	гялгар уут	124	<p>53% цэвэр даавуу, 47% линен, зузаан материалтай, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй, ханцуй 3см-ийн өргөнтэй эмжээртэй (манжетка) эмжээр суналттай резинен даавуу материалтай байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн бал хийх карматай байх. Биеийн галбирыг зөв гаргасан, тайлтай байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.</p>		
3	Эмчийн эрэгтэй хувцас (өмд, цамц)	хос	гялгар уут	42	<p>71% цэвэр даавуу, <b>29% стрейч</b>, 180-185 гр/м.кв, 270-280 гр/м утас, нэхмэлийн босоо утасны ширхэг 1 см-т 28 утас, хөндлөн утасны ширхэг 1 см-т 25 утас, даавууны гадар 1 см.кв-д 700 утас байх, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн зүүн бугалганд бал хийх карматай байх. Захны хэсэг уужим энгэрт (стрейч) сунадаг даавуу оруулж өгөх эсвэл товчтой, мөн хоёр хажуу суганаас доош доод зах хүртэл 10 см-ийн өргөнтэй (стрейч) сунадаг даавуу эсвэл тор оруулж өгөх. Өмдний суудал өндөр, стандартын дагуу байх. Босч суухад хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх. Өмдний резенийн оёдлын өргөн 3 см, резин 1 см -ээс өргөнгүй болон чангалж болохуйц уяа бүчтэй байна. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) хувцасны размер ил харагдахуйц байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.</p>		

4	Эмчийн эмэгтэй хувцас (өмд, цамц)	хос	гялгар уут	89	<p>71% цэвэр даавуу, <b>29% стрейч</b>, 180-185 гр/м.кв, 270-280 гр/м утас, нэхмэлийн босоо утасны ширхэг 1 см-т 28 утас, хөндлөн утасны ширхэг 1 см-т 25 утас, даавууны гадар 1 см.кв-д 700 утас байх, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн зүүн бугалганд бал хийх карматай байх. Захны хэсэг уужим энгэрт (стрейч) сунадаг даавуу оруулж өгөх эсвэл товчтой, мөн хоёр хажуу суганаас доош доод зах хүртэл 10 см-ийн өргөнтэй (стрейч) сунадаг даавуу эсвэл тор оруулж өгөх. Өмдний суудал өндөр, стандартын дагуу байх. Босч суухад хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх. Өмдний резенийн оёдлын өргөн 3 см, резин 1 см -ээс өргөнгүй болон чангалж болохуйц уяа бүчтэй байна. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) хувцасны размер ил харагдахуйц байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.</p>		
5	Гадуур сувилагч эрэгтэй цамц (бомбер)	ширхэг	гялгар уут	30	<p>53% цэвэр даавуу, 47% линен, зузаан материалтай, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй, ханцуй 3см-ийн өргөнтэй эмжээртэй (манжетка) эмжээр суналттай резинен даавуу материалтай байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн бал хийх карматай байх. Биеийн галбирыг зөв гаргасан, тайлтай байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.</p>		

6	Гадуур сувилагч эмэгтэй цамц (бомбер)	ширхэг	гялгар уут	170	53% цэвэр даавуу, 47% линен, зузаан материалтай, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй, ханцуй 3см-ийн өргөнтэй эмжээртэй (манжетка) эмжээр суналттай резинен даавуу материалтай байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн бал хийх карматай байх. Биеийн галбирыг зөв гаргасан, тайлтай байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.		
7	Сувилагч эрэгтэй хувцас (өмд, цамц)	хос	гялгар уут	30	71% цэвэр даавуу, <b>29% стрейч</b> , 180-185 гр/м.кв, 270-280 гр/м утас, нэхмэлийн босоо утасны ширхэг 1 см-т 28 утас, хөндлөн утасны ширхэг 1 см-т 25 утас, даавууны гадар 1 см.кв-д 700 утас байх, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн зүүн бугалганд бал хийх карматай байх. Захны хэсэг уужим энгэрт (стрейч) сунадаг даавуу оруулж өгөх эсвэл товчтой, мөн хоёр хажуу суганаас доош доод зах хүртэл 10 см-ийн өргөнтэй (стрейч) сунадаг даавуу эсвэл тор оруулж өгөх. Өмдний суудал өндөр, стандартын дагуу байх. Босч суухад хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх. Өмдний резенийн оёдлын өргөн 3 см, резин 1 см -ээс өргөнгүй болон чангалж болохуйц уяа бүчтэй байна. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) хувцасны размер ил харагдахуйц байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.		

8	Сувилагч эмэгтэй хувцас (өмд, цамц)	хос	гялгар уут	170	<p>71% цэвэр даавуу, <b>29% стрейч</b>, 180-185 гр/м.кв, 270-280 гр/м утас, нэхмэлийн босоо утасны ширхэг 1 см-т 28 утас, хөндлөн утасны ширхэг 1 см-т 25 утас, даавууны гадар 1 см.кв-д 700 утас байх, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн зүүн бугалганд бал хийх карматай байх. Захны хэсэг уужим энгэрт (стрейч) сунадаг даавуу оруулж өгөх эсвэл товчтой, мөн хоёр хажуу суганаас доош доод зах хүртэл 10 см-ийн өргөнтэй (стрейч) сунадаг даавуу эсвэл тор оруулж өгөх. Өмдний суудал өндөр, стандартын дагуу байх. Босч суухад хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх. Өмдний резенийн оёдлын өргөн 3 см, резин 1 см -ээс өргөнгүй болон чангалж болохуйц уяа бүчтэй байна. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) хувцасны размер ил харагдахуйц байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.</p>		
9	Инженерийн эрэгтэй цамц (бомбер)	ширхэг	гялгар уут	17	<p>53% цэвэр даавуу, 47% линен, зузаан материалтай, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй, ханцуй 3см-ийн өргөнтэй эмжээртэй (манжетка) эмжээр суналттай резинен даавуу материалтай байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн бал хийх карматай байх. Биеийн галбирыг зөв гаргасан, тайлтай байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.</p>		

10	Инженерийн эмэгтэй цамц (бомбер)	ширхэг	гялгар уут	2	53% цэвэр даавуу, 47% линен, зузаан материалтай, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй, ханцуй 3см-ийн өргөнтэй эмжээртэй (манжетка) эмжээр суналттай резинен даавуу материалтай байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн бал хийх карматай байх. Биеийн галбирыг зөв гаргасан, тайлтай байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.		
11	Инженерийн эрэгтэй хувцас (өмд, цамц)	хос	гялгар уут	17	71% цэвэр даавуу, <b>29% стрейч</b> , 180-185 гр/м.кв, 270-280 гр/м утас, нэхмэлийн босоо утасны ширхэг 1 см-т 28 утас, хөндлөн утасны ширхэг 1 см-т 25 утас, даавууны гадар 1 см.кв-д 700 утас байх, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн зүүн бугалганд бал хийх карматай байх. Захны хэсэг уужим энгэрт (стрейч) сунадаг даавуу оруулж өгөх эсвэл товчтой, мөн хоёр хажуу суганаас доош доод зах хүртэл 10 см-ийн өргөнтэй (стрейч) сунадаг даавуу эсвэл тор оруулж өгөх. Өмдний суудал өндөр, стандартын дагуу байх. Босч суухад хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх. Өмдний резенийн оёдлын өргөн 3 см, резин 1 см -ээс өргөнгүй болон чангалж болохуйц уяа бүчтэй байна. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) хувцасны размер ил харагдахуйц байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.		

12	Инженерийн эмэгтэй хувцас (өмд, цамц)	хос	гялгар уут	2	<p>71% цэвэр даавуу, <b>29% стрейч</b>, 180-185 гр/м.кв, 270-280 гр/м утас, нэхмэлийн босоо утасны ширхэг 1 см-т 28 утас, хөндлөн утасны ширхэг 1 см-т 25 утас, даавууны гадар 1 см.кв-д 700 утас байх, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн зүүн бугалганд бал хийх карматай байх. Захны хэсэг уужим энгэрт (стрейч) сунадаг даавуу оруулж өгөх эсвэл товчтой, мөн хоёр хажуу суганаас доош доод зах хүртэл 10 см-ийн өргөнтэй (стрейч) сунадаг даавуу эсвэл тор оруулж өгөх. Өмдний суудал өндөр, стандартын дагуу байх. Босч суухад хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх. Өмдний резенийн оёдлын өргөн 3 см, резин 1 см -ээс өргөнгүй болон чангалж болохуйц уяа бүчтэй байна. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) хувцасны размер ил харагдахуйц байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.</p>		
13	Тогоочийн эрэгтэй гадуур цамц (бомбер)	ширхэг	гялгар уут	1	<p>53% цэвэр даавуу, 47% линен, зузаан материалтай, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй, ханцуй 3см-ийн өргөнтэй эмжээртэй (манжетка) эмжээр суналттай резинен даавуу материалтай байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн бал хийх карматай байх. Биеийн галбирыг зөв гаргасан, тайлтай байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.</p>		

14	Тогоочийн эмэгтэй гадуур цамц (бомбер)	ширхэг	гялгар уут	9	53% цэвэр даавуу, 47% линен, зузаан материалтай, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй, ханцуй 3см-ийн өргөнтэй эмжээртэй (манжетка) эмжээр суналттай резинен даавуу материалтай байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн бал хийх карматай байх. Биеийн галбирыг зөв гаргасан, тайлтай байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.		
15	Тогоочийн эрэгтэй хувцас (малгай, өмд, цамц,)	хос	гялгар уут	1	71% цэвэр даавуу, <b>29% полистер</b> , 180-185 гр/м.кв, 270-280 гр/м утас, нэхмэлийн босоо утасны ширхэг 1 см-т 28 утас, хөндлөн утасны ширхэг 1 см-т 25 утас, даавууны гадар 1 см.кв-д 700 утас байх, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.		
16	Тогоочийн эмэгтэй хувцас (малгай, өмд, цамц,)	хос	гялгар уут	9	71% цэвэр даавуу, <b>29% полистер</b> , 180-185 гр/м.кв, 270-280 гр/м утас, нэхмэлийн босоо утасны ширхэг 1 см-т 28 утас, хөндлөн утасны ширхэг 1 см-т 25 утас, даавууны гадар 1 см.кв-д 700 утас байх, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.		



17	Үйлчилгээний ажилтны гадуур цамц (бомбер)	ширхэг	гялгар уут	40	53% цэвэр даавуу, 47% линен, зузаан материалтай, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй, ханцуй 3см-ийн өргөнтэй эмжээртэй (манжетка) эмжээр суналттай резинен даавуу материалтай байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн бал хийх карматай байх. Биеийн галбирыг зөв гаргасан, тайлтай байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.		
18	Үйлчилгээний ажилтны хувцас (өмд цамц )	хос	гялгар уут	40	71% цэвэр даавуу, <b>29% стрейч</b> , 180-185 гр/м.кв, 270-280 гр/м утас, нэхмэлийн босоо утасны ширхэг 1 см-т 28 утас, хөндлөн утасны ширхэг 1 см-т 25 утас, даавууны гадар 1 см.кв-д 700 утас байх, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн зүүн бугалганд бал хийх карматай байх. Захны хэсэг уужим энгэрт (стрейч) сунадаг даавуу оруулж өгөх эсвэл товчтой, мөн хоёр хажуу суганаас доош доод зах хүртэл 10 см-ийн өргөнтэй (стрейч) сунадаг даавуу эсвэл тор оруулж өгөх.		
19	Тусгай мэргэжилтний гадуур цамц эрэгтэй (бомбер)	ширхэг	гялгар уут	1	53% цэвэр даавуу, 47% линен, зузаан материалтай, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй, ханцуй 3см-ийн өргөнтэй эмжээртэй (манжетка) эмжээр суналттай резинен даавуу материалтай байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логот хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн бал хийх карматай байх. Биеийн галбирыг зөв гаргасан, тайлтай байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго)		

					размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.		
20	Тусгай мэргэжилтний гадуур цамц эмэгтэй (бомбер)	ширхэг	гялгар уут	5	53% цэвэр даавуу, 47% линен, зузаан материалтай, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй, ханцуй 3см-ийн өргөнтэй эмжээртэй (манжетка) эмжээр суналттай резинен даавуу материалтай байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логог хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн бал хийх карматай байх. Биенийн галбирыг зөв гаргасан, тайлтай байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.		
21	Тусгай мэргэжилтний эрэгтэй хувцас (өмд, цамц)	хос	гялгар уут	1	71% цэвэр даавуу, <b>29% стрейч</b> 180-185 гр/м.кв, 270-280 гр/м утас, нэхмэлийн босоо утасны ширхэг 1 см-т 28 утас, хөндлөн утасны ширхэг 1 см-т 25 утас, даавууны гадар 1 см.кв-д 700 утас байх, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логог хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн бал хийх карматай байх. Захны хэсэг уужим энгэрт (стрейч) сунадаг даавуу оруулж өгөх эсвэл товчтой, мөн хоёр хажуу суганаас доош доод зах хүртэл 10 см-ийн өргөнтэй (стрейч) сунадаг даавуу оруулж өгөх. Өмдний суудал өндөр, стандартын дагуу байх.		

					Босч суухад хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.	
22	Тусгай мэргэжилтний эмэгтэй хувцас (өмд, цамц)	хос	гялгар уут	5	71% цэвэр даавуу, <b>29% стрейч</b> , 180-185 гр/м.кв, 270-280 гр/м утас, нэхмэлийн босоо утасны ширхэг 1 см-т 28 утас, хөндлөн утасны ширхэг 1 см-т 25 утас, даавууны гадар 1 см.кв-д 700 утас байх, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логог хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Баруун цээжин талд энгэрийн тэмдэг зүүх гогцоотой байх мөн зүүн бугалганд бал хийх карматай байх. Захны хэсэг уужим энгэрт (стрейч) сунадаг даавуу оруулж өгөх эсвэл товчтой, мөн хоёр хажуу суганаас доош доод зах хүртэл 10 см-ийн өргөнтэй (стрейч) сунадаг даавуу эсвэл тор оруулж өгөх. Өмдний суудал өндөр, стандартын дагуу байх. Босч суухад хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх. Өмдний резенийн оёдлын өргөн 3 см, резин 1 см -ээс өргөнгүй болон чангалж болохуйц уяа бүчтэй байна. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) хувцасны размер ил харагдахуйц байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.	

23	Гадна талбайн ажилтны нормын нимгэн хувцас	хос	гялгар уут	2	71% цэвэр даавуу, 29% полистер, 180-185 гр/м.кв, 270-280 гр/м утас, нэхмэлийн босоо утасны ширхэг 1 см-т 28 утас, хөндлөн утасны ширхэг 1 см-т 25 утас, даавууны гадар 1 см.кв-д 700 утас байх, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логог хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.		
24	Гадна талбайн ажилтны нормын зузаан хувцас (хүрэм, өмд)	хос	гялгар уут	2	Цэвэр даавуу байх, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, сентофон дотортой, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логог хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна.		
<b>Багц 2 Ажилчдын нормын хувцас 2</b>							
1	Цахим бүртгэлийн ажилтны костюм (пиджак, юбка, цамц сорочка )	ширхэг	гялгар уут	8	100% полиэстер даавуу, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байх, Зах 5см байх, цахилгаантай байх. 7 см-ийн диаметртэй эмнэлгийн логог хатгамалаар баруун мөрнөөс доош 10 см-ийн зайд ширсэн байх.		
<b>Багц 3. Үйлчлүүлэгчийн хувцасны материал</b>							
1	Эмнэлгийн логотой даавуу	ширхэг	гялгар уут бүрээстэй	3000	Цагаан дэвсгэр өнгө дээр эмнэлгийн логон хэвлэлттэй хээтэй. Даавууны өргөн 150 см. 65% хөвөн даавуу, 35% полистер орцтой, эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй байна. /Интермед эмнэлгийн өвчтөний логон хэвлэлттэй даавуутай дүйцэхүйц чанартай/-Дээж ирүүлэх шаардлагатай.		



