

БАТЛАВ.
 БОЛОВСРОЛТ, ШИНЖЛЭХ ҮХААНЫ ЯАМНЫ
 ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧИЙН ДАРГА
 ЛЦЭДЭВСҮРЭН



2023 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН
 БАЙГУУЛЛАГАД "ГЭР ЦЭЦЭРЛЭГ" ХУДАЛДАН АВАХАД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тоног төхөөрөмж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнэ /төгрөг/	Нийт дүн
<p>Иж бүрэн гэр</p>	<p>Иж бүрэн гэр: Их таван ханатай, шалтай иж бүрэн гэр. 2 давхар бор эсгий, сайн чанарын 6 угастай брезентэн, цагаан бүрээстэй, зуны өвлийн 2 өрхтэй, хаалганы эсгий дулаалгатай. "Монгол гэрийн мод MNS 370:2003", "Монгол гэр. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 0370: 2011" стандартын дагуу хийгдсэн байна. 3-6 насны хүүхдүүд жилийн 4-н улирал байрлах тул маш чанартай байна. Нийлүүлж буй 2 гэр тутмын 1 нь эрээлсэн, 1 нь эрээлээгүй байж болно. Модны чийглэгийг MNS 2470: 78, гадаргуугын барзгарыг MNS 2386:77, холболтын бат бэхийг MNS 2721:94, цавуун холболтын ус тэсвэрлэх чадварыг MNS 2722:79, эд ангийн холболтын хэлбэрийг MNS 2447, будгийн хучилтын хатуулгийг MNS 2398:89 стандарт, хийц хэстийн найдвартай чанарыг баримт бичгийн дагуу шалгаж хүлээж авна.</p> <p>1. Гэрийн мод: Гэрийн бүх модыг хатаасан модоор "Монгол гэрийн мод MNS 370:2003", "Монгол гэр. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 0370:2011" стандартын дагуу үйлдвэрлэх ба модыг стандартын шаардлага хангасан үнэр багатай, тогтоц сайтай будгаар хоёр давхарлаж будсан байна.</p> <p>1.1. Гэрийн тооно: Гэрийн тооныг 10 даагатай хоролт тооны загвараар дөрвөн ширхэг рамтай, модон хадаасаар холбосон байна. Чагтага уях гархинуудыг бүрэн бэхэлсэн байна. Тооныг хуш, нарсаар хийсэн байна.</p> <p>1.2. Гэрийн унь: Хар модон цуулбар модоор хийсэн байх бөгөөд хялгасан сагалдрагатай хийнэ. Нэг гэр 81 уньтай байхаас гадна нөөц уньтай байна. (5-аас доошгүй)</p> <p>1.3. Гэрийн хана: Хар модон цуулбар байхаас гадна уламжлалт аргаар тэмээний үдээрээр үдсэн, 15 толгойтой хана байна. Ханын үзүүрт нь цагийн зүүний дагуу дугаарласан байх.</p>	90	6,150.00	553,500.00

	<p>1.4. Гэрийн багана: Баганын тархи, далбааг хооронд нь уллуурга заадлан холболтоор цавуудаж холбосон байна.</p> <p>1.5. Гэрийн хаалга: 6 яс модтой, 2 нугас, хаалганы гадна, дотор тус бүр 2 бариул, 6 ширхэг гархитай байна.</p> <p>1.6. Гэрийн шаг: Шапыг 30 мм зузаантай хатаасан хар мод эсвэл нарсан банзаар нягт шажаж хийнэ. 1 дөрвөлжинд 4 ш дайтай, 14 ширхэгээс бүрдсэн, шалны өнгийг харуулдаж өнгөлсөн, улбар шар өнгөөр 2 давхар будсан байна.</p> <p>2. Гэрийн бүрээс болон дагалдах бус, уяа: Гэрийн бүх эсгий нь MNS 296: 2012 "Машинт аргаар үйлдвэрлэсэн ноосон эсгий, Техникийн шаардлага" стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр хонины ноос байна. Шивтэрийн үнэргүй байх. "Гэрийн бүрээс. Үндсэн хэмжээ. Техникийн шаардлага MNS 0414-1:2012" стандартын шаардлагад нийцсэн байна.</p> <p>2.1. Эсгий дээвэр: Дээврийг цэвэр хонины ноосоор хийсэн бор эсгийгээр хийж, ирмэгийг хөвөрдөж оёсон байна. 2 талдаа 30-50 см-ийн зөрлөгтэйгээр 2 давхар хийнэ.</p> <p>2.2. Эсгий туурга: Хонины цэвэр ноосон бор эсгийгээр хийж, хоолой болон ирмэгийг хөвөрдөж оёсон байна. 2 талдаа 30-50 см-ийн зөрлөгтэй, туурга тус бүр нь 8 ш голцоотой, 4 м урттай, 4 ш оосортой байна. Туурга нь 2 давхаргатай тооцно.</p> <p>2.3. Эсгий өрх: Хонины цэвэр ноосоор хийсэн бор эсгийг ус нэвтэрдэггүй цагаан бүрээсээр оёж өнгөлсөн байна.(өрхний 4 буланд бэхэлж оёсон метр 3.0 метр-ээс доошгүй урттай оосор, бүчтэй байна.)</p> <p>2.4. Брезентэн өрх: Ус нэвтэрдэггүй сайн чанарын брезентийг 2 давхарлаж хийсэн байна. (өрхний 4 буланд бэхэлж оёсон метр 3.0 метр-ээс доошгүй урттай оосор, бүчтэй байна.)</p> <p>2.5. Хаалганы дулаалга: Бор эсгийг ус нэвтрүүлдэггүй даавуун материалаар битүү өнгөлж оёсон, 140*140 см-ын хэмжээтэй байна.</p> <p>2.6. Даавуун гадуур цагаан бүрээс: 2 давхар оёдолтой, гэмтэл согоггүй, сайн чанарын цагаан ямбуугаар хийсэн, 100 см зөрлөгтэй, оосор бүчтэй байна.</p> <p>2.7. Даавуун дотуур цагаан бүрээс /цавааг/: 2 давхар оёдолтой, сайн чанарын цагаан ямбуугаар хийсэн, 100 см зөрлөгтэй, оосор бүчтэй байна.</p> <p>2.8. Брезентэн бүрээс: Ус нэвтэрдэггүй сайн чанарын /6 угастай/ брезентен материалаар дээвэр, туургыг нь үргэлж хийсэн. Давхар оёдолтой, 60 см-ээс багагүй зөрлөгтэй хийх.</p> <p>2.9. Хөшиг /тогтовчтой/: Гэрийн дотуур хөшигийг хөвөн даавуугаар, булан хээтэй, 60 см зөрлөгтэй, давхар машиндаж хийсэн байна. (цулгүй өнгөөр)</p> <p>2.10. Хаяавч: Сайн чанарын брезентийг 2 давхарлаж хийсэн, 80 см туламд бат бөх бүч тогтоосон, их 5 ханатай гэрт таарахуйц 20 м-ээс доошгүй урттай, 40 см-ийн өргөнтэй байна.</p> <p>2.11. Гадуур бүслүүр: Хялгас томж хийсэн, эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц чанартай материалаар хийсэн байна.</p> <p>2.12. Дотуур бүслүүр /хошлон/: Хялгас томж хийсэн, эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц чанартай материалаар хийсэн байна.</p>		
Иж бүрэн гэр			

	<p>2.13. Тоононы гол болон дааган чагтага: Сарлагийн саваг болон хялгасыг томж хийсэн 4.6 метр урттай гол чагтага 1 ш , 2.8 м урттай дааган чагтага 4 ш байна.</p> <p>2.14. Ханын боолт: Сарлагийн саваг болон хялгасыг томж хийсэн 4.6 метр урттай гол чагтага 1 ш , 2.8 м урттай дааган чагтага 4 ш байна.</p> <p>2.15. Тооно болон баганын холбоос уяа: 1м-ээс доошгүй урттай хялгас болон сэрлагийн савагийг томж хийсэн дээс байх.</p> <p>3. Дагалдах бусад бараа, хэрэгсэл:</p> <p>3.1.Тоононы шилэн болон яндан гаргагч рам: Их 5 ханатай гэрийн тоононд таарахуйц шиллэсэн 3 ш рам, шинэ гөлмөн төмрөөр хийсэн 11 см-ээс багагүй диаметр бүхий яндан гаргагч рам 1ш.</p> <p>3.2. Пийшингийн хашилт: Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангахуйц, зуухыг тойрч хүрээлнэ. Өнгөлж бэлтгэсэн модоор босоо сараалж хэлбэртэй, угсардаг, бат бэх углуургатай. 120х70 см, 90х70 см хэмжээтэй, сараалж хоорондын зай 10 см-ээс ихгүй, хурц өнцөггүй байна. 8 хөлний зузаан нь 5 см, сараалжны зузаан 2.5 см-ээс нимгэнгүй байна.</p> <p>3.3. Унины хамгаалалтын уяа: 5 ханатай гэрийн униг хооронд нь бат бөх холбох цэвэр мяндас, сундадгүй, тасардаггүй, 50 метрээс богиногүй хэмжээтэй байх.</p> <p>3.4. Ширмэн пийшин: Халах талбай 50-60м2, хүчин чадал 6.6 кВт, ашигт үйлийн коэффициент 73-76%, пийшин цилиндр хэлбэртэй, 4мм-с доошгүй нимгэн төмрөөр хийсэн, 3 давхар цагирган ширэмтэй, 35 см-с багагүй өндөртэй, шүүртэй, хөлтэй, 3 хэсэгт салж, угсардаг, хэсэг тус бүр 120 см урттай, 11 см-с багагүй диаметртэй яндантай байна.</p> <p>3.5.Түлээний дөрвөлж: 30х50х30 см-ээс жижиггүй хэмжээтэй шинэ цайртай гөлмөн төмрөөр хийсэн байна.</p> <p>3.6. Галын хайч, дэгээ төмөр: Төмрөөр хийсэн байна.</p> <p>3.8. Үнсний тосгуур: Бариултай, шинэ гөлмөн төмрөөр хийсэн, зуухны хэмжээнд тохирохуйц байна.</p> <p>3.9. Эсгий шалавч: Хонины цэвэр ноосоор хийсэн бор эсгийг даавуун материалаар битүү өнгөлж оёсон байна. 5 ханатай гэрийн шалыг бүрэн бүрхсэн, галд гэсвэртэй байх. Дундаа 120х90 см-ын пийшингийн хашилт, пийшин тавих зай гаргаж хийнэ. 4 хэсгээс бүрдсэн байна.</p> <p>3.10. Угаагуур: Модон суурьтай, сайн чанарын хуванцар гоожууртай, төмөр /никель/ тосгууртай, тольтой, углуургууд бат бөх, савангийн суурьтай байна. Хэмжээ:Тосгуурын урт-46 см, өргөн-44 см, өндөр нь 50-55 см, нийт өндөр-110 см. 15 хүүхэд тутамд 1 ш байхаар тооцно.</p>			
2	Нарны зайн цэхилгаан үүсгүүр /иж бүрдэл/	45	1,400.00	63,000.00
3	Хөлдөөгч /Нарны зайн цэхилгаан үүсгүүрээр ажиллах/	45	1,250.00	56,250.00

4	Био нойл	2-6 насны хүүхдийн бие бялдрын хөгжлийн онцлог тохирсон эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 10л багтаамжтай, дагалдах бодистой байна. Техникийн үзүүлэлт: Жин: 4,2 кг, Даац: 150 кг, Цэвэр усны сав: 5 л Бохирын сав: 10 л, Хэмжээ (урт х өргөн х өндөр): 42 x 37 x 32 см	92	296.15	27,245.80
НИЙТ ДҮН			272		699,995.80

Хянасан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Сургуулийн өмнөх боловсролын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Сургуулийн өмнөх боловсролын хэлтсийн

ахлах мэргэжилтэн



С.Пүрэвсайхан