

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧИЙН ДАРГА

БАТЛАВ.
Л.ЦЭДЭВСҮРЭН

2023 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР "МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛАГАД СУРГАЛТЫН
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /ГАГНУУР/" ХУДАЛДАН АВАХАД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тоног төхөөрөмж	Дараах техникийн үзүүлэлт хангасан /эсхүл түүнтэй дүйцэх/	Тоо, ширхэг	Нэрж үнэ /мян.төг/	Нийт дүн /мян.төг/
1	Хагас автомат гагнуурын аппарат	<ul style="list-style-type: none">•Гүйдэл : 50-350 А•Оролтын хүчдэл: 380В/50Гц•Оролтын чадал: 12.6 кВт•Утасны диаметр: 0.8/1.0/1.2•Хөргөлт: Агаарын хөргөлт•Удирдлага: Inverter control•Үйлдэл: СО2/МАG•Тасралтгүй ажиллах горим: 60%•Жин: 50-55кг /Утас дамжуулагч, гагнуурын гар, хийн регулятор тус тус дагалдана./	10	7,458.0	74,580.0
2	Тогтмол гүйдлийн гагнуурын аппарат	<ul style="list-style-type: none">•Гүйдэл /дээд/: 250А•Оролтын чадал: 10кВт•Хүчдэл: 220В/50Гц•Хөргөлт : Агаарын хөргөлт•Үйлдэл: DC stick•Тасралтгүй ажиллах горим: 60%•Жин : 15-20 кг •Электрод баригч, массын хавчаар кабель утас тус тус дагалдана/	10	1,600.0	16,000.0
3	Плазма зүсэгч аппарат	<ul style="list-style-type: none">•Гүйдэл: 15-100А•Зүсэх зузаан: 0.1-40мм Ган: 40мм Хөнгөн цагаан: 30мм Зэс:10мм•Тасралтгүй ажиллагааны горим: 60%•Оролтын хүчдэл: 380В/50Гц•Оролтын чадал: 13.8квт /таслах/ 15.9квт /ухах/•Жин : 45-50кг	4	9,900.0	39,600.0

4	Цахилгаан гагнуурын аппарат	6	5,720.0	34,320.0
5	Аргон гагнуурын аппарат	6	6,820.0	40,920.0
6	Гагнуурын утаа соргогч	4	10,670.0	42,680.0
7	Хийн компрессор	3	4,840.0	14,520.0
8	Электродны халуун баригч	10	281.5	2,815.0

- Гүйдэл: 20-400А
- Оролтын чадал: 16.7 кВт
- Хүчдэл: 380В/50Гц
- Хөргөлт : Агаарын хөргөлт
- Удирдлага: Inverter control
- Үйлдэл: DC stick, DC simre TIG
- Тасралтгүй ажиллах горим: 60%
- Жин : 45-50 кг
- Гүйдэл : 400 А
- Хүчдэл: 380В/50Гц
- Хөргөлт : Агаарын хөргөлт
- Удирдлага: Inverter control
- Үйлдэл: DC stick, DC TIG, DC arc spot
- Жин: 40-50кг
- /Аргон гагнуурын гар, Хийн регулятор, тус тус дагалдана./
- Хүчдэл: 220В / 50Гц
- Агаарын урсгал: 1200м3/цаг
- Чадал: 750 Ватт
- Шүүх хэсэг: 15 м2
- Сорох хоолойн диаметр: 160мм
- Сорох хоолойн урт: 200см-с дээш
- Шүүлтүүрийн нарийвчлал: >99.9%
- Байнгын хэрэглээнд тохирсон зөөврийн хийцтэй
- Үйлдвэрлэлийн зориулалттай гагнуурын утаа, нарийн ширхэгт тоос тоосонцор, үртэс сорох зориулалттай
- IP56 шаардлагыг хангасан
- Шүүлтүүр солих болон засаж сэлбэхэд хялбар
- 1 шатлалт, поршингт компрессор
- Хүчдэл - 380В/50 гц
- Моторын чадал -7.5 м.х/5.5 кВт
- Бүтээмж (л/мин) - 965
- Даралт - 8 -10 бар/115 -150 psi
- Банк /литр/ - 150-с дээш
- Жин (кг) - 200-250
- Хэмжээ: 10кг
- Электрод хэмжээ: 254, 305, 356, 457 мм
- Хүчдэл: 220В / 50гц
- Хатаах температур: 150С хүртэл
- Тусгаарлагч материал: 25мм чулуун хөвөн
- Хийцийн материал: Зөөлөн ган
- Жин: 5кг
- Зөөврийн байдлаар ашиглахад тохиромжтой.

9	Зөөврийн таслагч 355мм	<ul style="list-style-type: none"> •Хөдөлгүүрийн чадал: 2200вт •Ирний диаметр: 355мм •Ирний голын диаметр: 25.4мм •Эргэлтийн тоо: 3800/мин •Жин: 20кг-с бага, овор хэмжээ багатай •Тэжээлийн утас: 2.5м-с дээш 	4	735.0	2,940.0
10	Өнцөг бүтлүүр 180мм	<ul style="list-style-type: none"> •Хөдөлгүүрийн чадал: 2000вт •Ирний диаметр: 180мм •Ирний голын диаметр: 22.2мм •Эргэлтийн тоо: 8500/мин •Жин: 4.5кг, овор хэмжээ багатай •Тэжээлийн утас: 2.5м-с дээш 	3	405.0	1,215.0
11	Өнцөг бүтлүүр 100мм	<ul style="list-style-type: none"> •Хөдөлгүүрийн чадал: 840вт •Ирний диаметр: 100мм •Ирний голын диаметр: 16мм •Эргэлтийн тоо: 11000/мин •Жин: 1.5-2.5кг, овор хэмжээ багатай •Тэжээлийн утас: 2.5м-с дээш 	2	205.0	410.0
Нийт дүн			62	48,635	270,000

Хянасан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн



О.Хуяцлот

С.Нансалмаа

Д.Билгүүдэй

Б.Түмэнбаяр

Ж.Цэцэгжаргал

Handwritten signature in blue ink.