

БАТЛАВ:

“ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ” ТӨҮГ-ЫН  
ЗАХИРАЛ Х.ПҮРЭВЖАРГАЛ



“Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын ТАТТогтоох багийн хэмжилт, барилгын хяналтын инженерүүд,  
лабораторийн туршилтын ажилд хэрэгцээт багаж хэрэгслийн техникийн тодорхойлолт:

№	Багажны нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
3.1	Зүү шигдэлтийн автомат багаж /Automatic Penetrometer/	ком	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0.01мм-ийн нарийвчлалтай унших электрон дэлгэц</li><li>• Дэлгэцний заалтыг автоматаар тохируулах систем.</li><li>• Зүү шигдэлтийн цагыг тохируулагч 0-99сек</li><li>• Сорьцийг томруулагч линз – 1ширхэг.</li><li>• Гэрэлтүүлэх гэрэл – 1ширхэг.</li><li>• Зүү - 3ширхэг</li><li>• Дээж хийх гуулин аяга диаметр 55мм өндөр 35мм – 3ширхэг</li><li>• Мөрдөх стандарт: MNS 5109:2001</li><li>• Тэжээлийн үзүүлэлт: 220 вольт</li></ul>	
3.2	Корын ир /Diamond core bit/	ширхэг	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100мм-ийн диаметртэй /±0,8мм/</li><li>• Асфальтбетон, цементбетон өрөмдөх</li><li>• Ир сайн чанарын алмазтай</li><li>• Хэмжээг тухайн багажинд тохируулах</li></ul>	
3.3	Пикнометр /Glass pycnometer/	ширхэг	6	<ul style="list-style-type: none"><li>• 250ml-ийн багтаамжтай</li><li>• Шилэн мирний колбо</li><li>• Тагтай байх</li></ul>	
3.4	Шигшүүр /Sieve set/	ком	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Өргөн: 200мм-ийн диаметртэй.</li><li>• Өндөр: 5-7см байж болно.</li><li>• Нүхний хэлбэр: Дөрвөлжин.</li><li>• Материал: Сайн чанарын ган эсвэл гуулин</li><li>• Чанар: Контролс, Матестийн шигшүүр эсвэл түүнтэй дүүцэхүйц</li><li>• Мөрдөх стандарт: MNS ASTM D2217</li></ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Шигшүүрийн нүхний хэмжээ: 63мм; 40мм; 37,5мм; 31,5мм; 26,5мм; 25мм; 19мм; 13,2мм; 12,5мм; 9,5мм; 6,3мм; 4,75мм; 2,36мм; 1,7мм; 1,18мм; 0,600мм; 0,425мм; 0,300мм; 0,150мм; 0,075мм; таг, суурь</li> </ul>	
3.5	Битумын уярах хэм тодорхойлох багажны дагалдах хэрэгсэл /Automatic asphalt softening point testing accessories with ring and ball and magnetic stirring	багц	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стандарт цагираг – 5 ш</li> <li>• Тулц хамгаалалт - 5 ш</li> <li>• 9,5мм голчтой ган бөмбөлөг – 20 хос</li> <li>• Соронзон хутгуур – 12 ш</li> </ul>	Битумын уярах хэм тодорхойлох стандарт хэмжээ бүхий шаариг хэв, холигч дагалдах хэрэгсэл
3.6	Битум хайлуулах цорго бүхий сав	ширхэг	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цельсийн 250 градусын халуунд тэсвэртэй</li> <li>• 500ml-ийн багтаамжтай</li> <li>• Гар халахгүй байх зориулалтын бариултай.</li> <li>• Цорготой байх</li> </ul>	
3.7	Нивелир	ком	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оптик дурангийн томруулалт 32 крат</li> <li>• Объектив засвар 45 мм</li> <li>• Хамгийн бага фокус тохируулах зай 1.5 м</li> <li>• RAB кодтой хуванцар рейкээр унших нарийвчлал 1.0 мм</li> <li>• Хэмжих хязгаар 1.6 м-ээс 100 м хүртэл</li> <li>• Усны хамгаалалттай байх</li> </ul>	
3.8	Гар байрлал заагч /GPS/	ширхэг	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Луужинтай</li> <li>• Газрын зурагтай</li> <li>• Монгол хэлтэй</li> <li>• Усны хамгаалалт</li> <li>• Агаарын даралт өндөржилт хэмжинэ</li> </ul>	
3.9	Термометр /Digital thermometer/	ширхэг	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температур хэмжих хязгаар: -50 °C ~ 300 °C</li> <li>• Нарийвчлал: ±1 °C</li> <li>• Зайгаар ажилладаг</li> <li>• Хэмжилтийн хуваарь: Цельс</li> </ul>	
3.10	Түрдэг метр	ширхэг	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тоосны хамгаалалттай</li> <li>• Ган дугуй нь резинэн жийргэвчтэй</li> <li>• Угсрахад хялбар</li> </ul>	

3.11	Метр /хулдаасан/ 5м	ширхэг	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 талдаа тоотой</li> </ul>	
3.12	Метр 50 м	ширхэг	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хулдаасан</li> <li>• 2 талдаа тоотой</li> </ul>	
3.13	Метр 10 м	ширхэг	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хулдаасан</li> <li>• 2 талдаа тоотой</li> </ul>	
3.14	Тэгш ус	ширхэг	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дэлгэцтэй</li> <li>• Нарийвчлал/Хэвтээ/:0.1 мм/м Босоо: :0.2 мм/м</li> <li>• Баттерей зарцуулалт бага.</li> <li>• Соронзжох чадвартай.</li> <li>• 60-90 см урттай</li> </ul>	
3.15	Шмидтийн алх	ширхэг	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бетоны нягт шалгах</li> <li>• Хүчин чадал 10-70Н/мм2</li> <li>• Хэмжээ: 34мм*120мм*120мм</li> <li>• Температурын үйлчлэл 0-40С</li> <li>• Зориулалтын доргионы хамгаалалттай хайрцагтай</li> </ul>	
3.16	Ромдасны багажны одо метр	ширхэг	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Өндөр нарийвчлалтай зайны хэрэгсэл (HR-DMI)</li> <li>• Нарийвлал (&lt;0.1 м) зайны хэмжилт хийх</li> <li>• Батбэх кодлогч эргэлт тутамд 360-аас 10000 импульс хүртэл програмчлах боломжтой.</li> <li>• HDRMI нь LCMS, Transverse Profile Logger эсвэл Laser Profilometers зэрэг лазер дээр ажиллах боломжтой.</li> </ul>	

**Хянасан:**

Эрдэм шинжилгээ судалгаа, инновацийн хэлтсийн дарга

Т.ХОРОЛСҮРЭН

Барилга угсралтын хяналтын хэлтсийн дарга

Ө.БААСАНСҮРЭН

Авто замын итгэмжлэгдсэн төв лабораторийн эрхлэгч

Т.БАТБОЛД

**Боловсруулсан:**

Авто замын итгэмжлэгдсэн төв лабораторийн багаж тоног

төхөөрөмж хариуцсан инженер

Д.НАРАНБААТАР