


ҮЗҮҮЛЛЭГ ДЭГЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАГЦ-13

№	Барааны нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт үнэ	Зураг
		НИЙТ ҮНЭ		5		793,000,000	
1	Media сервер дагалдах хэрэгсэлүүд	<p>Дижитал өрөөний проекторуудтай зохицон ажиллах боломжтой байх, Media сервер дагалдах хэрэгсэлүүдтэй байх</p> <p>Нийт багцын их бүрдэл нь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Watchrax42 - 3 ширхэг сервер - Watchout Production License - 1 ширхэг - Production PC - 1 ширхэг - Network Switch - 1pc 16 port 1G - 1 ширхэг - Кабель, коннекторууд <p>WATCHOUT-д ашиглах сервер Watchrax42-тэй дүйцэхүйц медиа сервер байна, - WATCHOUT: Included</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нэг суваг бүрт хамгийн их гэрлэтийн нарийвчлал: 4096 x 2160 хүртэл - Видео тоглуулах: Нэг суваг бүрт 4K хүртэл - Гэрлэтийн сувгууд: 4 x DisplayPort - Capture: Newtek NDI болон USB (гуравдагч талын бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай), Багтаамж: 1TB - Аудио гаралт: 1 x 3.5 мм стерео аудио гаралт - USB: 2 x USB3 - Ethernet 1 Gb: Тийм - Хэмжээ: 214 x 276 x 43 мм (1 ширхэг) - Жин: 2.95 кг (6.5 lbs) - Харагдах хэлбэр: Хөнгөн цагаан, хар өнгөлгөөтэй - Көрсөнгийн хамгаалалтын үүр: Тийм - EDID эмуляци: Тийм - Түргэн сэргээх/дахин тохируулах: Тийм - Rack: 19 инчийн тавиур суурилуулах хоёр нэгийг холбоно 	багц	1	150,000,000	150,000,000	   
2	Дижитал өрөөний контент	<ul style="list-style-type: none"> • Үзэгчдэд онцгой сэтгэгдэл төрүүлэхүйц VFX-ээр бүтсэн контент • Дижитал өрөөнд зориулалттай байх • Тухайн танхимын дэглэлтийн сэдвээс хамааран үйл явдал, өнгө ялсыг тодорхойлох • Тухайн өрөөний тоног төхөөрөмж болон медиа сервер дээр зохицож ажиллах контент байх 	ширхэг	2	150,000,000	300,000,000	
3	Үзэгчдэд контент илүү бодитоор мэдрүүлэх зорилготой 4DX эффектүүд	<p>Үзэгчдэд контент илүү бодитоор мэдрүүлэх зорилготой 4DX эффектүүд</p> <p>Нийт багцын их бүрдэл нь:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эффект өгөх удирдлагын систем Орчны тусгай эффектүүдийг компьютерт холбогдож аюулгүйгаар удирдах боломжтой байх 2. Салхины машин, Hush Air, AC 220V, Эрчим хүч: 850Вт Хурд: 1500RPM Үлээлгэх хурд: 11.0м² /минут, Статик даралт: 340 PA Дуу чимээ: 60DBA 3. Борооны машин, Эрчим хүч: 80Вт, Хүчдэл: 12V ус хөдгөлөх: 28л 4. Цасны машин, Эрчим хүч: 1500 Вт, Хүчдэл: 220 240 В Шүршик зай: 8м 5. Хөөс/бөмбөлөг гаргах машин, Багтаамж: 2.5л Хэрэглэх эзэлхүүн хэмжээ: 600м³, Хүчдэл: 220В 6. LED цахилгаан цахих машин Тохируулах боломжтой strobe гэрэл Эрчим хүч: 50 Вт, Хүчдэл: AC 220V 7. Утааны машин, Хүчдэл: AC 220V, Шүршик зай: 8м 8. Машиныудыг ажиллуулах тос Хөөс, цас, утаа зэрэг машинуудыг ажиллуулах шаардлагатай тос 	багц	1	95,000,000	95,000,000	
4	Кино театрын проектор, серверийн хамт	<p>0.98" DLP Cinema® чип дээр суурилсан 20м (65 фут) хүртэлх өргөнтэй дэлгэцтэй театрт зориулсан асаархан, бүрэн нэгдсэн дижитал кино театрын проектор байх.</p> <p>Проектор болон медиа серверийн функцуудыг нэг проекторын модуль болгон нэгтгэсэн байх, DCI -д нийцсэн байх.</p> <p>DCI-ийн үзүүлэлтэд нийцсэн JPEG2000 дижитал кино тоглуулах чадвартай зориулалтын хадгалах сервер орсон байх.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Light output 18,500 lumens • Screen size Up to 20m /65ft wide(screen gain 1.8 @ 14ft) • Contrast ratio 2,000:1 • Prime lenses 1.2 - 1.8, 1.4 - 2.05, 1.6 - 2.5, 1.95 - 3.2, 2.4 - 3.9 • Integrated Cinema Media Processor: DCI 4K 2D up to 60fps DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps, Dual-channel color-correction MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 2x HDMI2.0a (up to 4K 2D 60fps), 2x 3G-SDI inputs 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45), 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe for content connectivity & ingest 2x front-accessible USB 3.0 for fast ingest 2x front-accessible USB 2.0 Video watermarking: Civolution NexGuard Audio watermarking: Civolution Closed captioning devices: Support for SMPTE 430-10 • Dimensions 558(H) x 694(W) x 1034(D) mm 22.0(H) x 27.3(W) x 40.7(D) inch NB.: min. 5 cm of air inlet spacing required at the bottom of projector • Weight 102kg (225lbs) • Ambient temperature 35°C / 95°F Max. 		1	248,000,000	248,000,000	 

**ҮЗМЭР ХАДГАЛЖ, ХАМГААЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ,
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАГЦ-14**

№	Барааны нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт үнэ	Зураг
НИЙТ ҮНЭ					41	200,850,000	
1	Вакуумжуулж савлах төхөөрөмж	Automatic vacuum sealer desktop sealing machine Voltage: 220V Automatic vacuum sealer	ширхэг	1	1,500,000	1,500,000	
2	Агаарын урсгал сорогч	ASP-1200-тай дүйцэхүйц Хэрэглээ ба үзүүлэлт: 1000мл Агаарын урсгал сорогч, харьцангуй чийгшил 10%-90%гийн орчинд ажиллах төхөөрөмж	ширхэг	5	2,100,000	10,500,000	
3	Органик хүчил мэдрэгч шил	Хэрэглээ ба үзүүлэлт: Органик хүчил хэмжигч багаж Цаасан адлэлийн өнгийг хувиргах гол хүчин зүйл болох органик хүчлийг тодорхойлох, тун хэмжээг хэмжих багаж. Хүчил мэдрэгч төстөр шил 180 ppm агууламжийн хүрээнд сорно.	хайрцаг	20	780,000	15,600,000	
4	Агаар цэвэршүүлэгч	HealthPro250 агаар цэвэршүүлэгч-тэй дүйцэхүйц Хэрэглээ ба үзүүлэлт: Цэвэршүүлэх талбай-85 метр квадрат Агаар цэвэршүүлэх болон органик хүчил, бактери сорогч, 320 градусаар агаар түгээх төхөөрөмж 220 В/	ширхэг	7	5,000,000	35,000,000	
5	Чулуун хошууны сэт	Нэр: Чулуун хошуу Хэрэглээ ба үзүүлэлт: Борын машины ир Металл, мод, чулууний гадаргуу хэсгийг зорох.	ширхэг	2	400,000	800,000	
6	Даралтад хийн гуурс /Элсэн буу/	Нэр: Элсэн буу, компресрийн хамт хэмжээ 70*50 иас багагүй, Хэрэглээ ба үзүүлэлт: Элс болон хөнгөг цагааны нунтаг даралттай үлээлт хийж механик цэвэрлэгээ хийх 220В/	ширхэг	1	2,000,000	2,000,000	
7	Үрэл хуурагч төхөөрөмж	БНСУ-ын чийгшил дулаан баригч гелен үрлийг хуурж дахин ашиглахад бэлэн болгох хуурагч машин Daihan smart precise temp/humidity chamber "ThermoStable STN", 420Lit, Auto Supplement Water tank, Touch-Screen LCD, CFC-Free, -20C to 100C, up to 98%RH, DH.STH07420, DH.WTH11420, DH.WTH05100-тай дүйцэхүйц, Багтаамж: 420Л, Жин: 478кг, Хэмжээ: 700x700x820 Дагалдах бүх иж бүрдлийн хамт	багц	1	60,000,000	60,000,000	
8	Аналитик жин	Хэмжилтийн хязгаар: 0.001-220гр Стандарт туухай: 120гр, 220гр Цахилгаан тэжээл: 220 V 50 Hz, 1 ком	ширхэг	1	3,000,000	3,000,000	
9	Ph метр	Хэлбэлзэл: -2.00 – 16.00 pH Нарийвчлал: ±0,01pH (20oC) Температурын тэнцвэржилт: 9,9-120oC Цахилгаан тэжээл: -220В/50Гц, Орчин тодорхойлох. 5 төрлийн стандарт буфер ашиглан зуутын нарийвчлалаар хэмжилт хийх, хэмжилтийн дүн багажны санах ойд хадгалагдах тул мэдээллийг дахин ашиглах, компьютерт холбон мэдээллээ оруулах боломжтой байх	ширхэг	1	1,000,000	1,000,000	
10	Техникийн жин	Тавагтай жин: 200-2000гр үздэг байх	ширхэг	1	1,050,000	1,050,000	
11	X-Ray суурилах өрөө, кабин	Цацрагаас хамгаалах тусгай хамгаалалтын хавтангаар хийгдсэн X-Ray төхөөрөмж суурилах кабин, өрөө Хэмжээ: нийт урт 4.5м, өргөн 3м, өндөр 3м-с доошгүй, х-гау байрлах хэсэг 3х3м байхаар тасалсан байх, тасалсан хэсэгт хар тулгатай цацрагаас хамгаалах шилэн цонх хийсэн байх, цонхны хэмжээ урт 1.5х өндөр 1м байх, X-гау байрлах хэсгийн хана болон хянагч суух хэсэг тус бүр хаалгатай байх, X-гау байрлах хэсгийн хананд хажуу тийшээ урсаж онгойдог автомат хаалгатай байх, хаалганы хэмжээ өндөр 2.1х өргөн 1.5м дээш онгойдог байх, хянагч суух хэсэгт 2.1х1м орчим хэмжээтэй төмөр хийцлэлтэй хаалгатай байх, хаалга шилэн цонхтой байх Хянагч ажиллах 1.8х0.8м тусгай зориулалтын ширээ сандалтай байх, Хянах хэсэгт иж бүрэн хянах компьютер суурилсан байх дэлгэцийн хэмжээ 25инч, i7-той дүйцэх хүчин чадалтай байх, х-гау хэсэгт мэдээлэл өгөх яригч суурилсан байх Хянагч суух хэсэгт зураг унших зориулалт бүхий гэрэлт самбар байрлуулсан байх хэмжээ 1х1.5м багагүй байх Цахилгаан холболт, агааржуулалт, гэрлийн стандартын дагуу шийдсэн байх, X-гау өрөөний хананд төхөөрөмж ажиллуулах үед дохио болж асах автомат гэрлэн тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулж өгсөн байх Нарийн хэмжээг ажлын талбайгаас авах, цахилгааны залгуурыг суурилах ажлыг музейн х-гау-д тааруулан шийдэж өгөх		1	70,500,000	70,500,000	