

БАТЛАВ:
 ДОРНОД АЙМГИЙН
 ЗАСАГ ДАРГА М.БАДАМСҮРЭН

ХОГИЙН ЦЭГТ ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ /БАЯНТҮМЭН СУМ, 3 ДУГААР БАГ/-ИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Үзүүлэлт	Тавигдах шаардлага	Зураг
Нэг. Ачааны авто машин – 1ш		
Марк загвар:	HOWO 390 /эсхүл түүнтэй дүйцэх/	
Үйлдвэрлэсэн он:	Үйлдвэрлэсэн он 2023 Монгол улсад 2023 он түүнээс хойш импортоор оруулж ирсэн. Урьд өмнө ашиглаж байгаагүй	
Спидометрийн заалт:	3000 км-ээс ихгүй. Үйлдвэрээс 0 км гүйлттэй	
Цэвэр даац:	30тн	
Хөдөлгүүр:	MC1139-90 615.47 390морин хүч/247KW евро-2	
Хурдны хайрцаг:	HW19712	
Урд тэнхлэг:	HF9 /9тонн даацтай/	
Хойд тэнхлэг:	AC16/5.26 /16тонн даацтай редуктор/	
Тэвшний хэмжээ:	Урт-6м, өргөн-2.3м, өндөр-1.5м	
Тэвшний зузаан:	Шал-12мм, хана-10мм, порчиг-10мм	
Тэвшний эзэлхүүн:	20.7 м3	
Тэнхлэг хоорондын зай:	4.1м	
Шатахуун төрөл:	Дизель	
Шатахууны савны багтаамж:	600 Л	
Дугуй:	12.00R20 trianlge /эсхүл түүнтэй дүйцэх/ үйлдвэрийн тросстой дугуй/ запас дугуй 4ш/	
Кабин:	HW кабин	
Жолоодлогын систем:	ZF8118 систем герман технологи /эсхүл түүнтэй дүйцэх/	
Өнгө:	Өнгө хамаарахгүй	
Авто машинаас ялгарах утааг шүүх шүүлтүүр /Яндан/:	EU Stage IIIA/U.S>EPA tier 4 Interim стандартад нийцсэн байх	
Баталгаат хугацаа:	1 жил	

2/10.

Хоёр. 50 Ковш ХС985 /эсхүл түүнтэй дүйцэх/ - 1ш	
Ачааны хэмжээ:	5500кг
Ажиллах үеийн жин:	16950+-300кг
Хамгийн их ачилтийн өндөр:	3100-3750мм
Шанаганы багтаамж:	3,2 м.куб
Техникийн гаднах хэмжээ:	8380x2996x3455мм
Аппартур:	Энгийн
Шанаганы төрөл:	Энгийн
Хамгийн их ухах хүч:	180кп
Хамгийн их морины хүч:	160кп
Гидр эргэлтийн хугацаа:	<5секунд
Хүчин чадал:	162kw
Загвар:	WD10G220E21 /эсхүл түүнтэй дүйцэх/
Явах хурд:	Араа 1-13/17км/ц Араа 2-41км/ц
Баталгаат хугацаа:	2000мот/цаг буюу 1 жил
Дугуй :	Троссон дугуй байх
Авто машинаас ялгарах утааг шүүх шүүлтүүр /Яндан/:	EU Stage IIIA/U.S>EPA tier 4 Interim стандартад нийцсэн байх

Зураг



Гурав. Ковшын дугуй хамгаалах бүрхүүл - 4 ш	
Нөхцөл байдал :	/ Шинэ /
Үндсэн холбоос материал:	40кр
Техникийн гаднах хэмжээ:	23,5-25
Холбогч цагираг материал:	20rMnTi
Үйлчилгээний хугацаа:	2000-15000 цаг
Дагалдах хэрэгсэл:	Солих боломжтой боолт болон хамгаалалтын бүрхүүл 1 удаагийн солих сэлбэгтэй 4 хамгаалалт тус бүр нэг ширхэг

Зураг




Нэмэлт:	Хогийн цэг дээрх хатуу болон шингэн хог дугуйг гэмтээхээс хамгаалж хэрэглэх хугацааг уртасгах оршино.	
---------	---	--

- Авто машины дагалдах баримт бичиг /техникийн паспорт, каталог, сертификат, гаалийн мэдүүлэг, бусад/ бүрэн, техникийн зохих үйлчилгээ хугацаандаа хийгдсэн, энэ тухай тодорхойлолттой байх, арал, бүхээг, эд анги чанартай, ямар нэг механик гэмтэлгүй байх.
- Баталгаат хугацаа 1 жил байна.
- Монгол орны уур амьсгалд тохирсон, үндсэн тоноглол, хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон.
- Хүлээгэн өгөх үед бүх эд ангийг ажиллуулж шалгаж өгөх
- Хөдөлгүүр нь хорт хийн утаа гаргахдаа EU Stage IIIA/U.S>EPA tier 4 Interim стандартад нийцсэн байх

ХЯНАСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА  М.НЯМСҮРЭН

ЧОЙБАЛСАН ХӨГЖИЛ ОНӨҮГ-ЫН ЗАХИРАЛ  Б.ГЭРЭЛТ-ОД

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН  С.СОЛОНГО

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЧОЙБАЛСАН ХӨГЖИЛ ОНӨҮГ-ЫН АРХИТЕКТОР  Г.БИЛГҮҮН