



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.
Барааны нэр: Шатахуун

БАРААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ:

Нийлүүлэх шатахуун нь Монгол улсын MNS 0216 : 2017, MNS 0217 : 2017 стандартын шаардлагыг хангасан байх.

Төндөрийн шалгаруулалтанд оролцож байгаа байгууллагын шатахуун түгээх станц нь "Шатахуун түгээх станц.Техникийн шаардлага MNS 4628-2013 Монгол Улсын стандартын шаардлага хангасан байх.

Нийлүүлэгч байгууллага нь шатахуун, шатах тослох материалын "Итгэмжлэгдсэн лаборатори"-той байх ба бүтээгдэхүүнүүд нь зохих хугацаанд шинжилгээнд хамрагдаж баталгаажсан байх.

Шатахуун түгээгүүрийн газар нь 24 цагийн үйлчилгээтэй байх.

Монгол Улсын стандарт:

MNS 0216 : 2017. Дизелийн түлш Евро.Техникийн шаардлага;

MNS 0217 : 2017. Хөдөлгүүрийн түлш. Этилжүүлээгүй бензин.

Бараа хүргэх газар: [Даланжаргалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар]

Д/д	Төрөл	Тоо ширхэг / Хэмжих нэгж л/	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичих)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	2	3	5		
1	A-80	200	Октаны тоо: Хөдөлгүүрийн аргаар – 76аас дээш Шинжилгээний аргаар - 80 Буцалж нэр эхлэх температур – 35°С		

			Нэрэгдэх темпратур С 10%-аас ихгүй – 75 50%-аас ихгүй – 120 90%-аас ихгүй - 190		
			Нэрэгдэж дуусах үеийн темпратур - 215° С ихгүй		
			Ханасан уурын даралт мг КОН 100см ³ бензинд 35-70 байх		
			Бодит давирхай мг 100см ³ бензинд ихгүй байх хэмжээ - 3		
			Хүхрийн хэмжээ 5%-аас ихгүй		
			Усанд уусах хүчил шүлтийн хэмжээ- 0,05		
			Механик хольц / ус – Байхгүй		
			Зэс хавтгайн туршилт- Даана		
2	А-92	7000	Шинжилгээний аргаар - 85аас дээш		
			Этилийн шингэн 1кг-д - 0,82 гр		
			Бүтэц нэрж эхлэх темпратур С		
			Зуны бензин -35		
			Өвлийн бензин		
			10% бензиний буцлах темпратур		
			Зуны бензин -70		
			Өвлийн бензин-55		
			10% бензиний буцлах темпратур		
			Зуны бензин -35		
			Өвлийн бензин		
			50% бензиний буцлах темпратур		
			Зуны бензин -115		
			Өвлийн бензин-100		
			90% бензиний буцлах темпратур		
			Зуны бензин -180		
			Өвлийн бензин-160		
			Буцах эцсийн темпратур		
Зуны бензин -195					
Өвлийн бензин-185					
			Ханасан уурын даралт мөнгөн усны баганаар /мм- ээр /		

			Зуны бензин -200		
			Өвлийн бензин-500-700		
			Хүхрийн хэмжээ 0,1 % / дээш бус /		
			Давирхайн хэмжээ 7 мг м/л /дээш бус /		
3	Дизель	1000	Цетаны тоо / Бага бус / 45		
			Өтгөн шингэн чанар /Кинемитак 20С сет бүтэц /: 3,5-8,0		
			10% буцлах темпратур		
			50% буцлах темпратур-290		
			90% буцлах темпратур-350		
			98% буцлах темпратур		
			Асах температур -60		
			Цацрах температур - /-10/		
			Хүхрийн хэмжээ %-иар /дээш бус /-0,2		
4	Тосол, масло	40	Хувийн жин -1,13		
			Буцалж эхлэх температур С-216		
			Кинематик зунгалаг 100с—т -2,26		
			Ph -9.86		