

ӨРМИЙН ХОШУУНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: Гурван бөмбөлөгт өрмийн хошуу

Долота трехшарошечное 244.5 V-ACS83Z-R1199 (III ок-пв)

Зориулалт: Sandvik D50KS өрмийн машинаар тэсэлгээний өрөмдлөг хийх

Нийлүүлэгдэх бараа нь дор стандарт шаардлагад нийцсэн эсхүл түүнтэй дүйцэхээр байна

№	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Стандарт
1	Өрмийн хошууны диаметр	мм	244.5	
2	Өрмийн хошууны тэнхлэгт бөмбөлөгт толгойны налуугийн өнцөг	градус	52	
3	Өрмийн хошууны тэнхлэгт бөмбөлөгт толгойны шилжилт	мм	0.25	
4	Тулгуурын төрөл		В	
5	Тэнхлэгийн даралт	кН	120-240	
6	Холбоос хэсгийн резьбаны хэмжээ		3-121 (API 4 ½ FH)	ГОСТ Р50864-96
7	Эргэлтийн хурд	эрг/мин	60-115	
8	Жин	кг	42-45,6	
9	Шүдний нийт тоо	ш	201 (139/62)	
10	Шүдний урт	мм	102	
Технологийн үзүүлэлт				
11	Өрөмдөх чулуулгын хатуулаг	f	4-6	
12	Агаарын холимогын пүршин хавхлагтай байх /Зш холимогын цорготой байх/			
13	Тасралтгүй горимоор ажилуулна			