

СЭРГЭЭН ЗАСАЛТ, СУРГАЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВ

БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ
ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

Үйлдвэрийн түүхий эд, материал нийлүүлэх

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

CЗCҮТ/20240102006

2024 он

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендерийн баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд тендерт оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.*
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.*
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.*
- Тендерийн баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.*
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.*
- Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.*

Зураг, төсөл

Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч тендерт оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд тендерт оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан тендерт оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]

Техникийн тодорхойлолт

д/д	Материалын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага
1	Арал гутлын том	ш	40	Дотор хэмжээ нь 2.5 мм дөрвөлжин, дундаа таславчтай, урд талдаа гүйгчтэй, ам нь битүү байх шаардлагатай, татлага даах хагас гантай бат бөх, хурц ирмэггүй сайн чанарын арал /орос/ асуугаарай
2	Арал дөрөөвчний	ш	550	1.8x1.8 см хэмжээтэй дөрвөлжин, дундаа таславчтай, хурц ирмэггүй, хэл бөхтэй, татлага даах хагас гантай бөх бат арал /орос/
3	Арал протез	ш	80	1.9x1.9 дөрвөлжин, дундаа таславчтай, урд талдаа гүйгчтэй, ам нь битүү байх шаардлагатай, татлага даах хагас гантай бат бөх, хурц ирмэггүй сайн чанарын арал /орос/асуугаарай
4	А даавуу	м	50	Дөрвөлжин нэхээстэй, цагаан өнгийн хөвөн бүс метрийн даавуу /Орос /
5	Гипс бэлдмэл	ш	400	Эмнэлэгийн , 15-20 см -ийн өргөнтэй түргэн хатдаг, зориулалтын бинтэн бэлдмэл
6	Гипс хуурай	кг	1000	Сайн чанарын 50 кг савлагдсан эмнэлэгийн зориулалт бүхий хуурай гипс
7	Гогцоо /дөрвөлжин том	ш	100	Дотор хэмжээ нь 4.5 x1.5 см-ийн хэмжээтэй, тэгш өнцөгт ,никель, ам нь битүү, хэлбэрээ алддаггүй, 0.2 мм диаметртэй төмрөөр хийгдсэн бат бөх чанартай татлага даадаг
8	Гутлын тоног гоёлын	ш	40	гутлын гоёл
9	Гутлын тос	гр	48	Horse crem shoe polish 45 гр- тай гутлын хатаагүй тос. (хар өнгө-60 ш, өнгөгүй-12)
10	Гуурс /ширэн бүсний /	ш	1000	Шилбэ нь 3 мм- ийн диаметртэй, шилбэний өндөр 7 мм, цацарч дэлгэрдэг, боронзон шар, цагаан, хөнгөн цагаан, мөнгөлөг өнгийн, хагардаггүй гуурс /ширэн бүсэнд
11	Гуурс / даавуун бүсний	ш	2000	Шилбэ нь 3 мм-ийн диаметртэй, шилбэний өндөр 0.6 мм, цацардаг, мөнгөлөг эсвэл никель өнгөтэй, хагардаггүй, хэлбэрээ алддаггүй гуурс
12	Гуурс гутлын	ш	10000	Шилбэ нь 3 мм-ийн диаметртэй, шилбэний өндөр 0.6 мм, цацардаг, хар, болон мөнгөлөг өнгийн, хагардаггүй, хэлбэрээ алддаггүй гуурс (гуталд)
13	Даавуу /бүсний кро-14 /	м	30	140 см-ийн өргөнтэй, чийг татдаггүй, сунадаггүй, сүлжээ сайтай, цэвэр даавуун, цагаан шаргал биений өнгөтэй зохицох цайвар өнгийн даавуу асуу
14	Тарган цавуу /1.8л/	сав	15	1.8 л савласан цагаан пивор савтай солонгос улсад үйлдвэрлэсэн тарган цавуу
15	Зангуу / хар 2,5 нарийн /	м	20	2.5 см -ийн өргөнтэй, хар өнгийн, нягт сайтай, ирмэгээгээ хөвөрдөггүй сайн чанарын байх
16	Зангуу нарийн 2.5/ ц	м	25	2.5 см -ийн өргөнтэй, цагаан, шаргал, ягаан, цайвар өнгийн, нягт сайтай, ирмэгээгээ хөвөрдөггүй сайн чанарын байх
17	Зангуу өргөн 4.5/ц	м	40	4.5 см -ийн өргөнтэй, цагаан, шаргал, ягаан, цайвар өнгийн, нягт сайтай, ирмэгээрээ хөвөрдөггүй сайн чанарын байх

18	Зүлгүүр	ш	20.3	
19	Илэг гутлын	дм	10000	Хром ургамлын идээлэгтэй махан талаас нь зүлгэж цэлмэжүүлсэн хонь ямааны арьс байна. Суналт даадаг, хонь, ямааны 1.2 зэрэгтэй, ашиглалтын талбай сайтай, гэмтэлгүй, зөөлөн чийглэг, гүйцэд боловсрогдсон шаргал буюу цайвар хөх өнгөтэй крас т байж болно Авахдаа MNS 5177:2002 гутлын стандартын дагуу шалгаж авна. 1 дм= 10 см x10 см
20	Кноп гутлын /хар /	уут	2	хар өнгийн мээмтэй, мээмгүй 10 мм -ийн тойрогтой гоёлын
21	Кольниктин	ш	2500	1.0 мм-ийн голчтой, 5 мм -ийн урт шилбэтэй, толгой томтой, таталт сайн даадаг, чанар сайтай, /герман, орос, чехийн гм никель өнгийн заклепка
22	Марль	м	50	Даавуун материалтай марль
23	Нум төмөр богино	ш	200	
24	Нум төмөр урт	ш	300	Тусгай зориулалтийн :1.0-1.1 мм-ээс илүүгүй зузаантай, 1.5-.2.0 см-ийн өргөнтэй, гантай, уян харимхай чанартай 25 см-ийн урттай, үзүүр нь хагас дугуй ,мөлгөр, бүрээстэй , цагаан өнгийн хавтгай шулуун төмөр /асуу загвар хар /
25	Өргөн резин/ шаргал 6 * /	м	10	
26	Өсгий өлмийний резин /гутлын	хос	40	Гутлын өсгий, өлмий хэсэгт наах зориулалттай, өсгий өлмийний хэлбэртэй, цэцгэн хээтэй 41-42 размерт тохирох хар өнгийн өсгий, өлмийний резин.
27	Резин цагаан	м	50	Нэхээс сайтай, 4,5 см ийн өргөнтэй, суналт багатай цагаан өнгөтэй
28	Ремень нарийн	м	30	2.5 см -ийн өргөнтэй цагаан өнгийн, 1.2 мм-ийн зузаантай даавуун
29	Ремень өргөн	м	60	4.5 см -ийн өргөнтэй цагаан өнгийн, 1.5 мм-ийн зузаантай даавуун
30	Товч /бөөрний даруулганы	ш	60	2 нүхтэй, цагаан өнгийн 1.6 см -ийн диаметртэй, нурууны корсетэнд оёх таталт даадаг бат бөх товч
31	Тууз 1,2 см -ийн	м	300	1.5 мм өргөнтэй, цайвар өнгийн, дамартай 400 м -ээр байдаг, хөвөн бүс материалтай, нэхээс сайтай тууз Асуу!
32	Тууз 0.5 мм-ийн нарийн	м	500	0.5 мм өргөнтэй, цайвар өнгийн, хөвөн бүс материалтай, нэхээс сайтай тууз Асуу!
33	Улны резин 1см/4	ш	45	Нягт сайтай, 120x 80 см хэмжээтэй, 1.0 см зузаан хар өнгийн, /орос улс/ хавтгай резин Хатаагүй, чийгээ алдаагүй, нугалахад хугардаггүй хавтгай резин
34	Улны резин 0,7см/2.5	ш	100	Нягт сайтай, 120x 80 см хэмжээтэй, 0.7 см зузаантай орос улсад үйлдвэрлэсэн гутлын уланд хийх зориулалттай хавтан резин. Өнгө: хар өнгө- 30ш, бор өнгө -10ш, ногоон өнгө-5ш, цэнхэр -5 ш. Хатаагүй, чийгээ алдаагүй, нугалахад хугардаггүй хавтгай резин
35	Улны резин 0.5/2	ш	30	Нягт сайтай, 120x 80 см хэмжээтэй, 0.5 см зузаан хар өнгийн, хавтгай резин Хатаагүй, чийгээ алдаагүй, нугалахад хугардаггүй хавтгай резин /орос улсын /

36	Улны резин 0.7 140x80 /	ш	10	Нягтрал сайтай , 120x 80 см хэмжээтэй, 1,0 см зузаантай, цэнхэр -1ш, ногоон-1ш, ягаан-1ш, нил ягаан -1ш шар-1ш өнгийн, хөнгөн, хатаагүй, чийгээ алдаагүй, нугалахад хугардаггүй хавтгай резин /хятад улс /
37	Утас 1500/3	м	10	№ 150/3 серийн , мяндсан утас хар өнгөтэй-8, бор хүрэн -2, хөх - 1 ногоон-1, ягаан -1, алаг -2
38	Утас даавуун	м	6	№ 30 -ийн саарал, бор шаргал өнгийн зөөлөн оёдлын зориулалттай том ороолттой даавуун утас. Жич: утасны өнгийг авч буй даавууны өнгөтэй тохируулах!
39	Утас мяндсан	ш	6	Мяндсан материалтай, цагаан өнгөтэй, "0"-ын утаснаас бага зэрэг нарийн, эрчлээтэй, тосгүй, том ороолттой, хавтгай биш бөөрөнхий нэхээстэй /асуу протез. /
40	Утас даавуун /250	ш	4	
41	Үдээс /даавуун бүсний	м	200	Таталт даадаг, бөөрөнхий эсвэл хэлбэртэй, 3- мм диаметртэй, цагаан болон материалтай зохицсон өнгөтэй, сүлжээ сайтай бат бөх, метрийн үдээс
42	Үдээс урт/ гутлын	ш	600	Таталт даадаг, бат бөх. хэт хатуу биш, даавуун, бөөрөнхий болон хавтгай гутлын урт үдээс. Бөөрөнхий хэлбэртэй нь 3 мм диаметртэй, хавтгай үдээс нь 3- 4 мм өргөнтэй гутлын өнгөний материалтай зохицсон өнгөтэй. 180 см-ийн урттай байх. Хар өнгө- 500 ш. өнгийнх -100 ш байх (өнгийн үдээс нь хүүхдийн гуталд зориулагдсан зурагтай болон зураггүй завсрын өнгө байх гэхдээ бөөрөнхий байж болно. хэрэв хавтгай бол 4 мм -ээс илүүгүй өргөнтэй байна. урт нь 120см-ээс багагүй урттай байх.)
43	Хадаас	кг	40	2.5 см- ийн урттай, 1 мм- ээс илүүгүй диаметртэй ,тав томтой, үзүүр сайтай, хугардаггүй, орос буюу герман нарийн хадаас
44	Хиймэл үс	м	30	1м 40 см-ийн өргөнтэй, нягт болон нэхээс сайтай, нейлон бус даавуун артай 1.0 см -ийн шулуун үстэй, будаг гарахааргүй хар, хүрэн, цагаан, шаргал өнгөтэй гутлын доторт хийх зориулалт бүхий хиймэл үсэн материал /асуу/
45	Хиймэл үс /зузаан	м	4	1м 40 см-ийн өргөнтэй, нягт болон нэхээс сайтай, нейлон бус даавуун артай 1.0 см -ийн шулуун үстэй, будаг гарахааргүй хар, хүрэн, цагаан, шаргал өнгөтэй гутлын доторт хийх зориулалт бүхий зузаан хиймэл үсэн материал /асуу/
46	Хольнитин	ш	500	1.0 мм-ийн голчтой, 6 мм -ийн урт шилбэтэй, толгой жижиг, таталт сайн даадаг, чанар сайтай, /герман, орос, чехийн гм Өнгө: гялгар хар, мөнгөлөг никель
47	Хольнитин	ш	500	1.0 мм-ийн голчтой, 1.4-1.6 см -ийн урт шилбэтэй, толгой томтой, таталт сайн даадаг, чанар сайтай, /герман, орос, чехийн гм никель / асуу /
48	Хром /туслах хэрэгслийн	дм	200	1.2 мм зузаантай, таталт даадаг, суналт багатай 1-р зэргийн, ашиглалтын талбай сайтай, гэмтэлгүй, зөөлөн намилзсан, чийглэгээ алдаагүй, гүйцэд боловсрогдсон, цагаан голгүй, будаг гардаггүй, ардаа махгүй, тосгүй, хуйлаад буцааж дэлгэхэд хөвсийж үрчийдэггүй, хөндийрөлтгүй, хүний биений өнгөтэй ойролцоо шаардлага хангасан үхрийн арьс. Авахдаа mns 5177:2002 гутлын стандартын дагуу шалгаж авна. / хэмжээг 1 дм нь= 10см*10 см байна (туслах хэрэгсэлд)

49	Хром гутлын	дм	15000	Хромын суурьлаг давсаар идээлж, дүүргэлт тосолгоо хийж, өнгө засал хийсэн арьс. 1.1-1.3 мм зузаантай, таталт даадаг, суналт багатай 1-р зэргийн гялгар, ашиглалтын талбай сайтай, гэмтэлгүй, зөөлөн намилзсан, чийглэгээ алдаагүй, гүйцэд боловсрогдсон, цагаан голгүй, будаг гардаггүй, ардаа махгүй, тосгүй, хуйлаад буцааж дэлгэхэд хөвсийж үрчийдэггүй, хөндийрөлтгүй, хар, хүрэн, үзмэн ягаан, хүүхдэд зориулсан ягаан, хөх, ногоон, бор өнгийн шаардлага хангасан үхрийн арьс. Өнгө: 3000 дм=харах , 12000дм= хар өнгийн , / авахдаа mns 5177:2002 гутлын стандартын дагуу шалгаж авна. / хэмжээг 1 дм нь= 10см х10 см байна (том хүнд) асуу
50	Хром дөрөөвчний	дм	800	1.2- мм зузаантай, цайвар ягаан, цайвар хөх, цайвар ногоон, шаргал, цагаан өнгийн, суналтгүй, будаг гардаггүй, гялгар, ашиглалтын талбай сайтай, уян зөөлөн, чийгээ алдаагүй, гүйцэд боловсрогдсон голгүй шаардлага хангасан үхрийн арьс. Авахдаа mns 5177:2002 гутлын стандартын дагуу шалгаж авна. /1 дм = 10см* 10 см хэмжээтэй байна. (дөрөөвчний)
51	Цавуу резинэн 103 /12	лааз	3	Хурц үнэргүй, цавуулаг сайтай, шингэн, арьсны зориулалттай цэхэр ногоон өнгөтэй , наалт сайтай өтгөрөөгүй "Резинэн "цавуу /савалгаандаа12 кг- тай /
52	Цавуу цагаан 947A/1	кг	400	Хурц үнэргүй, цавуулаг сайтай, шингэн, гутлын резин болон бэлэн ул наах зориулалттай, сайн чанарын, хурдан хатдаг, цавуулаг сайтай , 1 кг -ийн цагаан өнгийн төмөр савлагаатай 947 А гутлын цагаан цавуу
53	Цахилгаан гоёлын	ш	40	монетон өнгөтэй, мөнгөлөг пивор гм /асуу
54	Цахилгаан урт /гутлын	ш	200	Сатуркан, зам сайтай хагардаггүй, 50 см урттай, 0.6 мм замтай, ар даавуу нь бөх оёдол даах сэмэрч сунадаггүй, нягт сүлжээ сайтай гутлын зориулалтын /чех / хар өнгийн пивор цахилгаан
55	Шевро	дм	1000	Хромын идээлэгтэй гялгар, өнгө засалтай Хонь. Ямааны, чийгээ алдаагүй, зөөлөн намирсан, гүйцэд боловсрогдсон, цагаан голгүй, 1.0-1.2 мм-ийн зузаантай, таталт даадаг, суналт багатай, ашиглалтын талбай сайтай, гэмтэлгүй, будаг гардаггүй, /хар, бор, үзмэн ягаан зэрэг өнгөтэй арьс. Авахдаа mns 5177:2002 гутлын стандартын дагуу, хэмжээг дициметрийн нэгжээр бодох бөгөөд 1 дм нь= 10смX10 см гэсэн тогтмол хэмжээсээр авна. асуу зааж өгөх
56	Шир гутлын	дм	6790	Гутлын шир нь хүрэн зоо шир байна. Шир нь гүйцэд боловсруулсан, хөвсгөр биш, уян намирсан, нягт сайтай, ардаа махгүй, тосгүй, хуйлахад хөвсийж үрчийдэггүй, тэгш гадаргуутай / гөлгөр / гэмтэлгүй 5.0 мм зузаантай шаргал, хүрэн өнгөтэй, цагаан голгүй, түлэгдээгүй, зүсэхэд зууралддаггүй, усанд дэвтээгээд буцааж хатаахад арзайж үрчийдэггүй ургамлын идээлэгтэй шаардлага хангасан үхрийн шир байх Арьсны талбайн хэмжээг MNS 2369:2001 стандартын дагуу мөрдлөг болгон шалгаж авах. Хэмжих нэгж нь Дициметр байх 1дм нь = 10x10 см гэсэн талбай хэмжих аргаар хэмжиж авна. Хэрэв хэмжих нэгж нь Килограмм байгаа тохиолдолд хэмжих нэгжийг хөрвлүүлэх
57	Шир бүсний	дм	1000	Рант шир байх. Гүйцэд боловсруулагдсан, хөвсгөр биш, хуйлахад хөвсийж үрчийдэггүй, ардаа махгүй, гэмтэлгүй, тосгүй, намирсан зөөлөн /3.0- мм зузаантай / шаргал, хүрэн өнгөтэй, цагаан голгүй, түлэгдээгүй, нягт сайтай, зүсэхэд зууралддаггүй, усанд дэвтээгээд буцааж хатаахад арзайж үрчийдэггүй ургамлын идээлэгтэй шаардлага хангасан үхрийн шир байх. Авахдаа MNS 5177:2002 гутлын стандартын дагуу шалгаж авна.

58	Шир улны/ шаргал /	дм	100	Гүйцэд боловсруулагдсан, хөвсгөр биш, уян намирсан , нягт сайтай, ардаа махгүй, тосгүй, хуйлахад хөвсийж үрчийдэггүй, гэмтэлгүй / 5.0 мм зузаантай / шаргал өнгөтэй, цагаан голгүй, түлэгдээгүй, зүсэхэд зууралддаггүй , усанд дэвтээгээд буцааж хатаахад арзайж үрчийдэггүй шаардлага хангасан бодын шир Авахдаа MNS 5177:2002 гутлын стандартын дагуу шалгаж авна. Хэмжихдээ дм -р хэмжих бөгөөд 1дм нь = 10 см* 10 см байна.
59	2 чилсан адаптор	ш	30	Титан, 2 талдаа пирамид угтах нүхтэй, 4 талаасаа боолттой угсардаг. Хэмжээ: 7.5 -4 ш, 3.2 - 4ш, 4.5 -4 ш, 6.0 - 4 ш. Сунадаг буюу эргэдэг- 14 ш
60	Акриль /ламинархарц	л	100	Химийн урвалд ордог, өтгөрөөгүй, 4 л савласан өнгөгүй шингэн, хиймэл хөлний бортого хийхэд зориулагдсан шингэн
61	Аппаратны шина / том хүний	хос	4	хөнгөн цагаан, 2 урт төмрөөс бүрдсэн, нугас бүхий угладаг түгжээтэй, 190см*40см *0,4см хэмжээтэй
62	Аппаратны шина /хүүхдийн /	хос	6	Хөнгөн цагаан, 2 урт төмрөөс бүрдсэн, нугас бүхий угладаг түгжээтэй, 120см*30см *0,3см хэмжээтэй. Доод мөчний ортопедийн хэрэгсэл хийхэд зориулагдсан /ДЦП хүүхдэд /
63	Бортогоны адаптар д/ч	ш	39	доод үзүүр нь хүлээн авагчтай, гурван сэрээтэй, титанаар хийгдсэн /а41
64	Бортогоны адаптар /шилбэ	ш	56	титан, үзүүр нь пирамид хэлбэртэй, 4 чихтэй, /ат63
65	Будаг /150 гр /	гр	350	бор шаргал өнгөтэй будагч бодис пигмент /хүний арьсний өнгө / , 150 гр -тай, химийн бодис
66	вертлугны эрэг	ш	38	Протезтой хөлний: бортогоны гадна хажууд бүсний татуурга тогтоох зориулалт бүхий нүхтэй дамар эрэгний хамт
67	гарын узель	ш	7	тохойн үетэй, шууны хажууд тохируулах түгжээтэй, шаргал өнгийн гарын шууг орлох хуванцар дтеталь Эрэгтэй хүнд тохирох бүдүүн байх. Асуу
68	гүйх дамар	ш	38	Дунд чөмөгний протезийн бүсний сур гүйлгэх зориулалт бүхий эргэдэг дамар
69	Зэс хадаас 500ш	ш	260	1,5 -2.0 мм -ийн урттай, тав томтой, голч нь 3,5 диаметр бүхий зэс хадаас
70	Карбон /протезийн 1x1	ш	3	1x1 өргөнтэй, хар эрээн өнгийн шилэн даавуун материалаар хийгдсэн, бортого бэхлэхн хийх зориулалт бүхий даавуун материал
71	клапан, тагны хамт	хос	38	шаргал өнгийн хагай дугуй хэлбэртэй, гуурсан хоолой, тагны хамт
72	Косметик оймс д/ч	ш	41	Биений өнгөтэй, зузаан, эдэлгээ даах нейлон суналт сайтай хөвөрдөггүй, дунд чөмөгний протезийн гадуур өмсөхөд зориулагдсан оймс, урт 1метр
73	Косметик оймс шилбэ	ш	59	Биений өнгөтэй, зузаан, эдэлгээ даах нейлон суналт сайтай хөвөрдөггүй, шилбэний протезийн гадуур гоёлын зориулалттай өмсөхөд зориулагдсан оймс, урт 50 см
74	Өвдгөн тулгуурт үе 3т1ё	ш	6	4 нугастай, 2 талдаа пирамидтай, дундаа үетэй, титан материалтай /4p21,4p30, /
75	Өвдөгний үе 4s3 4 нугастай	ш	39	4 тэнхлэг дээр агших буюу тэнийлгэх хөдөлгөөн хийдэг, нэг үзүүртэй пирамидтай /4s3 4 нугастай

76	Поли	м	150	тунгалаг өнгөгүй, рульонтой. Хиймэл хөлийн бортого цутгаж хийхэд зориулагдсан гялгар уутан цаас 100 м-тэй
77	Поролон д/ч хэлбэртэй	ш	39	Цилиндр хэлбэрийн, голдоо труба орох нүхтэй ,1 м -ийн урт дунд чөмөгний протез-д зориулсан S хэмжээтэй
78	Поролон шилбэнийх	ш	61	Цилиндр хэлбэрийн, голдоо труба орох нүхтэй ,0.60 см -ийн урт / шилбэний
79	Сарвуу протезийн б 20/з10	ш	8	гурван хуруутай, атгах болон тэнийх ажиллагаатай сарвуу /баруун 4 ш, зүүн 4 ш / татуургатай
80	Сарвуу хвл /косметик	ш	8	Хятад цавуунд сайн наалддаг, хайлдаггүй, сэтэрдэггүй, урагддаггүй, зөөлөн, сайн чанарын,өөр дээр нь суулгаж цутгасан, дотроо бортоготой холбодог боолттой гоёлын сарвуу. / эмэгтэй хүний -4, эрэгтэй хүний -4 /
81	Сарвуу хвл /косметик	ш	8	Хятад цавуунд сайн наалддаг, хайлдаггүй, сэтэрдэггүй, урагддаггүй, зөөлөн, сайн чанарын, гоёлын сарвуу. / эмэгтэй хүний -2 хос , эрэгтэй хүний - 2 хос /
82	Силикон оймс	ш	4	шилбэний протез өмсөхөд зориулагдсан зориулалт бүхий силикон зөөлөвчин оймс. Хэмжээ: 20-1 ш, 22 -1 ш, 24 -1 ш, 32- 1 ш,
83	Силиконы түгжээ 602	ш	4	силконы үзүүрт бэхлэх голдоо эргэдэг араа бүхий, нүхтэй дөрвөн сэрээтэй адаптор
84	сүүж түнхний дээд үе	ш	1	сүүж түнхний протезд ордог дээд үе , налуу өнцөг бүхий дөрвөлжин суудалтай деталь
86	Тепиформ 6 мм 150 -дм тэй нь 13.5s	дм	10	Шаргал өнгөтэй, уян зөөлөн, 150 градуст халааж хэлбэрт оруулахад эргээд хэлбэрээ алддаггүй, шилбэний протезийн дотор зөөлөвч болгон хэрэглэдэг резин хавтан материал, (6 мм зузаан 150- дм тэй нь 13,5s)
87	Труба барих адаптар	ш	139	титанаар хийгдсэн,/a21a/
88	Труба богино 50	ш	59	хөнгөн цагаан материалтай, урт 20 см a3a-200
89	Урт труба 70	ш	80	хөнгөн цагаан материалтай, урт 60 см a3a-400
90	Хатууруулагч /150 гр-тай /	ш	22	чанартай, нунтаг цагаан өнгөтэй, 150 гр -тай, химийн урвалд ордог бодис
91	хуруу сет5 150000т	ш	10	Хумстай зориулалт, бүхий силиконоор хийгдсэн, гарын өнгө дүйцсэн хурууны хэлбэр дүрсийг хадгалсан хиймэл хуруу. Хуруу нь үеэрээ тайрагдсан хүнд зориулсан, хойшоогоо бэхлэгдэхэд зориулагдсан байх .Өнгө цайвар (1 хайрцагандаа 5 ш савлагдсан .) эрэгтэй эмэгтэй хүний том хуруунууд
92	Чехол өргөн	м	500	200 см-ийн өргөнтэй, хөвөн даавуун цагаан өнгийн чехол буюу оймс
93	Чехол нөрийн	м	500	6-8 см-ийн өргөнтэй , хөвөн даавуун цагаан шарга өнгийн чехол буюу оймс
94	Шагайн үе протезийн	ш	100	Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн, тавхайтай холбогддог 2 голтой, нөгөө үзүүртэй пирамидтай, /2s33=22-25
95	Шилэн даавуу /карбон	м	170	250мм өргөнтэй, шилэн даавуун материалаар хийгдсэн, бортого бэхлэх зориулалт бүхий цагаан өнгийн материал

96	Щить	дм	10	100 х240 см хэмжээтэй, 5 мм зузаантай, цагаан, тунгалаг цайвар өнгөтэй, ортопедийн хэрэгсэл хийхэд зориулагдсан хавтан
97	Загварын таблиц	ш	2	Загвар болон эсгүүр хийхэд зүсч хэрчихэд зориулагдсан хэмжээс бүхий хүснэгттэй, градустай, 85х55 см-ийн хэмжээтэй резинэн өнгийн хавтан
98	Каучук	ш	1	Шаргал өнгийн 05 мм зузаантай каучук ул
99	Кноп суулгагч гар	ком	1	мээмтэй болон мээмгүй кноп суулгагч /Дүнжингравт /
100	Скоч баглаа боодлын	ш	10	Өнгөгүй, сайн чанарын зузаан, 4,5- 5см -ийн өргөнтэй, 1,0 см -ээс зузаан ороолттой
101	Скоч хүнсний	ш	10	40 см өргөнтэй хүнсний скоч зузаан нь
102	Скоч цаасан	ш	5	1 см -ийн өргөнтэй цаасан скоч
103	Тальк	ш	5	Ердийн 200 граммаар савласан хольцгүй хүүхдийн тальк
104	Хайч	ш	11	Үйлний хайрцагтай хар хайч № 9 -4ш, № 10 -7 ш чанартайг нь авах
105	Хутганы төмөр	ш	10	Хэмжээ 40х80 , ногоон хөх өнгийн төмрийн хөрөөний ир
106	Цацруулагч гуурсний	ш	5	3.4.5 мм -ийн диаметртэй гутлын гуурс цацруулагч
107	Шохой ногоон	ш	2	зэс гууль өнгөлөгч ногоон паст
108	Эсгүүрийн бал	ш	10	эсгүүр, оёдлын цагаан бал
109	Эсгүүрийн шугам	ш	1	метрийн модон шугам
110	Эсгүүрийн шохой	хайр	3	хавтгай шохой / том хайрцагтай нь /
111	Эсгүүрийн шугам	ш	1	муруй пивор шугам
112	4 -ийн өрөм	ш	20	4-ийн тусгай түлхүүр хэмжээндээ тохирсон байх. Чанартай байх
113	Цаасны хутга	ш	4	жигжиг хутга
114	Цаасны хутганы запас	ш	6	запас
115	нимгэлэгч машины точиль	ш	2	нимгэлэгч машины бөөрөнхий чулуу
116	нимгэлэгч машины хөөгч	ш	2	нимгэн хавтгай чулуу
117	машины дамар	ш	4	
118	машины тос	л	2	Мобиль -машины тос 1 л -ийн савлагаатай масло
119	гутлын щётка	ш	4	модон
120	Наалдан пад /супер /	ш	20	401
121	Бахь	ш	6	гутлын хаздаг бахь /асуу
122	Багс	ш	20	адууны дэл сүүлээр хийсэн зориулалт бүхий багс / асуу
123	Хулдаас	м	2	өнгөгүй зузаан үзлэгийн орны хөл хэсэгт тавих
124	Утас таслагч	ш	2	улаан өнгийн пивор бариултай утас таслагч
125	Алх	ш	2	Гипс хагалхад зориулсан
126	Тор	м	2	Протезийн гипс өнгөлөхөд зориулсан жигжиг нүхтэй сеткэн тор / хятадаас авах/

127	Бамбар	ш	1	Бөглөө гаргагч
128	Метр	ш	20	Суналтгүй чанар сайтай германы туузан метр
129	Аптек	ш	2	Дуудлагын болон суурин байх том оврын аптека
130	Ширний хайч	ш	4	Цагаан
131	билүү	ш	4	нарийн ир гаргах зориулалт бүхий нарийн чулуу
132	бусад	ш	1	

