

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

### “Бор-Өндөр” УБҮ, Баяжуулах фабрик

1. Тендерийн код: МРЦМ/20240102183
2. Тендерийн нэр: Полиуретан тор.
3. Захиалагч: “МРЦМ” ТӨҮГ, “Бор-Өндөр” УБҮ, Баяжуулах фабрик
4. Полиуретан торны марк төрөл, нийлүүлэх тоо хэмжээ, нийлүүлэлтийн хуваарь:
  - 4.1. ГИТ-42М шигшүүрийн полиуретан тор.

Хүснэгт № 1

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Марк төрөл		Нийт тоо хэмжээ, ш	Нийлүүлэлтийн хуваарь			
		Торны нүхний хэмжээ, мм	Хэмжээ, мм		I	II	III	IV
1	Полиуретан тор №1 /дээд/	24x39	1220x300x45	28		28		
2	Полиуретан тор №2/дээд/	24x39	1050x300x45	20		20		
3	Полиуретан тор (хагас тортой) №3 /дээд/	24x39	1220x300x45	12		12		
4	Полиуретан тор /доод/	10x20	1220x300x30	23		23		
5	Полиуретан тор /доод/	10x20	1200x300x30	22		22		
6	Суурь төмөр	-	6100x40x40	8		8		
7	Суурь төмөр	-	6100x40x80	8		8		
8	Суурь резин	-	1220	15		15		
9	Хажуугийн хавтан	-	1200x140x40 /1200x100x40/	10		10		
10	Хажуугийн суурь резин (хавтан)	-	1220x35x50	10		10		

- 4.2. ГИТ-52М шигшүүрийн полиуретан тор.

Хүснэгт № 2

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Марк төрөл		Нийт тоо хэмжээ, ш	Нийлүүлэлтийн хуваарь			
		Торны нүхний хэмжээ, мм	Хэмжээ, мм		I	II	III	IV
1	Полиуретан тор №1 /дээд/	21,5x21,5	1000x400x35	14		14		
2	Полиуретан тор №2 /дээд/	21,5x21,5	1000x300x35	26		26		
3	Полиуретан тор №3 /дээд/	21,5x21,5	930x400x35	10		10		
4	Полиуретан тор №4 /дээд/	21,5x21,5	930x300x35	24		24		
5	Полиуретан тор №1 /доод/	6x12	1220x400x30	8		8		

6	Полиуретан тор №2 /доод/	6x12	1000x400x30	16		16		
7	Полиуретан тор №3 /доод/	6x12	1200x300x30	16		16		
8	Полиуретан тор №4 /доод/	6x12	1000x300x30	12		12		
9	Суурь төмөр	-	6100x40x40	8		8		
10	Суурь төмөр	-	6100x40x80	8		8		
11	Суурь резин	-	1220	20		20		
12	Хажуугийн суурь резин	-	1220x26x30	10		10		
13	Хажуугийн хавтан	-	1200x100x40	10		10		
14	Хажуугийн суурь хавтан	-	1000x100x40	10		10		

### 5. Полиуретан торны материалын үзүүлэлт:

Хүснэгт №3

Бүтээгдэхүүний нэр (Product name)	Шигшүүрийн полиуретан тор (Polyurethane Screen Panels)
Торны материал (Material)	Полиуретан (Polyurethane)
Ашиглалтын температур, (Operating Temperature)	-40°C -аас +70°C хүртэл
Хатуулаг (Hardness )	85±2, Shore A
Зүсэх хүч, Н/мм (Shear Strength, N/mm)	70
Суналтын бат бэх. Мпа (Tensile Strength. Mpa),	50
Элэгдлийн алдагдал, мм <sup>3</sup> (Abrasion Loss, mm <sup>3</sup> )	10
Уян хатан байдал , % (Resilience, %)	32
Өнгө (Color)	Шар (Yellow)
Торны угсралтын төрөл (Installation type)	WS85

### 6. Нэмэлт шаардлага:

1	Нийлүүлэх байдал	Шинэ
2	Баглаа боодол	Шаардлагатай. Тээвэрлэлт болон хадгалалтын үеийн бүх нөхцөл байдалд тэсвэрлэхээр байх
3	Материалын шинж чанар, стандарт	Полиуретан торны материалын үзүүлэлтэд заагдсаны дагуу

4	Бараанд үйлдвэрийн туршилт хийгдсэн болон материалын найрлага, сорьцын шинжилгээний баталгааг илэрхийлсэн баримт, бичиг	Барааг дагалдуулан ирүүлнэ
5	Нийлүүлэх барааны гэрчилгээ, паспорт	Барааг дагалдуулан ирүүлнэ
6	Полиуретан торны зураг, каталог	Зөвхөн үйлдвэрлэгчийн холбогдох зураг, каталогийг ном болон электрон хувилбараар ирүүлнэ.

#### **7. Барааг шалгаж хүлээн авах:**

Барааг “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад хүлээн авахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцана. Нийлүүлэх барааг “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн холбогдох цехийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг хүлээн авч, техникийн тодорхойлолтыг хангаж байгаа тухай дүгнэлт гаргана. Техникийн тодорхойлолт болон чанарын шаардлага хангаагүй барааг захиалагч хүлээн авахгүй.