

БАТЛАВ.  
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ  
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН  
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  
Б.БАТЦЭЦЭГ

2024 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР "ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН  
СУРАГЧДЫН АВТОБУС" ХУДАЛДАН АВАХАД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024.02.02

№	Эд анги	Дараах техникийн үзүүлэлт хангасан /эсхүл түүнтэй дүйцэх/	Тоо, ширхэг	Нэгж үнэ /сая.төг/	Нийт үнэ /сая.төг/	
1	Сурагчдын автобус: Үйлдвэрлэгч болон нийлүүлэгч байгууллагад тавих шаардлага	Үйлдвэрлэгч нь сургуулийн зориулалтын автобус үйлдвэрлэж байсан туршлагатай байх Нийлүүлэгч нь нийтийн тээврийн салбарт автобус нийлүүлж байсан туршлагатай байх /ЛББ/-д заах Нийлүүлэлтийн туршлагыг борлуулалтын орлого болон НӨАТ-ын баримтаар баталгаажуулсан байх Нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийнхээ албан ёсны төлөөлөгч байх Зам тээврийн ослын үеийн аюулгүй байдлыг хангах тест (crash test) хийгдсэн, түүнийг гэрчилгээгээр баталгаажуулсан (type approval) байна.				
2	Ерөнхий өгөгдлүүд	Оврын хэмжээ урт*өргөн*өндөр (мм) Тэнхлэг хоорондын зай (мм) Бүх жин (кг) Дээд хурд (км/цаг) Газраас тэнхлэг хүртэлхи зай Хөдөлгүүрийн багтаамж (см <sup>3</sup> ) Хөдөлгүүрийн стандарт Хөдөлгүүрийн загвар Хүчин чадал (квт/Эргэлт) Шатахууны төрөл Хурдны хайрцаг Урд тэнхлэг Хойд тэнхлэг Гүүшин Жолооны хурдний байрлал	7900*2300*3100 хүртэл 4085 мм-ээс ихгүй байх 6670 ихгүй 140-өөс бага 190-200 /MNS:6440:2014/ 4000 см <sup>3</sup> -аас бага Евро 2-5 Дизель, 4 болон түүнээс олон цилиндртэй 96-125 квт Дизель Механик, 5-н шатлалт Залагддаг, дискэн тоормостой Хөтлөх, дискэн тоормостой Нумтай, хэвтээ тэнцүүлэгчтэй, амортизатор Зүүн талдаа	3	230.0	690.0
3	Хөдөлгүүр					
4	Явах эд ангийн үзүүлэлт					

	Дугуй	Радиал хийцтэй обудны диаметр 17 ба түүнээс их (нөөц дугуйтай)
	Түлшний савны багтаамж (литр)	60 л-ээс багагүй
	Тоормосны систем	Хий эсвэл шингэн дамжуулагатай, ABS систем, хөдөлгүүрийн тоормостой
	Автобусны дотор талд ачаа тээшний тавиур	Байна /MNS 6440:2014/
	Суудлын тоо	28+1 /MNS 6440:2014/
	Хаалга, хаалганы насос	Гадагшаа эсвэл нугаларч онгойдог (хамгаалах төхөөрөмж, аюулын үеийн унтраалгатай) /MNS 6440:2014/
5	Доторх загвар	Гүйдэг салхивчтай, аюулгүй шилээр хийгдсэн
	Урд салхины шил	Нэг аюулгүй шилээр хийгдсэн
	Люк	Нэг сэнстэй
	Агааржуулагч	Дотор таазан дээр агааржуулагчтай, 10000 Ккал/цаг түүнээс их
7	A/C болон халаалтын систем	Жолоочийн + Зорчигчийн
8	Цахилгаан тоног төхөөрөмж	Үйлдвэрлэгчээс зөвлөмж болгосон гал унтраагуур (2 гал унтраагуур)
9	Бусад	Ослын үед хэрэглэх алх, электрон цаг, багаж, багажны хайрцаг, өргөгч домкрат

Тайлбар: 1. Дээр дурдагдаагүй бусад үзүүлэлтүүд үйлдвэрлэгчийн стандартын дагуу байна.

Хянасан:

Тэгш хамран сургах боловсролын хэлтсийн дарга

Г.Саранхүү

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Х.Тамираа

Боловсруулсан:

Тэгш хамран сургах боловсролын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Г.Амаржаргал

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Ш.Энхтуул