

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

“Шигшүүрийн тор”

Мэдээлэл:

“Бор-Өндөр”-ийн УБҮ -ийн “Баргилтын төмрийн хүдрийн ил уурхай”-н төмрийн хүдэр хуурай аргаар ангилан ялгах ХСБХ №1,2-ийн YKS2160,YKS2145 маркийн шигшүүрүүдэд ашиглана.

Тавигдах шаардлага:

- Хүснэгтэд үзүүлсэн нөхцөлд техникийн нөхцөлийг бүрэн хангасан байх шаардлага тавигдана.
- Ган тор нь 12X18H10T төрлийн 0,8мм, 10 мм диаметртэй өндөр хайлштай ган утсаар ЧР төрлөөр сүлжиж хийсэн байна.
- Ган тор нь ГОСТ 3306-88 стандартын дагуу 20X13 төрлийн өндөр чанарын хайлштай гангаар хийгдсэн дулааны боловсруулалт хийгээгүй 0,8мм, 10 мм диаметр бүхий ган утсаар ЧР төрлөөр сүлжиж хийсэн байна.

№	Ган торны ерөнхий үзүүлэлт	Тайлбар	
		Нэгж торны хэмжээ,мм	1780x4350
	Торны стандарт	ГОСТ 3306-88	ГОСТ 3306-88
	Торны сүлжээсний төрөл	ЧР	ЧР
	Торны утасны диаметр, мм	Ф=10	Ф=0,8
	Торлолын хэмжээ, мм	25x25	25x25
	Торны утасны металлын төрөл	12X18H10T	12X18H10T
	Тавигдах шигшүүрийн марк	YKS2145	YKS2160
	Захиалах хэмжээ, м ²	246.1	6.7
	Нийт		

Ган торны сүлжээсний зураг

