

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Дизель түлш МРЦМ/20240102262 Багц-1

Дизелийн түлшний ерөнхий шаардлага:

Монгол улсын MNS 0216:2017 стандартын шаардлагыг хангасан байна.

Зориулалт, хэрэглээ:

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын нутагт уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харьяа “Бор-Өндөр” уулын баяжуулах үйлдвэр (УБҮ)-ийн дизелийн түлшээр ажилладаг хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслүүд болон өөрөө явагч болон хүнд машин механизм, бусад зориулалтын ижил төрлийн хөдөлгүүртэй тоног төхөөрөмжүүдийг ажиллуулахад ашиглана.

Дизелийн түлшний физик-химийн болон ашиглалтын үзүүлэлт

№	Үзүүлэлтийн нэр	Үзүүлэлт	
		Зуны улирлын (З)	Өвлийн улирлын (Ө)
1	Ангилал	А, В, С, D бүгд	2, 3
2	Цетаны тоо, багагүй	51	47
3	Хувийн жин, г/см ³	0.820-0.845	
4	Шүүгдэх чанарын дээд температур, °C, ихгүй	5	-32
5	Булингартан температур, °C, ихгүй		-22
6	Битүү тигельд дөл үүсгэх температур, °C, багагүй	55	30
7	Түлшин дэх хүхрийн массын хувь, мг/кг, ихгүй	350	
8	Үнсжилт, массын %, ихгүй	0.01	
9	Усны агууламж, мг/кг, ихгүй	200	
10	Нийт бохирдол, мг/кг, ихгүй	24	
11	Зэс хавтгайн туршилт (50°C-т 3 цаг)	Тэсвэртэй	
12	Кинематик зууралдлага (40°C-т мм ² /с)	2000-4500	1400-4000
13	Түлшний төлөв	Шингэн	

Нэмэлт шаардлага:

1	Дизель түлшний дээрхи техникийн үзүүлэлтэд тодорхойлогдоогүй болон стандартаас зөрсөн тохиолдолд Монгол улсын MNS 0216:2017 стандартаар батлагдсан хүснэгт 1, 2, 3-т тодорхойлсон дизель түлшний шаардлага, үзүүлэлтийг үндэслэл болгоно.
2	Үйлдвэрлэгч нь дизель түлшинд цахилгаан цэнэг үүсэхээс хамгаалах зориулалттай бодисоос бусад металл агуулсан нэмэлт бодис хольж болохгүй.
3	Нийлүүлэгч /импортлогч, борлуулагч мөн адил/ нь түлшинд чанар сайжруулагч нэмж, хольж болохгүй.
4	Нийлүүлэхээр санал болгож буй түлшийг техникийн шаардлагад нийцэх эсэхийг тодорхойлох зорилгоор үйлдвэрлэгчийн гарал үүслийн гэрчилгээ, стандартчилал хэмжил зүйн тохирлын гэрчилгээ, магадлан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг тендерийн баримт бичигт хавсарган ирүүлнэ.
5	Нийлүүлэх дизель түлш нь 2024 оны 2 дугаар сараас хойш бөгөөд нийлүүлэлтээс өмнөх 5 сарын дотор үйлдвэрлэгдсэн байна.