

БАТЛАВ. БОЭТ-ИЙН ЗАХИРАЛ

Ц.НАРАН-ЭРДЭНЭ

2024 оны шатахууны төсөв



№	Нэр төрөл	хэмжээ	Төсөв
1	Шатах тослох материал	литр	140,000,000.00
	Нийт төсөв		140,000,000.00

БОЭТ-ийн ЗАХИРАЛ  Ц.НАРАН-ЭРДЭНЭ

ОРХОН АЙМГИЙН БОЭТ -ийн 2024 ОНЫ ШАТАХ ТОСЛОХ МАТЕРИАЛЫН ЗАХИАЛГЫН ТОО ШИРХЭГ
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ



Шатах тослох материал

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Жилийн хэрэгцээ	Техникийн тодорхойлолт
1	A- 92	л	46000	MNS 4633-2017 0,7300-0,7800 Найрлагын бүрэлдэхүүн: Д усал унах температур багагүй 10% 50% 90% Буцалж дуусах температур 19 градус. Үндэсний болон олон улсад мөрдөж байгаа стандарт , шаардлагад тохирсон байна .Нийлүүлэх бүтээгдэхүүний дээжийг итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн шинжилгээний дүнг хавсаргана.Зах зээлд шатахууны хомсдол гарсан нөхцөлд нийлүүлэгч тал нь гэрээт үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах шатахууны нөөцтэй байна.
2	Дезель түлш	л	3000	MNS 4633-2016 0,8300-0,8600 Найрлагын бүрэлдэхүүн: Дусал унах температур багагүй 153% Буцалж дуусах температур 317 градус. Үндэсний болон олон улсад мөрдөж байгаа стандарт , шаардлагад тохирсон байна .Нийлүүлэх бүтээгдэхүүний дээжийг итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн шинжилгээний дүнг хавсаргана.Зах зээлд шатахууны хомсдол гарсан нөхцөлд нийлүүлэгч тал нь гэрээт үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах шатахууны нөөцтэй байна.
3	Масло	л	321	Тос тосолгооны материал нь MNS 4633-2006 стандарт аргачлалд нийцсэн . Тос, маслын техникийн үзүүлэлт: Нийлүүлэх тос , тослогооны материал нь олон улсын болон үндэсний стандартад тохирсон, тэдгээрээс давуу үзүүлэлтэй байх,Нийлүүлэх бүтээгдэхүүний дээжийг итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн шинжилгээний дүнг хавсаргана. Зах зээлд тос , тосолгооны материалын хомсдол үүссэн нөхцөлд, нийлүүлэгч тал гэрээний үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлэх ,хангах нөөцтэй байна.Тос тосолгооны материал нь цаг агаарын аль ч нөхцөлд тохирсон ,орц найрлага , зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна.Тос тосолгооны материал нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зориулалтын савлагаатай, хаяг, шошготой, тоо хэмжээ, сав , баглаа боодол бүрэн, аюулгүй ажиллагааны бүх шаардлагыг хангасан байна.Тос тосолгооны материалыг нэр, төрөл, тоо хэмжээ бүрээр захиалагчын байгууллагын захиалгын дагуу агуулахад нийлүүлнэ.
4	Масло дизель	л	31	Тос тосолгооны материал нь MNS 4633-2006 стандарт аргачлалд нийцсэн . Тос, маслын техникийн үзүүлэлт: Нийлүүлэх тос , тослогооны материал нь олон улсын болон үндэсний стандартад тохирсон, тэдгээрээс давуу үзүүлэлтэй байх,Нийлүүлэх бүтээгдэхүүний дээжийг итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн шинжилгээний дүнг хавсаргана. Зах зээлд тос , тосолгооны материалын хомсдол үүссэн нөхцөлд, нийлүүлэгч тал гэрээний үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлэх ,хангах нөөцтэй байна.Тос тосолгооны материал нь цаг агаарын аль ч нөхцөлд тохирсон ,орц найрлага , зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна.Тос тосолгооны материал нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зориулалтын савлагаатай, хаяг, шошготой, тоо хэмжээ, сав , баглаа боодол бүрэн, аюулгүй ажиллагааны бүх шаардлагыг хангасан байна.Тос тосолгооны материалыг нэр, төрөл, тоо хэмжээ бүрээр захиалагчын байгууллагын захиалгын дагуу агуулахад нийлүүлнэ.
5	тосол	л	308	Тос тосолгооны материал нь MNS 4633-2006 стандарт аргачлалд нийцсэн . Тос, маслын техникийн үзүүлэлт: Нийлүүлэх тос , тослогооны материал нь олон улсын болон үндэсний стандартад тохирсон, тэдгээрээс давуу үзүүлэлтэй байх,Нийлүүлэх бүтээгдэхүүний дээжийг итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн шинжилгээний дүнг хавсаргана. Зах зээлд тос , тосолгооны материалын хомсдол үүссэн нөхцөлд, нийлүүлэгч тал гэрээний үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлэх ,хангах нөөцтэй байна.Тос тосолгооны материал нь цаг агаарын аль ч нөхцөлд тохирсон ,орц найрлага , зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна.Тос тосолгооны материал нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зориулалтын савлагаатай, хаяг, шошготой, тоо хэмжээ, сав , баглаа боодол бүрэн, аюулгүй ажиллагааны бүх шаардлагыг хангасан байна.Тос тосолгооны материалыг нэр, төрөл, тоо хэмжээ бүрээр захиалагчын байгууллагын захиалгын дагуу агуулахад нийлүүлнэ.
6	Тан	л	100	Тос тосолгооны материал нь MNS 4633-2006 стандарт аргачлалд нийцсэн . Тос, маслын техникийн үзүүлэлт: Нийлүүлэх тос , тослогооны материал нь олон улсын болон үндэсний стандартад тохирсон, тэдгээрээс давуу үзүүлэлтэй байх,Нийлүүлэх бүтээгдэхүүний дээжийг итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн шинжилгээний дүнг хавсаргана. Зах зээлд тос , тосолгооны материалын хомсдол үүссэн нөхцөлд, нийлүүлэгч тал гэрээний үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлэх ,хангах нөөцтэй байна.Тос тосолгооны материал нь цаг агаарын аль ч нөхцөлд тохирсон ,орц найрлага , зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна.Тос тосолгооны материал нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зориулалтын савлагаатай, хаяг, шошготой, тоо хэмжээ, сав , баглаа боодол бүрэн, аюулгүй ажиллагааны бүх шаардлагыг хангасан байна.Тос тосолгооны материалыг нэр, төрөл, тоо хэмжээ бүрээр захиалагчын байгууллагын захиалгын дагуу агуулахад нийлүүлнэ.

7	Антифриз	л	58	<p>Тос тосолгооны материал нь MNS 4633-2006 стандарт аргачлалд нийцсэн . Тос, маслын техникийн үзүүлэлт: Нийлүүлэх тос , тослогооны материал нь олон улсын болон үндэсний стандартад тохирсон, тэдгээрээс давуу үзүүлэлтэй байх, Нийлүүлэх бүтээгдэхүүний дээжийг итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн шинжилгээний дүнг хавсаргана. Зах зээлд тос , тосолгооны материалын хомсдол үүссэн нөхцөлд, нийлүүлэгч тал гэрээний үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлэх , хангах нөөцтэй байна. Тос тосолгооны материал нь цаг агаарын аль ч нөхцөлд тохирсон , орц найрлага , зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна. Тос тосолгооны материал нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зориулалтын савлагаатай, хаяг, шошготой, тоо хэмжээ, сав , баглаа боодол бүрэн, аюулгүй ажиллагааны бүх шаардлагыг хангасан байна. Тос тосолгооны материалыг нэр, төрөл, тоо хэмжээ бүрээр захиалагчийн байгууллагын захиалгын дагуу агуулахад нийлүүлнэ.</p>
---	----------	---	----	---