

ЭМНЭЛГИЙН БАГАЖ ТЕХНИК, ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо
Багц-1 Эмнэлгийн лабораторийн Гематологийн анализатор				
1	Гематологийн 5-Парт анализатор /BC-780/	<p>Бүрэн автомат ажиллагаатай 5 партаар шинжилгээ хийдэг Хүчин чадал: 80 шинжилгээ/цагаас доошгүй шинжилгээ хийдэг Хэрэглэхэд хялбар 17 инчээс багагүй өнгөт TFT дэлгэцтэй Алдааны мэдэгдэл дэлгэц дээр гардаг Биеийн Шингэн болон RETIC үзүүлэлт бүхий 109 параметруудад шинжилгээ хийдэг 150000-аас дээш шинжилшээний хариу хадгалдаг Бар код уншигчтай, автомат сорьцлогчтой Лабораторийн дотоод сүлжээнд холбогдох боломжтой HL7 protocol Цахилгаан тэжээл: Хувьсах 100-240Вольт, 50/60Гц, 300Ватт Жин: 70кг Шинжилгээний үзүүлэлтүүд: WBC Bas# Bas% Neu# Neu% Eos# Eos% Lym# Lym% Mon# Mon% IMG# IMG% RET%* RET#* RHE* IRF* LFR* MFR* HFR* RBC HGB MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD HCT NRBC# NRBC% PLT PLT-I PLT-H PLT-O* MPV PDW PCT P-LCR P-LCC IPF ESR болон судалгааны 68 үзүүлэлт</p>	ком	1
Бүгд				1
Багц-2 Урлогийн мэс заслын багаж техник, хэрэгсэл				
1	Дэлгэц	27 "FULL HD дэлгэц, дэлгэцийн нягтрал 1920 x 1080, зургийн формат 16: 9, тэжээлийн хангамж 100 - 240 VAC, 50/60 Гц, 5 В DC гаралт (2 А), адаптер шаардлагагүй; Видео оролт: 1xDVI-D, 1xHD/SD-SDI, 1x VGA, 1xS-Видео, 1xНийлмэл; Видео гаралт: 1x DVI-D, 1xDC 5V 1х сүлжээний утас 1х Кабелийн бүрхэвч 4х бэхлэгээний шураг M4-тай	ш	1
2	2D video processor and light source	Эмгэг судасжилтыг илрүүлэх тусгай гэрлийн шинжилгээний технологитой, 1920 x 1080 пикселийн нягтралтай, 100- 240 VAC, 50/60 Hz цахилгаан тэжээлийн хангамжтай, Хэт улаан туяаны функцийг дэмждэг, Цагаан өнгөний тохиргоо автоматтаар хийдэг, 3 түвшингээр (1.0., 1.2., 1.5) электрон өсгөлт хийх функцтэй USB флаш диск, мэдрэгчтэй дэлгэцтэй тул гар шаардлагагүй.	ш	1
3	HD 3CMOS Камерын толгой	<p>Холболт: 3CMOS image sensor технологитой Техник үзүүлэлт: чип FULL HD камерын толгой Фокус хэмжээ: f = 15.9-31.3 мм, Удирдлагын товчлуур: 3х камерын толгой дээрх товчлууртай Ариутгал: Автоклавт ариутгах боломжтой</p> <p>Cable: ø 6.8 mm x 3 m Camera head weight: 220 g Focal length: f = 15.9-31.3 mm NBI Observation Mode IR Telescopes Observation Mode Electronic Shutter Function Electronic Zoom Function Autoclavable</p>	ш	1
4	Тавиур	Суурь:4 дугуйтай, цоожлогддог Тавцан: 3 тавцантай Залгуур:12 залгууртай нэгдсэн залгууртай, газардуулгын залгуур Шургуулга: 1 цоожтой шургуулга Дэлгэц тогтоогч: 18кг даацтай, 360 градус эргэдэг Залгуур: 400А тэжээлийн залгуур	ш	1
5	Гэрэл дамжуулагч кабель	шулуун холбогчтой, маш халуунд тэсвэртэй, хамгаалалтын цоожтой,диаметр 2.8 мм, урт нь 300 см,ICG хэрэглээнд хэрэглэх боломжтой Автоклавт ариутгах боломжтой.	ш	1
6	Түлэгч төхөөрөмж	<p>Чадал:320 Вт Горим: Monopolar / bipolar Тэжээл: 220-240В,50/60Гц холболт Чадлын хэрэглээ: 1,500 ВА Өндөр давтамжийн функц : Power Fuse: 10 A (only FST-series from Schurter) Өндөр давтамж: 430 кГц ± 20% Овор хэмжээ: (W x D x H) 370 x 465 x 156 mm Жин: 12.5 kg</p>	ш	1
7	Хөл педаль	Хөл педаль, монополяр болон биполяр горимоо сольдог	ш	1
8	Дуран	Telescope 4mm,30°, "OES ELITE" HD autoclavable	ш	1
9	Давсагны чулуу бутлагч механик,сет /A3661, A3408/	Чулуу бутлагчийн гадна гэр, төвийн хавхлагтай, шулуун цорготой, дагалдах хэрэгсэлүүд: гадна гэр, чиглүүлэгч, бохирын гуурс	ш	1
10	Давсагны чулуу бутлагч sheath	Чулуу бутлагч гар, пүрштэй, 24Fr хэмжээтэй	ш	1
11	Давсаг соруулагч	Ellik Bladder Evacuator, шилэн, багажтай холбогдож түгжигддэг, баздаг насостой, шилэн сав нь тусдаа салдаг	ш	1
12	Альбарам	Альбарам, катетр авах боломжтой, 2 түгжээтэй сувагтай	ш	1
13	Уретеротомын гадна гэр	Шээсний сүвний нарийслийн гадна гэр, 22 шарьер хэмжээтэй, шингэн оруулах болон гаргах 2 кранттай	ш	1
14	Уретеротомын сүмбэ	Чиглүүлэгч	ш	1
15	Уретеротомын гар	Резестоскоп гар багаж, пүрштэй, электродууд дотроо суурьлуулдаг, түгжээтэй.	ш	1
16	Шээлгүүрийн дуран	Шээлгүүрийн дуран 6.7/8.4 Fr.x430mm,5°,straight ocular,4,2 Fr.channel	ш	1
17	Уретеротомын дуран	Нэр:Optic 4 mm Үзүүлэлт: OES ELITE 4 mm 0°- н дуран, томруулж харуулна, автоклаваар ариутгаж болохоор, HD	ш	1
18	Зүсэгч электрод	Зүсэгч электрод, биполяр, 24 шарьер хэмжээтэй, 1тур мэс засалд хэрэглэх, 12 градусын дуранд тохирох /22521C/	ш	6
19	Ууршуулагч электрод	Ууршуулагч электрод, хагас дугуй хэлбэртэй, 24 шарьер, биполяр, бөөрөнхий үзүүртэй, дотроо 5 ширхэгтэй	ш	1
20	Нарийслын хутга, хагас бөөрөнхий	Шээсний нарийслын хутга, хагас дугуй хэлбэртэй, нэг удаагийнх	ш	1
21	Нарийслын хутга, хагас шулуун	Шээсний нарийслын хутга, шулуун хэлбэртэй, нэг удаагийнх	ш	1
22	Дурангийн сав	Дурангийн сав	ш	1
23	Багажны сав	Багажны сав	ш	1

24	Cystoscope sheath	Cystoscope sheath, 19.8 Fr., with ramp, straight, 7 Fr. Channel, Obturator, 19.8 Fr.,	ш	1
25	Irrigation port	A22051A, Irrigation port for resection sheaths 1 stopcock, rotatable	ш	1
26	Obturator	Obturator, 19.8 Fr.,	ш	1
27	Obturator	Sheath, 22 Fr. 4Fr Chanel Obturator, 4 Fr Chanel	ш	1
28	Sealing caps	Sealing caps, 0.7 mm, 10 pcs.	ш	1
29	Хавчаар	Grasping forceps, 7 Fr. x 330 mm, flexible	ш	1
30	Холбогч гүүр	1 замтай гүүр	ш	1
31	Резектоскопийн хэрэгсэл	Резектоскопийн гадна дотор sheath, obturator	ш	1
32	Working element	Working insert, active for resection in saline	ш	1
33	Биполяр кабель	Биполяр кабель, түлэгч төхөөрөмжтэй холбох	ш	2
	Бүгд			39

