

**ХОГ ТЭЭВРИЙН ЗӨӨВРИЙН БУНКЕРТЭЙ
ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ АВТО МАШИН**

1. Техникийн үзүүлэлт

д/д	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт ба стандарт
1.	Хог тээврийн зөөврийн бункертэй өөрөө буулгагч авто машин 1 ком	Зөөврийн бункер: 1 ширхэг
		Тэвшний зузаан: Хана-3мм шал-5мм-с багагүй
		Тэвшний хэмжээ: Урт 4.150м өргөн 2.20м өндөр1м-с багагүй
		Дугуйны хэмжээ: 9,00х20 тай түүнээс дээш
		Тэнхлэг хоорондын хэмжээ: 3650мм-с багагүй
		Моторын хэлбэр: 6 цилиндртэй, усан хөргүүрт дизель хөдөлгүүр
		Өөрийн даац: 10 тн –с багагүй
		Моторын чадал: 4600 сс ба түүнээс дээш
		Хурдны хайрцаг: Урагшаа 5-с багагүй, ухрах-1
		Тоормозны төрөл: Хий шингэн хосолсон
		Шатахууны сав: 90 летрээс багагүй
		Дугуй: 6+1 запас
		Цахилгаан хүчдэл: 24 v
		Багаж, түлхүүр торцов: 1 ком
2.	Нэмэлт шаардлага	<ol style="list-style-type: none"> 1. Манайд ашиглагдаж байгаа зөөврийн бункертэй бункер нь тохирсон байх 2. Хятад улсын бол, улсын үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн шинэ автомашин байх. 3. Япон солонгос бол монгол улсад яваагүй байх. 4. Зарлан мэдээлэх хэрэгсэлтэй. 5. Үйлдвэрийн баталгаа нь 2-оос дээш жилийн баталгаатай чанарын өндөр шаардлага хангасан автомашин байх. 6. Эйр конденшнтэй, халуун үлээгч паартай жолоочийн тав тух хангасан зөөлөн байх. 7. Бат бөх, байгаль орчин бохирдуулахгүй шатахуун бага зарцуулдаг байх.

АРВАЙХЭЭР ХОТЫН НИЙТИЙН ТЭЭВЭРТ АШИГЛАГДАХ ДУНД ОВРЫН
АВТОБУСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

д/д	Техинкийн тодорхойлолт	Техинкийн үзүүлэлт
1.1	Техникийн шаардлага	Автомашины байдал: Шинэ /Дугаар аваагүй, гүйлт 0-1000 км/
		Үйлдвэрлэгдсэн огноо: 2017.01.01-ээс хойш үйлдвэрлэгдсэн
		Шатахууны төрөл: Дизель
		Хөдөлгүүрийн чадал: 3500сс буюу түүнээс дээш
		Хөдөлгүүрийг хүйтний нөхцөлд халаах халаагчтай байна. /Салоны урьдчилан халаагч/
		Хурдны хайрцаг: Механик
		Нумны байдал: Урдаа нумтай байна. /Adebulle биш /
		Кабины тоос, шороо, дуу чимээ тусгаарласан битүүмжлэлтэй. Хүйтний нөхцөлд ашиглах зориулалтаар салоны хажуу болон дээд таазны хэсэгт нэмэлт дулаалгын материалаар дотролсон
		Эйр кондешинтэй байна.
		Зорчигч болон жолоочийн суудал өндөр түшлэгтэй зөөлөн сандалтай, бүх сандал аюулгүйн бүсээр тоноглогдсон байна.
		Тэнхлэг: 4x2
		Ажлын тормоз ABS системээр тоноглогдсон.
		Тормозны систем вакуум хүчлүүрт, шингэнт
		Жолооны хүрдний байрлал: Зүүн
		Жолооны механизм: Гидро хүчлүүр
		Зорчигчийн хаалга: автомат, зорчигч буух суухад дотор талруу эвхэгдэж онгойдог бүхий
		Хаалганы тоо: Зорчигчийн хаалга+жолооч
		Суудлын тоо: 24-өөс доошгүй байна
Үндсэн дугуйнаас гадна запас дугуй 2ширхэг /өвөл, зуны тус бүр 1 ширхэг/. Өвлийн дугуй, тос тосолгоог хийсэн байна		
		Уг автобус нь Монгол Улсад мөрдөгдөж буй авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих MNS4598-2003 стандарт

1.2	Тусгай шаардлага	шаардлагийг хангасан байна. Тохирлын гэрчилгээг ирүүлнэ.
		Тээврийн хэрэгслийн эргономикын үзүүлэлт MNS4599-2003 стандарт шаардлагийг хангасан байна
		Нийтийн зорчигч үйлчилгээний MNS5012-2011 стандартад заагдсан техникийн шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна
		Баталгаат хугацаа: 1 жил буюу 100,000 км-ийн аль түрүүлж хүрсэн
		Техникийн засвар, үйлчилгээний гарын авлага, цахилгаан схем, сэлбэг, эд ангийн ном гарын авлагаар бүрэн хангана
		Манай орны эрс тэрс +- 45 хэмийн нөхцөлд тохирсон зориулалт бүхий байна. Өвлийн нөхцөлд тохирох дулаан доторлогоогоор тоноглогдсон үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолтоор баталгаажсан байна
		Зорчигчдын заалны халаалтын нэмэлт төхөөрөмж /өвлийн нөхцөлд ашиглах халаалтын тогоог нэмэлтээр суурилуулсан байх /Pre-heater/
		Домкрат, дорцов, галын хор, эмийн сан, ослын гурвалжин г.м дагалдах хэрэгслэлүүдтэй байна.
1.3	Нэмэлт шаардлага	Үйлдвэрийн ухрахын стандарт сигнал /мэдрэгч/, камерын систем, чанга яригчаар тоноглогдсон байна.
		Автобус нь зорчигчидод зориулсан дэлгэц, чанга яригч, AM/FM RADIO, DVD, CD тоглуулагчтай байна. Мөн DVD, CD тоглуулагч нь микрофон болон AUX, USB оролттой байна.