

Д/д	Бараа, бүтээгдэхүүний нэр төрөл	Техникийн тодорхойлолт
БАГЦ 1. ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ МАТЕРИАЛ		
1	Эдийн саван	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ, хадгалалтын хугацааг бичсэн, Ph 9.0-11.0 , 1300 мл-ээс багагүй, үл уусах бодис 5.0-7.0 , натрийн гидрокарбонат 12.0-25.0 хооронд, өөрийн гэсэн өвөрмөц үнэртэй, механик хольцгүй, заасан хэмжээнд хүрэхүйц жинтэй байна
2	Гарын шингэн саван /5 литр/	5 л-ээс багагүй савлагаатай, зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, өөрийн гэсэн өвөрмөц үнэртэй, харшил өдөггүй, механик хольцгүй, глицерин агуулсан, гулсамтгай, Ph- 7.0-оос багагүй, гар угаахад зориулагдсан шингэн байна. Хэрэглэхэд гар хуурайшуулахгүй байна.
3	Угаалгын нунтаг /Гараар угаах 200г/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, Ph 10.0-11.0 , хөөсрөлт 1300 мл-ээс багагүй, үл уусах бодис 5.0-7.0 , натрийн гидрокарбонат 12.0-25.0 хооронд, өөрийн гэсэн өвөрмөц үнэртэй, механик хольцгүй, зориулалт ба заасан хэмжээнд тохирсон байна. Хэрэглэхэд харшил хордлого өгөхгүй байх.
4	Угаалгын нунтаг /Машинаар угаах/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, Ph 10.0-11.0 , хөөсрөлт 1300 мл-ээс багагүй, үл уусах бодис 5.0-7.0 , натрийн гидрокарбонат 12.0-25.0 хооронд, өөрийн гэсэн өвөрмөц үнэртэй, механик хольцгүй, зориулалт ба заасан хэмжээнд тохирсон байна. Хэрэглэхэд харшил хордлого өгөхгүй байна. Автомат угаалгын машинд тохирсон байна.
5	Элгэн алчуур	50*50-аас багагүй хэмжээтэй, нийлэг эдийн агууламжгүй, ус даах чадвартай, завсрын өнгөтэй байна.
6	Тоосны болон гал тогооны алчуур - Улаан	50*70-аас багагүй хэмжээтэй, угаалт, мушгилт даах чадвартай, гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, эдэлгээ даах чадвартай, тохирсон өнгөтэй, урагдаж цоороогүй, бүтэн, ус сайн шингээдэг, үйлдвэрийн аргаар нүхэлсэн нүхтэй, ус, ноос татдаггүй, нийлэг биш, даавуун материалтай байна. Өнгө нь тохирсон байна.
7	Тоосны болон гал тогооны алчуур - Шар өнгийн	50*70-аас багагүй хэмжээтэй, угаалт, мушгилт даах чадвартай, гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, эдэлгээ даах чадвартай, тохирсон өнгөтэй, урагдаж цоороогүй, бүтэн, ус сайн шингээдэг, үйлдвэрийн аргаар нүхэлсэн нүхтэй, ус, ноос татдаггүй, нийлэг биш, даавуун материалтай байна. Өнгө нь тохирсон байна.
8	Тоосны болон гал тогооны алчуур - Ногоон өнгийн	50*70-аас багагүй хэмжээтэй, угаалт, мушгилт даах чадвартай, гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, эдэлгээ даах чадвартай, тохирсон өнгөтэй, урагдаж цоороогүй, бүтэн, ус сайн шингээдэг, үйлдвэрийн аргаар нүхэлсэн нүхтэй, ус, ноос татдаггүй, нийлэг биш, даавуун материалтай байна. Өнгө нь тохирсон байна.
9	Тоосны болон гал тогооны алчуур - Цэнхэр өнгийн	50*70-аас багагүй хэмжээтэй, угаалт, мушгилт даах чадвартай, гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, эдэлгээ даах чадвартай, тохирсон өнгөтэй, урагдаж цоороогүй, бүтэн, ус сайн шингээдэг, үйлдвэрийн аргаар нүхэлсэн нүхтэй, ус, ноос татдаггүй, нийлэг биш, даавуун материалтай байна. Өнгө нь тохирсон байна.
10	Резинэн бээлий - Улаан өнгийн /урт зузаан/	Угаалт, мушгилт даах чадвартай, гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, эдэлгээ даах чадвартай, тохирсон өнгөтэй, хэт нимгэн, хэт зузаан биш, 40 см-аас багагүй урттай, Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн бээлийний эдэлгээний чанартай дүйцэхүйц эдэлгээ сайтай, урагдаж цоороогүй, бүтэн байна. Өнгө нь тохирсон байна.
11	Резинэн бээлий - Шар өнгийн /урт зузаан/	нимгэн, хэт зузаан биш, 40 см-аас багагүй урттай, Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн бээлийний эдэлгээний чанартай дүйцэхүйц эдэлгээ сайтай, урагдаж цоороогүй, бүтэн байна. Өнгө нь тохирсон байна.
12	Резинэн бээлий - Ногоон өнгийн /урт зузаан/	Угаалт, мушгилт даах чадвартай, гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, эдэлгээ даах чадвартай, тохирсон өнгөтэй, хэт нимгэн, хэт зузаан биш, 40 см-аас багагүй урттай, Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн бээлийний эдэлгээний чанартай дүйцэхүйц эдэлгээ сайтай, урагдаж цоороогүй, бүтэн байна. Өнгө нь тохирсон байна.
13	Аяга таваг угаагч порлон /төмөртэй, 3-4 ширхэгтэй /	Аяга таваг угаагч порлон төмөртэй байна. Нэг савалгаандаа 3-4 ширхэгтэй.
14	Хуурай сальфетка /100ш/	MNS-4273-95 Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, усанд түргэн уусамтгай, ариутгагдсан, гель, тос , ус арчихад зориулагдсан 15*15-аас багагүй хэмжээтэй байна. 1 боодолдоо 100ш- ээс багагүй тоотой байна.
15	Гар арчих хуурай сальфетка /200ш/	225 мм*215 мм-ээс багагүй хэмжээтэй, усанд уусдаггүй, гар арчих зориулалттай, 1 боодол нь 200-аас багагүй байна.
16	Ариун цэврийн цаас	MNS-4273-95 стандартын шаардлага хангасан. Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, усанд түргэн уусамтгай, ариутгагдсан, байгаль орчинд ээлтэй байна.
17	Дамартай 00 цаас	MNS-4273-95 стандартын шаардлага хангасан. Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, усанд түргэн уусамтгай, ариутгагдсан, байгаль орчинд ээлтэй байна.
18	Хивс цэвэрлэгч /1л/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, хивс цэвэрлэх үйлчилгээтэй, харшил өгөхөөргүй, өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна. 1 литрээс багагүй хэмжээтэй байна.
19	Өнгөлөгч нунтаг /475гр/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ, хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй, өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, механик хольцгүй, нян устгах болон гүн цэвэрлэх үйлчилгээтэй, нунтаг бодис байна. 475гр-аас багагүй хэмжээтэй байна.
20	Өнгөлөгч гель /700мл/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ, хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй, өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, механик хольцгүй, нян устгах болон гүн цэвэрлэх үйлчилгээтэй, гель хэлбэртэй бодис байна. 700 мл-ээс багагүй хэмжээтэй байна.
21	Аяга таваг угаагч гараар /1л/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, хүний биед сөрөг нөлөөгүй, аяга таваг өнгөлөх үйлчилгээтэй, харшил өгөхөөргүй, өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, өтгөн тогтоцтой, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна. 1 литрээс багагүй хэмжээтэй байна.
22	Аяга таваг угаагч машинаар /20л/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй. Өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, өтгөн тогтоцтой, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна. Өөх тосны үлдэгдэл аригах зориулалт бүхий шүлтлэг уусмал байна. 20 литрээс багагүй савлагаатай байна.
23	Аяга таваг зайлагч машинаар /20л/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй. Өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, өтгөн тогтоцтой, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна. Угаалгын бодисын үлдэгдэл арилгах зориулалт бүхий халдваргүйтгэлийн бодис агуулсан уусмал байна. 20 литрээс багагүй савлагаатай байна.
24	Цайруулагч /1л/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр нь оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ, хадгалалтын хугацааг бичсэн, цайруулах, толбо арилгах үйлчилгээтэй, гипохлорит натри 15% -иас багагүй, харшил өгөхөөргүй, өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна. 1 литрээс багагүй хэмжээтэй байна.
25	Шил толь өнгөлөгч /500 мл/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй. Өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, өтгөн тогтоцтой, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна. 500 мл-ээс багагүй хэмжээтэй байна.
26	00 угаагч шингэн /900мл/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй. Өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, өтгөн тогтоцтой, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна. Суултуур цэвэрлэх, нян устгах, үнэр дарах зориулалттай, нугасан хошуутай байна. 900 мл-ээс багагүй хэмжээтэй байна.
27	Цагаан хэрэглэлийн толбо арилгагч /500 мл/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй . Бохир цагаан хэрэглэлийн толбо, ялангуяа цусны толбо арилгах зориулалттай байна. 500 мл-ээс багагүй хэмжээтэй байна.
28	Шал угаагч машины угаалгын шингэн	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй. Өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, өтгөн тогтоцтой, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна.
29	Автомат тасалгааны үнэртүүлэгч аппарат	Автоматаар шүрших бөгөөд унтраах төвлүрүртэй, шүрших цагийг сонгож болох зориулалтын тохируулгатай, хүссэн үедээ шүршиж болох кноптой, тасалгаанд тавих ба өлгөхөд зориулсан гоёмсог дизайнтай, батерей нь тохиромжтой байрлалтай. Баллоныг солиход хялбархан. Үнэртүүлэгчийн заамаст байна. Запас нь 269мл хэмжээтэй. 60 хүртэл хоног үйлчилнэ.

30	Автомат тасалгааны үнэртүүлэгчийн запас	Запас нь 269мл хэмжээтэй, 100% байгалийн ууршдаг хий агуулсан, тааламжгүй үнэрийг дарах биш бүр мөсөн устгадаг. Маш бага цацахад үнэрээ агарт удаан хадгалдаг, олон төрлийн үнэрийн сонголттой, 60 хүртэл хоног үйлчилдэг байна.
БАГЦ 2. БАГАЖ АРИУТГАЛЫН ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ		
1	Уурын индикаторийн цаас I ангилал	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. Хүхэр агуулсан, 132-134 хэмээс дээш хэм хайлдаг, наалддаг туузан хэлбэртэй байна. Наалт нь амархан салахааргүй байна. 1 боодолдоо 200 м-ээс багагүй байна.
2	Уурын индикаторийн цаас IV ангилал	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. 132-134 хэмд тохирсон цагт өнгө хувирдаг. 1 боодолдоо 500 ширхэгээс багагүй байна.
3	Уурын индикаторийн цаас VI ангилал	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. 132-134 хэмд тохирсон цагт өнгө хувирдаг. 1 боодолдоо 500 ширхэгээс багагүй байна.
4	Плазмын индикатор I ангилал	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. Плазм аппаратанд хэрэглэх зориулалт бүхий, өнгө хувирдаг. 1 боодолдоо 500 ширхэгээс багагүй байна.
5	Плазмын индикатор IV ангилал	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. Плазм аппаратанд хэрэглэх зориулалт бүхий, өнгө хувирдаг. 1 боодолдоо 500 ширхэгээс багагүй байна.
6	Биологийн тест (уурын)	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. 132-134 хэмд тохирсон цагт өнгө хувирдаг.
7	Биологийн тест (плазм)	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. Плазм аппаратанд хэрэглэх зориулалт бүхий, өнгө хувирдаг байна.
8	Уурын тархалтын тест	Автоклав дотор уур жигд тархаж буй эсхийг үнэлэхэд зориулагдсан байна.
9	Цусны үлдэгдэл тодорхойлох тест	Багаж угаасны дараа цусны үлдэгдэл үзэх зориулалт бүхий байна.
10	Уургийн үлдэгдэл тодорхойлох тест-Пиромол тест	Багаж угаасны дараа уургийн үлдэгдэл үзэх зориулалт бүхий байна.
11	Уян дурангийн хөндий дэх уургийн үлдэгдэл тодорхойлох тест Пиромол II тест	Багаж угаасны дараа уургийн үлдэгдэл үзэх зориулалт бүхий байна.
12	Ультрасоник аппаратыг хянах тест	Ультрасоник аппаратны хэт авианы энергийн түвшинг хянах зориулалт бүхий байна.
13	Автомат угаалгын машины цэвэрлэгээг хянах тест	Автомат угаалгын машины цэвэрлэгээний түвшинг хянах зориулалт бүхий байна.
14	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулоон уут (плазмын 100*70-аас багагүй)	EN ISO 11607-1, EN 868 шаардлагыг хангасан байна. Багаж пакетлах ариутгалын рулоон суналттай уут байна. Нэг тал нь полиэтилен уутан гадартай, өндөр даралттай уурын ариутгал, хийн ариутгалд тэсвэртэй, заасан хэмжээнд тохирсон байна. Гадна талдаа 132-134 хэмд хайлах химийн цаасан индикатор, бага хэмийн ариутгалын хянах тест бүхий байна.
15	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулоон уут (плазмын 200*70-аас багагүй)	EN ISO 11607-1, EN 868 шаардлагыг хангасан байна. Багаж пакетлах ариутгалын рулоон суналттай уут байна. Нэг тал нь полиэтилен уутан гадартай, өндөр даралттай уурын ариутгал, хийн ариутгалд тэсвэртэй, заасан хэмжээнд тохирсон байна. Гадна талдаа 132-134 хэмд хайлах химийн цаасан индикатор, бага хэмийн ариутгалын хянах тест бүхий байна.
16	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулоон уут (плазмын) 300*70-аас багагүй	EN ISO 11607-1, EN 868 шаардлагыг хангасан байна. Багаж пакетлах ариутгалын рулоон суналттай уут байна. Нэг тал нь полиэтилен уутан гадартай, өндөр даралттай уурын ариутгал, хийн ариутгалд тэсвэртэй, заасан хэмжээнд тохирсон байна. Гадна талдаа 132-134 хэмд хайлах химийн цаасан индикатор, бага хэмийн ариутгалын хянах тест бүхий байна.
17	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулоон уут (уурын) 5*200-аас багагүй	EN ISO 11607-1, EN 868 шаардлагыг хангасан байна. Багаж пакетлах ариутгалын рулоон суналттай уут байна. Нэг тал нь полиэтилен уутан гадартай, өндөр даралттай уурын ариутгал, хийн ариутгалд тэсвэртэй, заасан хэмжээнд тохирсон байна. Гадна талдаа 132-134 хэмд хайлах химийн цаасан индикатор, бага хэмийн ариутгалын хянах тест бүхий байна.
18	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулоон уут (уурын) 7.5*200-аас багагүй	EN ISO 11607-1, EN 868 шаардлагыг хангасан байна. Багаж пакетлах ариутгалын рулоон суналттай уут байна. Нэг тал нь полиэтилен уутан гадартай, өндөр даралттай уурын ариутгал, хийн ариутгалд тэсвэртэй, заасан хэмжээнд тохирсон байна. Гадна талдаа 132-134 хэмд хайлах химийн цаасан индикатор, бага хэмийн ариутгалын хянах тест бүхий байна.
19	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулоон уут (уурын) 10*200-аас багагүй	EN ISO 11607-1, EN 868 шаардлагыг хангасан байна. Багаж пакетлах ариутгалын рулоон суналттай уут байна. Нэг тал нь полиэтилен уутан гадартай, өндөр даралттай уурын ариутгал, хийн ариутгалд тэсвэртэй, заасан хэмжээнд тохирсон байна. Гадна талдаа 132-134 хэмд хайлах химийн цаасан индикатор, бага хэмийн ариутгалын хянах тест бүхий байна.
20	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулоон уут (уурын) 15*200-аас багагүй	EN ISO 11607-1, EN 868 шаардлагыг хангасан байна. Багаж пакетлах ариутгалын рулоон суналттай уут байна. Нэг тал нь полиэтилен уутан гадартай, өндөр даралттай уурын ариутгал, хийн ариутгалд тэсвэртэй, заасан хэмжээнд тохирсон байна. Гадна талдаа 132-134 хэмд хайлах химийн цаасан индикатор, бага хэмийн ариутгалын хянах тест бүхий байна.
21	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулоон уут (уурын) 20*200-аас багагүй	EN ISO 11607-1, EN 868 шаардлагыг хангасан байна. Багаж пакетлах ариутгалын рулоон суналттай уут байна. Нэг тал нь полиэтилен уутан гадартай, өндөр даралттай уурын ариутгал, хийн ариутгалд тэсвэртэй, заасан хэмжээнд тохирсон байна. Гадна талдаа 132-134 хэмд хайлах химийн цаасан индикатор, бага хэмийн ариутгалын хянах тест бүхий байна.
22	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулоон уут (уурын) 25*200-аас багагүй	EN ISO 11607-1, EN 868 шаардлагыг хангасан байна. Багаж пакетлах ариутгалын рулоон суналттай уут байна. Нэг тал нь полиэтилен уутан гадартай, өндөр даралттай уурын ариутгал, хийн ариутгалд тэсвэртэй, заасан хэмжээнд тохирсон байна. Гадна талдаа 132-134 хэмд хайлах химийн цаасан индикатор, бага хэмийн ариутгалын хянах тест бүхий байна.
23	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулоон уут (уурын) 30*200-аас багагүй	EN ISO 11607-1, EN 868 шаардлагыг хангасан байна. Багаж пакетлах ариутгалын рулоон суналттай уут байна. Нэг тал нь полиэтилен уутан гадартай, өндөр даралттай уурын ариутгал, хийн ариутгалд тэсвэртэй, заасан хэмжээнд тохирсон байна. Гадна талдаа 132-134 хэмд хайлах химийн цаасан индикатор, бага хэмийн ариутгалын хянах тест бүхий байна.
24	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулоон уут (уурын) 35*200-аас багагүй	EN ISO 11607-1, EN 868 шаардлагыг хангасан байна. Багаж пакетлах ариутгалын рулоон суналттай уут байна. Нэг тал нь полиэтилен уутан гадартай, өндөр даралттай уурын ариутгал, хийн ариутгалд тэсвэртэй, заасан хэмжээнд тохирсон байна. Гадна талдаа 132-134 хэмд хайлах химийн цаасан индикатор, бага хэмийн ариутгалын хянах тест бүхий байна.
25	Хөндийтэй багаж угаах сойз 3 мм	Сойзны урт 30-44 см-ээс багагүй, өргөн нь 3 мм-ээс багагүй байна.
26	Хөндийтэй багаж угаах сойз 5 мм	Сойзны урт 30-44 см-ээс багагүй, өргөн нь 5 мм-ээс багагүй байна.
27	Хөндийтэй багаж угаах сойз 10 мм	Сойзны урт 30-44 см-ээс багагүй, өргөн нь 10 мм-ээс багагүй байна.
28	Хөндийтэй багаж угаах сойз 20 мм	Сойзны урт 30-44 см-ээс багагүй, өргөн нь 20 мм-ээс багагүй байна.
29	Ходоодны дуран угаах сойзны иж бүрдэл	Дотроо 3 төрлийн, урт богино сойзны иж бүрдэл бүхий байна. Ходоод, бүдүүн гэдэсний угаах зориулалттай байна. Нийт урт нь 2 м 30 см-ээс багагүй, сойзны урт нь 3 мм-6 мм-ээс багагүй байна. Богино сойз нь дурангийн жижиг хэсгийн нээлттэй хэсгийг угаах зориулалттай байна.
30	Зэв арилгагч (Chinol ultra)	Мэс заслын багажны зэв арилгах зориулалттай, зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг тодорхой бичсэн, механик хольцгүй бодис байна.
31	Багаж тослох тос (Lubrinol)	Мэс заслын багаж тослох зориулалттай, зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг тодорхой бичсэн, механик хольцгүй бодис байна.
32	Плазм аппаратны тос (Value VPO-68H)	Плазм аппаратны үйл ажиллагаанд зориулагдсан тослогоонд хэрэглэгдэнэ. зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг тодорхой бичсэн, механик хольцгүй бодис байна.
33	Халдваргүйтгэлийн бодис бүхий нойтон сальфетка	Халдваргүйтгэлийн бодис шингээсэн, хатуу гадаргуу арих зориулалт бүхий байна. Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг тодорхой бичсэн, механик хольцгүй бодис байна. 1 боодолд 100 ширхэгээс багагүй байна.
БАГЦ 3. АЮУЛГҮЙ ХАЙРЦАГ		
1	Хуванцар аюулгүй хайрцаг (2л)	Заасан хэмжээнээс багагүй хэмжээтэй, зүү, хурц ирмэгтэй зүйл устгах зориулалт бүхий шингэн нэвчдэггүй биологийн аюулгүй гэсэн тэмдэг бүхий сэнжтэй хуванцар шар өнгөтэй сав байна.
БАГЦ 4. ХОГНЫ УУТ		
1	Хар уут (жижиг 50x40)	ISO 7765:2004 стандартын шаардлага хангасан. Амархан цоорч гэмтэхгүй, шингэн нэвчлэхгүй, хлор агуулаагүй нийлэг материалаар хийгдсэн байна. 7 микроноос багагүй зузаантай байна. Ус үл нэвтрэх, 3 кг-аас багагүй даацтай, амыг нь уях боломжтой, уутны гадна талд зохих тэмдэглэгээтэй, 1 боодолд байх тоо нь бүрэн гүйцэд байх ба заагдсан хэмжээтэй байна.

2	Хар уут (дунд 80x60)	ISO 7765:2004 стандартын шаардлага хангасан. Амархан цоорч гэмтэхгүй, шингэн нэвчихгүй, хлор агуулаагүй нийлэг материалаар хийгдсэн байна. 7 микроноос багагүй зузаантай байна. Ус үл нэвтрэх, 3 кг-аас багагүй даацтай, амыг нь уях боломжтой, уутны гадна талд зохих тэмдэглэлтэй, 1 боодолд байх тоо нь бүрэн гүйцэд байх ба заагдсан хэмжээтэй байна.
3	Хар уут (том 100x110)	ISO 7765:2004 стандартын шаардлага хангасан. Амархан цоорч гэмтэхгүй, шингэн нэвчихгүй, хлор агуулаагүй нийлэг материалаар хийгдсэн байна. 7 микроноос багагүй зузаантай байна. Ус үл нэвтрэх, 3 кг-аас багагүй даацтай, амыг нь уях боломжтой, уутны гадна талд зохих тэмдэглэлтэй, 1 боодолд байх тоо нь бүрэн гүйцэд байх ба заагдсан хэмжээтэй байна.
4	Шар уут (дунд 80x60)	ISO 7765:2004 стандартын шаардлага хангасан. Амархан цоорч гэмтэхгүй, шингэн нэвчихгүй, хлор агуулаагүй нийлэг материалаар хийгдсэн байна. 7 микроноос багагүй зузаантай байна. Ус үл нэвтрэх, 3 кг-аас багагүй даацтай, амыг нь уях боломжтой, уутны гадна талд зохих тэмдэглэлтэй, 1 боодолд байх тоо нь бүрэн гүйцэд байх ба заагдсан хэмжээтэй байна. Халдвартай, эмгэг, хурц үзүүртэй хог хаягдлын уут, сав нь шар өнгөтэй. Уутны гадна талд хог хаягдлын шинж чанараас хамаарч тусгайлсан "Биоаюултай" таних тэмдгүүдийг харагдахуйц өнгөөр, томоор хэвлэсэн байна.
5	Шар уут (том 100x110)	ISO 7765:2004 стандартын шаардлага хангасан. Амархан цоорч гэмтэхгүй, шингэн нэвчихгүй, хлор агуулаагүй нийлэг материалаар хийгдсэн байна. 7 микроноос багагүй зузаантай байна. Ус үл нэвтрэх, 3 кг-аас багагүй даацтай, амыг нь уях боломжтой, уутны гадна талд зохих тэмдэглэлтэй, 1 боодолд байх тоо нь бүрэн гүйцэд байх ба заагдсан хэмжээтэй байна. Халдвартай, эмгэг, хурц үзүүртэй хог хаягдлын уут, сав нь шар өнгөтэй. Уутны гадна талд хог хаягдлын шинж чанараас хамаарч тусгайлсан "Биоаюултай" таних тэмдгүүдийг харагдахуйц өнгөөр, томоор хэвлэсэн байна.
6	Хүрэн уут (80x60)	ISO 7765:2004 стандартын шаардлага хангасан. Амархан цоорч гэмтэхгүй, шингэн нэвчихгүй, хлор агуулаагүй нийлэг материалаар хийгдсэн байна. 7 микроноос багагүй зузаантай байна. Ус үл нэвтрэх, 3 кг-аас багагүй даацтай, амыг нь уях боломжтой, уутны гадна талд зохих тэмдэглэлтэй, 1 боодолд байх тоо нь бүрэн гүйцэд байх ба заагдсан хэмжээтэй байна. Эмийн болон эсэд нөлөөтэй, химийн, цацраг идэвхит хог хаягдлын уут хүрэн өнгөтэй байна. Уутны гадна талд хог хаягдлын шинж чанараас хамаарч тусгайлсан "Биоаюултай" таних тэмдгүүдийг харагдахуйц өнгөөр, томоор хэвлэсэн байна.
БАГЦ 6. ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ		
1	Шалны мод	Яргүй хуурай модоор хийгдсэн, толгойны урт нь 50см, ишний урт нь 140-150см, ишний бүдүүн нь 3-4см, барихад эвтэйхэн, хөнгөн байна.
2	Хувин 8л	Дөрвөлжин хэлбэртэй, гэрэлтэхгүй хуванцар материалаар хийгдсэн байна.