

БАТЛАВ.

ЕРӨНХИЙ ДИСПЕТЧЕР

Б.БААТАР



Шатахуун худалдан авах ажлын техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага  
/БАГЦ-1/

| № | Зориулалт                      | АИ92   | АИ95  | Дизель                                  |
|---|--------------------------------|--|---|---|
| 1 | Нийлүүлэх шатахууны тоо хэмжээ | 17000 литр   | 1800 литр   | 2300 литр                               |
| 2 | Октаны тоо, цетаны тоо         | ГОСТ0511-83.0 багагүй,<br>ГОСТ8226-92.0 багагүй байх | ГОСТ0511-83.0 багагүй, ГОСТ8226-95.0 багагүй байх | ГОСТ8226-45.0 багагүй байх              |
| 3 | Найрлагын бүрэлдэхүүн          | Холбогдох стандартуудыг хангасан байна.              | Холбогдох стандартуудыг хангасан байна.           | Холбогдох стандартуудыг хангасан байна. |

| № | Бусад үзүүлэлт                                     | Нөхцөл  |
|---|--|---|
| 1 | Хугацаа  | 1 жил   |
| 2 | Хөнгөлөлт, урамшуулал                              | Худалдан авалтын дүнгийн 3%-иас доошгүй   |
| 3 | Хөдөө орон нутаг дахь салбарын тоо, цагийн хуваарь | Нийлүүлэгч нь Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутаг салбар шатахуун түгээх станцуудтай байх, 24 цагийн ажиллагаатай байх |
| 4 | Нийлүүлэлт   | Зах зээлд шатахууны хомсдол үүссэн нөхцөлд нийлүүлэгч тал гэрээт үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах шатахууны нөөцтэй байх  |
| 5 | Төлбөрийн хэрэгсэл ашиглах боломж                  | цахим картаар үйлчилдэг, төлбөрийг онлайнгаар хийх боломжтой байх   |

Хянасан:

СЭЗА-ны дарга бөгөөд ерөнхий ня-бо

Т.Бямбажав

Боловсруулсан:

Ахлах нягтлан бодогч

О.Ариунжаргал

2024 оны 02 дугаар сарын 27



ЕРӨНХИЙ ДИСПЕТЧЕРИЙН ТӨВ Б/БААТАР

Тос тосолгооны материал худалдан авах ажлын техникийн годорхойлолт,  
тавигдах шаардлага /БАГЦ-2/

| №  | Материалын нэр                     | Хэмжих нэгж | Машины марк               | Тоо                     | Давтамж | Тайлбар                           |                               |
|----|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Шил арчигчийн шингэн /5 автомашин/ | литр        |                           | 50                      | 2       | -40 градуст хөлдөхгүй байх.       |                               |
| 2  | Хөдөлгүүрийн тос /Бүтэн синтетик/  | литр        | Тоёота Ланд Круйзер 200   | 8                       | 2       | SP5W/30, SI5W30                   |                               |
|    |                                    | литр        | Тоёота Прадо 150          | 8                       | 2       | SP5W/30, SI5W30                   |                               |
|    |                                    | литр        | Хьюндай Стариа            | 8                       | 2       | SP5W/30, SI5W30                   |                               |
|    |                                    | литр        | Хьюндай Старекс           | 8                       | 2       | SP5W/30, SI5W30                   |                               |
|    |                                    | литр        | Хьюндай Санота-8 LF       | 8                       | 2       | SP5W/30, SI5W30                   |                               |
| 3  | Түлшний шүүр                       | литр        | Стандарт шаардлагын дагуу | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |
| 4  | Тормозны шингэн /0.5 литр/         | литр        |                           | 5                       | 2       | Стандарт DOT4                     |                               |
| 5  | Тосол                              | литр        |                           | 50                      | 2       | -40градусаас +30градусын хооронд  |                               |
| 6  | Мотор бэхжүүлэгч                   | ширхэг      |                           | 5                       | 2       | Үйлдвэрийн гарал үүслийн бичигтэй |                               |
| 7  | Товууд                             | ширхэг      |                           | 5                       | 2       | -35градустай товуд                |                               |
| 8  | Коллектор цэвэрлэгч                | ширхэг      |                           | 5                       | 2       | Үйлдвэрийн гарал үүслийн бичигтэй |                               |
| 9  | Гидрийн шингэн /0.5 литр/          | литр        |                           | 10                      | 2       | ISO46с                            |                               |
| 10 | Маслын шүүр                        | ширхэг      |                           | Тоёота Ланд Круйзер 200 | 1       | 2                                 | OEM стандартыг хангасан байх. |
|    |                                    | ширхэг      |                           | Тоёота Прадо 150        | 1       | 2                                 | OEM стандартыг хангасан байх. |
|    |                                    | ширхэг      | Хьюндай Стариа            | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |
|    |                                    | ширхэг      | Хьюндай Старекс           | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |
|    |                                    | ширхэг      | Хьюндай Санота-8 LF       | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |
| 11 | Агаар шүүгч                        | ширхэг      | Тоёота Ланд Круйзер 200   | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |
|    |                                    | ширхэг      | Тоёота Прадо 150          | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |
|    |                                    | ширхэг      | Хьюндай Стариа            | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |
|    |                                    | ширхэг      | Хьюндай Старекс           | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |
|    |                                    | ширхэг      | Хьюндай Санота-8 LF       | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |
| 12 | Салоны шүүр                        | ширхэг      | Тоёота Ланд Круйзер 200   | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |
|    |                                    | ширхэг      | Тоёота Прадо 150          | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |
|    |                                    | ширхэг      | Хьюндай Стариа            | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |
|    |                                    | ширхэг      | Хьюндай Старекс           | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |
|    |                                    | ширхэг      | Хьюндай Санота-8 LF       | 1                       | 2       | OEM стандартыг хангасан байх.     |                               |

|                        |                |        |                           |            |           |                                    |
|------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------|
| 13                     | Хропны тос     | литр   | Тоёота Ланд Круйзер 200   | 8          | 2         | WS/ malti стандартыг хангасан байх |
|                        |                | литр   | Тоёота Прадо 150          | 8          | 2         | WS/ malti стандартыг хангасан байх |
|                        |                | литр   | Хьюндай Стариа            | 8          | 2         | WS/ malti стандартыг хангасан байх |
|                        |                | литр   | Хьюндай.Старекс           | 8          | 2         | WS/ malti стандартыг хангасан байх |
|                        |                | литр   | Хьюндай Санота-8 LF       | 8          | 2         | WS/ malti стандартыг хангасан байх |
| 14                     | Үнэртүүлэгч    | ширхэг | Стандарт шаардлагын дагуу | 5          | 2         | Үйлдвэрийн гарал үүслийн бичигтэй  |
| 15                     | Өнгөлөгч       | ширхэг |                           | 5          | 1         | Үйлдвэрийн гарал үүслийн бичигтэй  |
| 16                     | Бүрээс угаалга | ширхэг |                           | 5          | 2         | Угаалгын төвөөр угаалгах           |
| <b>Нийт тоо ширхэг</b> |                |        |                           | <b>191</b> | <b>71</b> |                                    |

Техникийн шаардлага:

- Бүх төрлийн авто, машины тос, тосолгоо, үйлчилгээ хийх төвтэй байх
- Тос, тосолгоо солих үйлчилгээний хөлс, үнийн дүнд багтсан байх
- Шуурхай ажиллагааны авто машинуудыг, оочир дугааргүй үйлчилгээ үзүүлэх

Хянасан:

Захиргаа удирдлагын албаны Ахлах мэргэжилтэн

Э.Өлзиймандах

Боловсруулсан:

Нийтлэг үйлчилгээний Техникч

Т.Зоригтбаатар

2024 оны 02 дугаар сарын 27