








АШУУИС-ИЙН МОНГОЛ-ЯПОНЫ ЭМНЭЛГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ЭМНЭЛГИЙН ЭД ХОГШИЛЫН ЖАГСААЛТ

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо	Зураг
Багц-1. Эд хогшил					
1	Өвчтөний тэргэнцэр	Функциональ ган тэргэнцэр, хромоор бүрсэн, салгаж болох түшлэг, хөлийн тавиур, 8 "урд кастор; 24" хойд дугуй хийлдэг байх, Салдаг/гулгадаг гар түшлэг ба салдаг хөлийн түшлэг, 8 "урд дугуй, 24" хатуу арын дугуй, Гарын түшлэг, салдаг хөлийн түшлэгийг дээш нь эргүүл, Хром бүрсэн хүрээ, хар арьсан, Суудлын өргөн: 51 см, Жингийн багтаамж: 150 кг, Хөнгөн цагаан хөлийн хавтан	ширхэг	20	
2	Сандал	Хүлээлгийн зориулалттай сандал, рам метал хийцтэй, гагнуур хийх боломжтой, суудал болон түшлэгийн бүрээс PU зөөлөвчтэй, Суудал болон түшлэгийн зөөлөвч 30ш нэмэлтээр өгөх, 1 сандал нь 3 суудалтай байх, өнгөний сонголттой байх /захиалагч өнгийг сонгоно/, жишээ зураг оруулав	ширхэг	48	
Багц-2. Бодис хадгалах шүүгээ					
1	Шатамхай бодис хадгалах шүүгээ	Олон тасалгаатай тус тусдаа онгойдог, суурь хэсэг зэвэрдэггүй ган, хажуу талууд хамгаалалтын хашлагатай, галд тэсвэртэй байх	ширхэг	1	
2	Хүчил, шүлт хадгалах шүүгээ	4-5 тасалгаатай, тасалгаа тус тусдаа онгойдог, суурь хэсэг зэвэрдэггүй ган, хажуу талууд хамгаалалтын хашлагатай, галд тэсвэртэй байх	ширхэг	1	
3	Урвалж хадгалах шүүгээ	Олон тасалгаатай тус тусдаа онгойдог, суурь хэсэг зэвэрдэггүй ган, хажуу талууд хамгаалалтын хашлагатай, галд тэсвэртэй байх	ширхэг	1	
4	Сорох шүүгээ	1. Усны кранттай, гадан талдаа усны хаалттай Нүүр нь шилэн хаалттай, дээш доошоо гүйдэг байх, 2. Сорсон агаар нь гадаг шууд гарах 3. гэрэл унтрааж асаах товчтой	ширхэг	1	

Багц-3. Телефон аппарат					
1	Телефон утас дигитал аппарат	Дижитал системтэй, утастай суурин утас. Caller ID-тай, PBX-д холбогдох, Panasonic брэндийн утасны аппараттай дүйцэхүйц, Утасны шугамын нэмэлт утастай байх (handset cord)	ширхэг	2	
2	Телефон утас аналог аппарат	Аналог системтэй, утастай суурин утас. Caller ID-тай, дэлгэцтэй, PBX-д холбогдох, Panasonic брэндийн утасны аппараттай дүйцэхүйц, Утасны шугамын нэмэлт утастай байх (handset cord)	ширхэг	2	
Багц-4. Таблет					
1	Электрон гарын үсгийн таблет	USB холболтоор компьютерт холбогдох, цахилгаан хангамжтай; Дэлгэцийн төрөл Amorphous TFT LCD; Дэлгэцийн хэмжээ 5 инч, 108x65мм; нягтрал 800x480; унших арга цахилгаан соронзон резонанс (EMR); үзэгний даралтын түвшин 1024; мэдрэгчийн нягтрал 2540 Ipi; координатын нарийвчлал ± 0.5 мм (төв); батерайгүй, утасгүй; Программ хөгжүүлэх боломж: C++, .Net, Java SDK/API программыг хөгжүүлэгчдэд ашиглах боломжтой; Wascom брэндийн гарын үсгийн таблеттэй дүйцэхүйц Баталгаат хугацаа: 3 жил	ширхэг	5	
Багц-5. Бугуйвч хэвлэгч машин					
1	Хэвтэн эмчлүүлэгчийн бугуйвч хэвлэгч	Resolution: 203dpi, Printing width: 20-81mm, Printing speed: 3-5inch/s, Interface type: UBS, Storage DRAM: 2M, FLSH: 2M Paper type: Thermal coil paper, sticker wristband, Paper detection photo electric sensor Бугуйвчны материалаас хамааран хортой болон хоргүй хэвлэх боломжтой Gprinter S-3201 бугуйвч хэвлэгчтэй дүйцэхүйц Баталгаат хугацаа: 3 жил	ширхэг	1	
Багц-6. Киоск машин					
1	Киоск машин	Үйлчлүүлэгчийн дараалал дуудах зориулалттай, бүртгэлийн хэсэгт байрлуулсан утасгүй дэлгэцтэй холбогдох боломжтой, дарааллыг дэлгэц бүртэй холбон уян хатан ажиллах программ хангамжтай, программ хангамж хэрэглэхэд хялбар /зураг дээрх дэлгэцтэй холбогддог байх, тодруулгаар дэлгэцийг ирж үзэж болно. CPU: Intel® Core™ i5 RAM: 8GB HARD: SSD 256GB Дэлгэц: 22 LCD, touch NETWORK: LAN, WiFi Speaker, USB-4, 80mm тасдагчтай хэвлэгчтэй Баталгаат хугацаа: 3 жил	ширхэг	1	
Багц-7. Сэргээн засах төхөөрөмж					
1	Syrebo /hand rehabilitation system treatment/ Гарын үйл ажиллагаа сайжруулах аппарат	35 x 30 x 15 cm; 2.5 Kilograms Item Weight 2.5 kg Manufacturer LMBXAIP ASIN B09NGMXLSS Manufacturer reference Rehabilitation	ширхэг	1	
2	Хэт өндөр давтамжит эмчилгээ УВЧ 66, УВЧ70	30~70W, 2 гартай Дээд хүчдэлээр ажиллах хамгийн их хугацаа: 6 цаг, Хүчдэл : 220В 50/60 Гц, Зэрцуулах Хүч : BA 16 Таймер: 1-30 мин, Хэмжээ : 425x230x260	ширхэг	1	

3	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation /T	Цахилгаан хүчдэл: AC100 ~ 240V Оролтын давтамж: 50 / 60Гц Цахилгаан хэрэглээ: 80VA Хэмжээ: (W) 478mm * (L) 355mm * (H) 145mm Жин:6,3кг Давтамж 1 ~ 120Hz, 500Hz, 1,000Hz	ширхэг	1	
4	Interferential Current Therapy /ICT/	1. Тоног төхөөрөмжийн нэр: Интерференц 2. Эмчилгээний арга: Тогтмол хүчдэлийн систем 3. Цахилгааны хэлбэлзэлээс хамгаалах: 1-р түвшин, ВF хэлбэр 4. Тохирох хүчдэл: AC220 /60Hz 5. Цахилгаан зарцуулалт: 95W 6. Гаралтын давтамж: 3-500Hz 7. Гаралтын хүчдэл: ICT (100Vp-p), TENS (160Vp-p) 8. Гаралтын гүйдэл: 50 mA 9. Долгионы хэлбэр: Синусын долгион ба 5 төрлийн нийлмэл долгионы хэлбэрүүдтэй	ширхэг	1	
5	Үйл ажиллагааны цахилгаан цочлуур /FES/	Voltage: 240V/50Hz or 220V/50Hz or 120V/60Hz Rated power: <=40W Working current: <=50MA Pulse output: 10 channels Maximum treatment time: 90 minutes Pulse waveforms: 5 modes Pulse frequency: 30Hz/s ~ 800Hz/s Pulse power: 0 ~ 270 angels adjustable Pulse speed: 3 levels adjustable Shink time: 0.1 ~ 5s Loose time: 0.1 ~ 5s Machine dimension: 40cm*27cm*13cm Packing size: 47cm*35cm*23cm	ширхэг	1	
6	Laser therapy	Thermal & Phototherapy Treat deep lying tissue (shoulder/hip/ knee/ankle /spine) Penetrate 10 cm Significant pain relief (10-20 mins) Thermal storage /GCOOP 402 VIP model /	ширхэг	1	
7	Хөдөлгөөн заслын төхөөрөмж	Алхуулагч -1 ширхэг дасгалын резин / ком / - 5 ширхэг хагас бөмбөлөг - 2 ширхэг байх	Хагас дэмжлэгтэй алхуулагч - 1 ширхэг Дасгалын хүндрүүлэгчтэй бөмбөг / ком / - 5 ширхэг Механик жин / биеийн жин хэмжих / - 2 ширхэг	Битүү Тэнцвэрийн тус тус бүрдсэн	ширхэг 1

Багц-8. Эмэгтэйгүүдийн аппарат					
1	Urodynamic analyzer system /уродинамик анализатор систем/ шээс задгайралын оношлогооны аппарат	<p>урофлоуметр хэмжилт: -урсгал: 0mL~1000mL, алдааны хязгаар ± 2% -урсах хугацаа: 0s~240s, алдааны хязгаар ± 1% -шингэний урсгалын дундаж хурд: 0mL/s~50 mL/s, алдааны хязгаар ±5%</p> <p>даралт хэмжилт: даралт: -50cmH2O(-4.9kPa)~200cmH2O(19.6kPa) алдааны хүрээ: ± 3% шахагч: -урт: ≥280mm, -хурд: 0.5mm/s, 1.0mm/s, 2.0mm/s, 4.0mm/s, алдааны хязгаар ± 3%</p> <p>дүүргэх насос: хурдны хэмжээ: 2mL /min~10mL/min (1mL /min) 10mL/min~80mL/min (5mL /min)</p> <p>тариурын насос: тарилгын хурд: 2mL/min~5mL/min (1mL /min), алдааны хязгаар ±3%</p> <p>EMG шинжилгээ хариу өгөх хурд: 20μV~1mV электродын утасны урт: ≥180cm</p> <p>Potent-тай дүйцэхүйц, монитор, тэргэнцэр, ЭМГ процессор, дуслын хөл, тарианы шахуурганы памп, дүүргэх шахуургын памп буюу иж бүрэн аппарат</p>	ком	1	
Багц-9. Хамрын дуран					
1	Хамрын дуран	Оптик 30 градустай, диаметр 2,7мм, урт 14см	ширхэг	1	