

БАТЛАВ: НЗт

Б.ГАНТӨМӨР

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GEVO БОЛОН 7FDL МАРКИЙН ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЦАЙРГҮЙ ТОС – SAE-40, 20W40 /

БЕЗЦИНКОВОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С ВЯЗКОСТЬЮ ПО SAE-40, 20W40

General Electric компанийн хөдөлгүүртэй илчит тэрэгний MI -00152A GEK-76679A ашиглалтын зааврыг үндэслэв.

Исходя из инструкции по эксплуатации тепловоза МИ-00152А GEK-76679А с двигателей компании General Electric (Wabtec).

Техникийн үзүүлэлт / технические характеристики

№	Тосны үзүүлэлтүүд / Технические характеристики	Зөвшөөрөгдөх хэмжээ / Предельное допустимое значение	
		20W40	SAE-40
1	Хувийн жин 15 <sup>0</sup> С-д кг/м <sup>3</sup> Плотность при 15 <sup>0</sup> С, кг/м <sup>3</sup>	0,8834	0,8838
2	Гадаад байдал өнгө ASTM Внешний вид ASTM	3.5	3.5
3	Кинематик зууралдлага мм <sup>2</sup> /с 40 <sup>0</sup> С-д Вязкость кинематическая при 40 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с	134	130
4	Кинематик зууралдлага мм <sup>2</sup> /с 100 <sup>0</sup> С-д Вязкость кинематическая при 100 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с	Хамгийн бага утга Мин. 13,9 сСТ	
		Хамгийн их утга нь шинэ тосны зууралдлагаас 25 % нэмэгдсэн үзүүлэлт Макс. Увеличение на 25% (по сравнению с вязкостью нового масла)	
5	Зууралдлагын индекс Индекс вязкости	123	105
6	Царцах температур, <sup>0</sup> С Температура застывания, <sup>0</sup> С	-36	-15

7	Задгай тигельд дөл өгөх температур, °C, Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	230	224
8	Шүлтийн тоо, мг КОН 1 гр дахь, Щелочное число, мг КОН на 1 г масла,	13,0	13,0
9	Цайрын агуулга, ICP, % Цинк, ICP, %	0,0001	0,0003

General Electric (Wabtec) компанийн үйлдвэрлэсэн дизель хөдөлгүүрт ашиглахыг зөвшөөрсөн тосолгооны материалын жагсаалтад орсон байх ёстой.

Марка масла должна быть включена в перечень смазочных материалов, одобренных компанией General Electric (Wabtec) для использования в дизельных двигателях производства General Electric (Wabtec).

Хянасан: Т



Гук Н.А.

Боловсруулсан. ТП



Э. Түвшинцэнгэл