

## Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

1.Нийлүүлэгч нь хамгийн бага үнээр улирлын бүх нөхцөлд тохирсон 2 төрлийн /АИ-92, дизель түлш/ шатахууныг худалдан авагч талд **жилийн түршид** бэлэн бус хэлбэрээр /шатахуун талонтой байх/ олгох.

2.Нийлүүлэх авто шатахуун нь ОХУ-ын ГОСТ Р 51105-97 стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн болон түүнтэй дүйцэхүйц чанар стандартыг хангасан байна. Өөр гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлэх тохиолдолд тухайн барааг үйлдвэрлэсэн стандарт нь Монгол улсын **MNS 216:2006**, MNS 217:2006 стандартыг хангаж байгааг нотолсон бичиг заавал ирүүлнэ.

3.Нийлүүлэгдэх бараа **“АИ-92, ДТ”** нь үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, түршилтын жагсаалтыг холбогдох мэдээллийн хамт ирүүлнэ. Холбогдох стандартад нийцэж байгааг болон түүнээс илүүгээр хангаж байгааг харуулсан дагалдах бичгүүдийг заавал хавсаргана.

4.ШТС-ийн салбарууд нь ШШГЕГ-ын харьяа хорих анги, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албадууд болон 407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид ойр байх. /ШТС -уудын хаяг, байршилыг харуулсан газрын зураг хавсаргах/

1. Бинзен АИ-92			
№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Зөвшөөрөгдсөн хэмжээ
1	Шинжилгээний аргаар	Гост 8226	92
	Моторын аргаар	Гост 511	95
2	15°С-д дахь хувийн жин		
3	20°С-д дахь хувийн жин	г/см <sup>3</sup>	
4	10°С-д нэрэгдэх температур /ихгүй/	°С	70
	50°С-д нэрэгдэх температур /ихгүй/	°С	120
	90°С-д нэрэгдэх температур /ихгүй/	°С	190
	96°С-д нэрэгдэх температур /ихгүй/	°С	360
	Буцалж дуусах температур /ихгүй/	°С	215
	Үлдэгдэл /ихгүй/	%	1,5
5	Үлдэгдэл+хорогдол /ихгүй/	%	4,0
6	Усанд уусдаг хүчил шүлт		
7	Зэс хавтгайн түршилт		Тэсвэртэй
8	Усны хэмжээ	%	Байхгүй
9	Өнгө тунгалаг байдал		Байхгүй
10	Механик хольцны хэмжээ	%	Байхгүй
11	20°С-д кинематик зууралданги	сСт	1,8-1,6
12	Битүү тигельд дөл үүсэх температур	°С	+30
13	Царцах температур /ихгүй/	°С	-10:-35
14	Булингартах температур	°С	-25
15	Шүүгдэх температурын хязгаар	°С	-12
16	Хар тугалганы хэмжээ	мг/дм.куб	0,015
17	Ценаны тоо	ед	40-60
18	Шүүгдэх коэффициент /ихгүй/		2
19	Ханасан уурын даралт	кПа,	66,7-93,3
		мм.мүб.ө	500-700
20	Тортоггүй дөлийн өндөр /багагүй/	мм	20-25

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Зун	Өвөл	Улсын стандарт
---	-------------	-------------	-----	------	----------------

1	Цетоны тоо		45	45	MNS 229-1960
2	Хувийн жин	г/см <sup>3</sup>	0.800-0.860		MNS-481-1988
3	Найрлагын бүрэлдэхүүн 50% нь нэрэгдэх температур	°C	240	280	3405-2000
	96% нь нэрэгдэх температур		360	360	
4	Кинематик зууралдлага	мм2/сек	3.0-6.0		MNS 0480-1983
5	Царцах температур	°C	-10	-35	MNS 3192-1996
6	Булингартар температур	°C	-5	-25	MNS 3594-1983
7	Битүү тигельд дөл үүсэх температур	°C	40		MNS 333-1983
8	Зэс хавтгайн туршилт		Тэсвэртэй		MNS 0326-1985
9	Усанд уусдаг хүчил шүлтийн хэмжээ	%	Байхгүй		MNS 0324-1984
10	Бодит давирхайн хэмжээ	%	30-40		MNS 477-1983
11	Усны хэмжээ	%	0		MNS 332-1996
12	Өнгө				MNS(ISO)2049-2000

### ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ТОС, БУСАД ТОСОЛГОО, ХӨРГӨЛТИЙН ШИНГЭН

Тос тосолгооны материал нь MNS 4633 -2006 стандарт аргачлалд нийцсэн. ГОСТ 23652-79, ГОСТ 28084 стандарттай дүйцэхүйц стандарттай байна. Дараах шаардлага хангасан байна. Үүнд:

1. Тос, тосолгооны материалын техникийн үзүүлэлт нь олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн байна.
2. Нийлүүлэх тос, тосолгооны материал нь олон улсын болон үндсэний стандартад тохирсон, тэдгээрээс давуу үзүүлэлтэй байж болох ба зөрүү өртгийг тооцохгүй.
3. Нийлүүлэх бүтээгдэхүүний дээжийг итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн шинжилгээний дүнг хавсаргана.
4. Зах зээлд тос, тосолгооны материалын хомсдол үүссэн нөхцөлд, нийлүүлэгч тал гэрээний үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлэх, хангах нөөцтэй байна. Үүнийг батлана.
5. Тос, тосолгооны материал нь цаг агаарын аль ч нөхцөлд тохирсон, орц найрлага, зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна.
6. Тос, тосолгооны материал нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зориулалтын савлагаатай, хаяг, шошготой, тоо хэмжээ, сав, баглаа боодол бүрэн, аюулгүй ажиллагааны бүх шаардлагыг хангасан байна.
7. Тос, тосолгооны материалыг нэр, төрөл, тоо хэмжээ бүрээр захиалагч байгууллагын захиалгын дагуу агуулахад хуваарийн дагуу нийлүүлнэ.
8. Үйлдвэрлэгчээс нийлүүлэгчид нийлүүлэх гэрээний хуулбар /албан ёсны дистрибьютерийг нотлох баримт/, чанарын сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг заавал хавсаргана.

## Техникийн тодорхойлолт

Санал болгох бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна. Хуулийн 26.8-д зааснаар эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэсэн техникийн тодорхойлолтод өөр бараа санал болгосон оролцогч техникийн тодорхойлолтод заасантай дүйцэх болохыг ТШЗ 20.2-т заасан баримт бичгээр нотолсон бол техникийн тодорхойлолтыг хангасан гэж үзнэ.

### Барааны нэр: ШАТАХУУН

№	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b>  (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b>  (Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	<b>Тайлбар</b>  (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Нийлүүлэгч нь хамгийн бага сайн чанарын шатахуун, дизель түлш худалдан авагч талд жилийн туршид тасалдуулалгүй олгох	Хамгийн сайн чанарын шатахуун, дизель түлш худалдан авагч талд нийлүүлэх	Захиалагчийн шаардлагад бүрэн нийцсэн шатахуун, ДТ нийлүүлэх
2	Нийлүүлэх шатахуун, дизель түлш нь стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн болон түүнтэй дүйцэхүйц чанар стандартыг хангасан байна. Өөр гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлэх тохиолдолд тухайн барааг үйлдвэрлэсэн стандарт нь Монгол улсын MNS216:2006. MNS 217:2006 стандартыг хангаж байгааг нотолсон бичиг ирүүлэх.	Нийлүүлэх шатахуун, дизель түлш нь стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн ба үйлдвэрлэгч компаний тодорхойлолтыг тендерийн баримт бичгэнд хавсаргах.	

**[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]**