

БАТЛАВ: НЗд

ДАМАРБАЯСГАЛАН



2024.02.14


ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ / 25G төрлийн вагоны нарийн царигийн 209Т тэргэнцрийн гүүшингийн иж бүрдэлтэй хос дугуй /

Техникийн тодорхойлолт: Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартын шаардлагыг хангасан байна. (Захиалах тоо 52 ширхэг)

Нэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	ОУ-ын болон үндэсний стандартын шаардлага (эсхүл түүнтэй дүйцэх)
1	25G төрлийн вагоны 209Т тэргэнцрийн нарийн царигийн ККД төрлийн хос дугуй /Гүүшингийн иж бүрдэлтэй/	<ol style="list-style-type: none"> 1. Техникийн хамгийн их хурд-140 км/цаг 2. 1435 мм-ийн царигтай замд ашиглах 3. Хос дугуйг тавих тэргэнцрийн төрөл- 209Т 4. Дугуйн диаметр-$D-915$ мм 5. Дугуйн өргөн $I-135^{+5}$ 6. Хос дугуйн ирмэг хоорондын зай- $L-1353\pm\frac{1}{2}$ 7. Холхивчийн төрөл-NJ(P)3226X1, NJ3226X1 8. Гүүшингийн корпус / тагтай /- пүршний тавиуртай /далбаатай/ 9. Гүүшингийн корпусыг тэргэнцрийн аралтай бэхлэх эзэмг бүхий боолттой 10. Хос дугуйн голын төрөл- RD-3 11. Хос дугуйнаас зам төмөрт үйлчлэх хамгийн их статик ачаалал-230.3 кН (23.5 тс) 12. Голын урт-$L-2146$ мм 13. Голын L_3 хэмжээ-1756 мм 14. Голын L_2 хэмжээ-1956 мм 15. Бул суух хэсэг- D_3-194 мм 16. Бул суух хэсгийн урт- l_3-195 мм 17. Холхивчийн дотор цагираг суух хэсгийн диаметр- d_1-130 мм 18. Үйлдвэрлэсэн он-2023-2024 /шинэ/ 	<p>ГОСТ 22780-93, ГОСТ 4835-2013, ГОСТ 10791- 2011</p> 

Зөвшөөрсөн: ЛГ  Я.Жамьянсүрэн

Хянасан: ВЧДГ-2  Т.Болдоо
 ВЧДЗр-2  Г.Мөнхбаяр

Боловсруулсан: ВЧДБл-2  А.Гантулга