

БАТЛАВ: НЗд

ДАМАРБАЯСГАЛАН

2024.02.14

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ / 25G төрлийн вагоны өргөн царигийн TSKZ37A тэргэнцрийн гүүшингийн иж бүрдэлтэй хос дугуй /

Техникийн тодорхойлолт: Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартын шаардлагыг хангасан байна. (Захиалах тоо 52 ширхэг)

Нэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	ОУ-ын болон үндэсний стандартын шаардлага (эсхүл түүнтэй дүйцэх)
1	25G төрлийн вагоны TSKZ37A тэргэнцрийн өргөн царигийн хос дугуй	<ol style="list-style-type: none"> 1. Техникийн хамгийн их хурд-140 км/цаг 2. 1520 мм царигтай замд ашиглах 3. Хос дугуйг тавих тэргэнцрийн төрөл- TSKZ37A 4. Дугуйн диаметр-$D-957$ мм 5. Дугуйн өргөн $I-135^{+5}$ 6. Хос дугуйн ирмэг хоорондын зай- $L-1440\pm 1_2$ 7. Холхивчийн төрөл-NJ(P)3226X1, NJ3226X1 8. Гүүшингийн корпус- пүршний тавиуртай /далбаатай/ 9. Гүүшингийн корпусыг тэргэнцрийн аралтай бэхлэх эзэмэг бүхий боолттой 10. Хос дугуйн голын төрөл- RD-13 11. Хос дугуйнаас зам төмөрт үйлчлэх хамгийн их статик ачаалал-230.3 кН (23.5 тс) 12. Голын урт-$L-2226^{+0.5}$ мм 13. Голын L_2 хэмжээ-2036 мм 14. Бул суух хэсэг- D_3-194 мм 15. Бул суух хэсгийн урт- l_3-197 мм 16. Холхивчийн дотор цагираг суух хэсгийн диаметр- d_7-130 мм 17. Үйлдвэрлэсэн он-2023-2024 /шинэ/ 	<p>ГОСТ 22780-93, ГОСТ 4835-2013, ГОСТ 10791- 2011</p>

Зөвшөөрсөн: ЛГ Я.Жамьянсүрэн

Хянасан: ВЧДГ-2 Т.Болдоо
ВЧДЗр-2 Г.Мөнхбаяр

Боловсруулсан: ВЧДБп-2 А.Гантулга