

Хүнд даацын автомашины дугуйн техникийн тодорхойлолт

(МРЦМ/20240102258)

Мэдээлэл:

Резин дугуйг Хэнтий аймгийн “Бор-Өндөр” суман дахь “МОНГОЛПРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ -ийн харьяа “Бор-Өндөр” УБҮ -ийн “Автотээврийн ”цехэд ашиглагдаж буй HOWO-ZZ3257, HOWO-ZZ3317, HOWO-ZZ5707S3840AJ, TEREX TR60, АНФОТРАК, АВТОКРАН ZOOMLION ZTC-250 маркийн тээврийн хэрэгслүүдэд угсрагдана.

Дугуйны үзүүлэлт, тавигдах шаардлага:

№	Хэмжээ	12.00R20	14.00R25	24.00R35
1	Хийц	Радиал /каркас болон бреккер нь ган утсаар хийгдсэн /	Радиал /каркас болон бреккен нь ган утсаар хийгдсэн	Радиал /каркас болон бреккер нь ган утсаар хийгдсэн /
2	Төрөл	TUBETYPE буюу дотор олгой камер болон элгэвчтэй Олгой камерын зузаан 3мм-с доошгүй	TUBETYPE буюу дотор олгой камер болон элгэвчтэй Олгой камерын зузаан 3мм-с доошгүй	TUBELESS буюу дотор олгой хаймергүй дугуй бүрд нягтруулагч кольцо сальниктай байх
3	Хээний төрөл	TR919 (дүйцэхүйц)	LGXN2+ (дүйцэхүйц)	TUE402 PRO (дүйцэхүйц)
4	Дугуйн хээний байдлыг харуулсан зураг	Шинэ /их засварын бус	Шинэ /их засварын бус	Шинэ /их засварын бус
				
5	Бат бөхийн индекс	22PR (дүйцэхүйц)	*** /одтой/, 32PR (дүйцэхүйц)	*** /одтой/(дүйцэхүйц)
6	Замын нөхцөл /TRA код/	Сайжруулсан шороон зам, ил уурхайн чулуулаг ихтэй гадаргуу	Ил уурхайн хадан, хадархаг гадаргуутай тээврийн өгсүүр болон уруудах зам, 18 км уртын тээвэрт халалт, ачаалалтай нөхцөлд ашиглагдана. E-4 (дүйцэхүйц)	Ил уурхайн хадан, хадархаг гадаргуутай тээврийн өгсүүр болон уруудах замын нөхцөлд ашиглагдана. E-4 (дүйцэхүйц)
7	Ажлын нөхцөл	60 км/цаг хүртэл хурдтай ачаа тээвэрлэх	50 км/цаг хүртэл хурдтай, богино болон холын зайнд тээвэрлэлт хийх тул халалт, элэгдэлд тэсвэртэй.	212/B (дүйцэхүйц) 50 км/цаг хүртэл хурдтай, богино зайнд тээвэрлэлт хийх тул халалт, элэгдэл, зүсэлтэнд тэсвэртэй
8	Гадна диаметр (мм)	1122-1146	1418 ±3	2175
9	Гадна өргөн (мм)	315-аас багагүй	375-аас багагүй	653-аас багагүй

10	Дугуйн хээний гүн (мм)	24-аас багагүй	36-аас багагүй	60-аас багагүй
11	Обудны хэмжээ	8.5	10.00/2	17.00/3.5
12	Даац (кг)	4250-аас багагүй	5800-аас багагүй хамгийн өндөр ачаалалтай үеийн даац 10000	20000-аас багагүй
13	Дугуйн хийн даралт	Даацанд тохируулах	Даацанд тохируулах	Даацанд тохируулах
14	Үйлдвэрлэсэн он	2023 оны 44 дахь долоо хоног хойш үйлдвэрлэсэн. Үйлдвэрлэгчээс огноог баталгаажуулсан гэрчилгээтэй байх	2023 оны 44 дахь долоо хоног хойш үйлдвэрлэсэн. Үйлдвэрлэгчээс огноог баталгаажуулсан гэрчилгээтэй байх	2023 оны 44 дахь долоо хоног хойш үйлдвэрлэсэн. Үйлдвэрлэгчээс огноог баталгаажуулсан гэрчилгээтэй байх
15	Үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ	Эх хувиар	Эх хувиар	Эх хувиар
16	Ашиглалтын заавар	Дугуйн угсралт, засвар, ашиглалтын талаар англи болон монгол хэл дээр байх	Дугуйн угсралт, засвар, ашиглалтын талаар англи болон монгол хэл дээр байх	Дугуйн угсралт, засвар, ашиглалтын талаар англи болон монгол хэл дээр байх
17	Гүйлт норм	40000 км хангахуйц	28000 км хангахуйц	45000 км хангахуйц
18	Нийлүүлэгдэх нийт тоо	19	149	18
19	Нийлүүлэх хуваарь	2024 оны 10 дугаар сард бүх дугуйг авна	2024 оны 06 дугаар сард 90 ширхэг	2024 оны 06 дугаар сард 18 ширхэг
			2024 оны 10 дугаар сард 59 ширхэг	

Нэмэлт шаардлага:

Резин дугуй нь хадгалалт болон тээвэрлэлтээс үүссэн геометр хэлбэр хэмжээний алдагдалгүй хэвийн байх.

Дугуй нийлүүлэгч байгууллага нь энэ төрлийн дугуйг өөрсдөө үйлдвэрлэдэг, худалдаалдаг, эрх бүхий худалдааны байгууллага байх.

Нийлүүлэх дугуйны үзүүлэлт, үйлдвэрийн баталгаа, ашиглалтын зааврыг ямар нэг хэлбэрээр үзүүлсэн, тоо хэмжээ, жингийн үзүүлэлт бүхий техникийн баримт, гэрчилгээтэй, “үйлдвэрийн баталгаат шошго”-той, байх.

Нийлүүлэгдэх резин дугуй нь Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаарын жишиг нормд хүрэхүйц, ачааны автомашины резин дугуйнд тавих стандартын шаардлага MNS ISO 4209-1-2014, MNS ISO 4250-1:2016 ашиглалт болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан байна.