

2024 оны 1 сарын 6 өдөр

**БҮХЭЭГ БОЛОН ХУДГИЙГ НААХ, УС ТУСГААРЛАХ МАТЕРИАЛЫН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 03 дүгээр сарын 06-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№	Төсөл боловсруулах үндэслэл		Байршил		
			<ul style="list-style-type: none"> Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 11/03 дугаар тогтоол Засаг даргын 2024 оны А/07 дугаар захирамж Сонгинохайрхан дүүргийн хороодод 		
	Барааны нэр	Стандарт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Чанар байдал
1	Суурийн Таслагчны ир /220v/	MNS 5370: 2004	ш	1800	405*3,2*32мм дээд хурд нь 3800-гаас багагүй
2	Тэлэгчтэй шруп	MNS 3606:1983	ш	14400	Хэмжээ 8*80мм, зэврэлтээс хамгаалсан ган, тэлэгч нь хуванцар
3	Дорцовтой толгой хошуу	MNS 3606:1983	ш	1800	Хэмжээ 8*65мм, 40CR ангиллын ган цохилтод тэсвэртэй, HEX соронзон хошуутай байх
4	Дорцовон толгойтой төмөр шруп	MNS 3606:1983	ш	540000	Хэмжээ: 8*30мм, битүүмжлэх жийрэгтэй байх
5	Шураг/шруп 16мм-тай толгойтой	MNS 3606:1983	ш	36000	16мм урттай хавтгай толгойтой, С3 ангиллын зэвэрдэггүй ган, хурц хошуутай байх
6	Электрод	Гост 9467-75	кг	3600	J422, 400*4мм
7	Булан төмөр	MNS JIS 4856:99	м	64800	40*40*4мм
8	Долгионт төмөр	MNS 6283:2011	м2	27000	0,3мм /зузаантай/

9	Бетоны өрөмний ир	MNS AASHMOD 724:2003	ш	1800	8*160мм 40CR ангиллын ган, цохилтод тэсвэртэй
10	Бетоны бууны хадаас, дарь		хос	18000	7,5см урт хадаас 1, дарь1
11	Бүхээгний хаалганы төмөр нугас		ш	3600	Орос, шар өнгөтэй, 6,5см урт
12	Хаалганы замаган түгжээ		ш	3600	Орос, суурын урт 8-9см түгжээний урт 11-12см бат бөх зузаан байх
13	Нэмэх хошуу		ш	1800	Хэмжээ 6.35*65мм-ээс багагүй, нүүрсхүчлийн давхар исэл агуулсан хатуу ган материалтай, соронзон хошуутай
14	OSB3 E1 Хавтан	MNS CSA 0437:2012 OSB3 E1	ш	900	1 ширхэгийн хэмжээс Урт 2440 мм, Өргөн 1220 мм, зузаан 9 мм-ээс багагүй, E1-эмисс ангилал буюу цавуулгийн үнэр ялгаруулалт нь хүний биед хор нөлөөгүй, дотор ашиглах боломжтой, ус чийгэнд тэсвэртэй
15	PVC Агааржуулалтын хуванцар хоолой	MNS 5544:2005, MNS ISO 8772:2008	ш	1800	Дотор диаметрт 100 мм, гадна диаметр 110 мм-ээс багагүй, ханын зузаан 5 см-ээс багагүй, урт 3000 мм залгаагүй байна.
16	Агааржуулалтын салхин сэнс	MNS 5078:2001, MNS ISO 8272:2008	ш	1800	Төмрийн зузаан 0,5-1мм, диаметр 110 мм,
17	Агааржуулалтын хоолой тогтоогч /бэхэлгээ, хомут/,	MNS 5078:2001, MNS ISO 8272:2008	ш	1800	Зузаан -0,5мм агааржуулалтын хоолойг хамгаалах жийрэгтэй байх

18	Худгийг наах, ус тусгаарлах материал	Шахдаг хөөс	MNS 8272:2008 Хүний биед хор хөнөөлгүй байх.	ш	1800	MNS-шахдаг хөөс ISO 9001 стандартад нийцсэн. -20°C, +30°C-аас багагүй байх
19		Цавуу	MNS:6424:2013 / цавуу/ MNS 2722:1979	ш	1800	Полимер, целлюзын агуулга өндөртэй, химийн нэмэлт бодисгүй тул хана нэвтэлж харлахгүй. Ус тусгаарлах чадвар сайтай.
20		Ус чийг тусгаарлалтын хар тосон түрхлэг	ISO16528	сав	600	18л савалгаатай, Үйлдвэрлэгчийн сертификаттай, худгийн кольцоны ус тусгаарлах зориулалттай, үнэр ялгаруулалт нь хүний биед хор нөлөөгүй,

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН
БОДОГЧ

А. МӨНХНАР

БОЛОВСРУУЛСАН:
НЯРАВ

Ш.ЭНХМАНЛАЙ