

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. Нийлүүлэх хүлэмж нь Монгол Улсад мөрдөгдөж буй "Зуны нийлэг хальсан хүлэмж Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 6636:2016 стандартын шаардлагыг хангасан 6х20 метр хэмжээтэй 120мкв талбай бүхий иж бүрэн /суулгац үржүүлгийн мананжуулагчтай/ 45 ширхэг хүлэмж байна.

2. Тендерт оролцогч нь дараах материалыг тендерийн хамт заавал ирүүлнэ.

2.1 Санал болгож буй хүлэмжийн нуман нурууны ган хоолой, нийлэг хальс, усалгааны хоолой, мананжуулагч хошуу, насос, шүүлтүүр, тэдгээрийн холбох, бэхлэх хэрэгслэл тус бүрийн техникийн тодорхойлолтын үзүүлэлт бүрийг үнэн зөв гэдгийг нотлох баримт бичгийг (техникийн үзүүлэлтүүдийг харуулсан үйлдвэрлэгчээс гаргасан хэвлэмэл танилцуулга, зураг) Монгол хэлээр албан ёсны мэргэжлийн хэллэгээр орчуулж, эх хувьтай хамт ирүүлнэ.

2.2 Санал болгож буй бараа /хүлэмжийн нуман нурууны ган хоолой, нийлэг хальс, усалгааны хоолой, мананжуулагч хошуу тус бүрт нь захиалагчийн шаардсан техникийн тодорхойлолтод заасны дагуу 1)Монгол Улсын хүлээн зөвшөөрсөн олон улсын ISO 9001 чанарын шаардлагыг хангаж буй тухай гэрчилгээ, 2)тухайн үйлдвэрлэгч орны барааны гарал үүсэл эсвэл үйлдвэрийн бүртгэлийн гэрчилгээ, 3) тухайн бараа нь энэхүү тендерийн техникийн тодорхойлолтын үзүүлэлт, шаардлагыг хангаж буйг нотлох тухайн улсын чанар, стандартын албан ёсны байгууллагын шалгалтын дүгнэлтийг тухайн улсын нотариатаар гэрчлүүлсэн албан ёсны хуулбарыг орчуулгын товчоогоор орчуулж хамт ирүүлнэ.

2.3 Санал болгож буй хүлэмж, усалгааны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн үйл ажиллагааны тухай танилцуулгыг Монгол хэл дээр орчуулж эх хувьтай хамт ирүүлнэ.

2.4 Хүлэмжийг барих, угсрах зураг, технологи бүхий зааврыг мэргэжлийн хэллэгээр Монгол хэл дээр бэлтгэж ирүүлнэ.

2.5 Худалдааны гэрээг ирүүлэх бөгөөд уг гэрээг Монгол хэл дээр албан ёсны орчуулгын газраар орчуулж ирүүлэх, худалдааны гэрээний хугацаа хугацаа хүчин төгөлдөр байх

2.6 Тухайн санал болгож буй хүлэмжийг 2024 онд үйлдвэрлэсэн байх

Шалгалт, туршилт

1. *Хүлэмжийг хүлээлгэн өгөх үед шалгаж хүлээн авна. Шалгах үед хүлэмжийн иж бүрдэл нь "Зуны нийлэг хальсан хүлэмж Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6636:2016" стандартын шаардлагыг хангаагүй, эвдрэл гэмтэлтэй тохиолдолд нийлүүлэгч өөрийн зардлаар ялгаж, зөрүү тоог хэмжээгээр акт үйлдэж, хохирлыг хүлэмж нийлүүлэх санал болгосон мөнгөн дүнгийн зөрүүгээр барагдуулна.*



Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Хүйтэнд тэсвэртэй жимс жимсгэний суулгац үржүүлгийн хүлэмж нийлүүлэх

Нийлүүлэгдэх хүлэмж нь Монгол Улсад мөрдөгдөж буй "Зуны нийлэг хальсан хүлэмж Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 6636:2016 стандартын шаардлагыг хангасан 6х20 метр хэмжээтэй 120мкв талбай бүхий иж бүрэн /суулгац үржүүлгийн мананжуулагчтай/ 45 ширхэг хүлэмж байна.

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	Тайлбар <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1.	<p>Барааны ерөнхий үзүүлэлтүүд</p> <p>1.1 Барааны нэр, модель</p> <p>1.2 Гарал үүсэл</p> <p>1.3 Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг</p> <p>Үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр: 2024 онд үйлдвэрлэсэн байна.</p>		
2.	<p>2.1 Төрөл: Нийлэг хальсан бүрхүүлтэй, нуман оройтой, хавар-зун-намар ашиглагдах, хүнсний ногоо, жимс, цэцэг, эмийн ургамал тариалах, жимсний мод үржүүлгийн ажил хийх боломжтой хүлэмж байна.</p> <p>2.2 Хэмжээ: Өргөн нь 6 метр, урт нь 20 метр, өндөр нь 2,8 метрээс доошгүй байна.</p> <p>2.3 Иж бүрдэл: Хүлэмжийн цайрдсан ган хоолой бүхий их бие, нийлэг хальсан бүрхүүл, тэдгээрийг холбох, бэхлэх, зориулалтын /нийлэг хальс түгжигч, түгжигчийг холбогч, нийлэг хальс хавчигч, хоолой холбогч, хоолой бэхлэгч гм./ хэрэгслүүдтэй байна.</p>		



<p>2.4 Их бие буюу нуман нурууны ган хоолой нь 1.5мм буюу түүнээс дээш ханын зузаантай, диаметр нь 25мм буюу түүнээс дээш зэвэрдэггүй, цайрдсан гангаар хийгдсэн байна. Хөндлөн бэхэлгээний болон суултаас хамгаалсан ган хоолойнууд нь 1.2мм буюу түүнээс дээш ханын зузаантай, диаметр нь 25 мм буюу түүнээс дээш зэвэрдэггүй, цайрдсан гангаар хийгдсэн байна. Цайрын хэмжээ 300г/м2 аас доошгүй байна.</p>		
<p>2.5 Босоо нуман тулгууруудын хоорондох зай :</p> <p>0.7 метрээс ихгүй байх ба хүчтэй салхинаас хамгаалагдсан хөндлөн бэхэлгээ нуруу 10 эгнээнээс доошгүй, 25см-ээс доошгүй зузаантай цас, 25м/сек-ээс доошгүй хурдтай салхийг тэсвэрлэдэг байна.</p> <p>2.6 Агааржуулагч: Хүлэмжийн хоёр хажуу тал уртын дагуу 0.8м метрээс багагүй, 1.2м ээс ихгүй өргөнтэй агааржуулалтын нээлхийтэй байна. Нээлхийг нээж, хаах механик төхөөрөмжөөр тоногдсон байна.</p> <p>2.7 Нийлэг хальс: -40-өөс +50 хэмд физик шинж чанараа алддаггүй, 0.10 мм-ээс дээш зузаантай, ашиглалтын хугацаа 2 жилээс доошгүй, хүлэмжийн зориулалттай байна. Энэхүү нийлэг хальс нь гурван давхраат бүтэцтэй (хэт ягаан туяаны хамгаалалттай, дулаан барих чадвартай, усан дусал үүсгэдэггүй) нарны гэрэл сайн нэвтрүүлдэг, тунгалаг нийлэг хальс байна. Салхины даац 15кг/м2-аас багагүй байна. Нийлэг хальс нь удаан жилийн эдэлгээтэй, полиетилен (PE), этилен винил ацетат (EVA), Полиолефин (PO) нийлэг хальс байна.</p> <p>2.8 Хаалга: Хүлэмжийн нэг</p>		



<p>талдаа, шулуун ховилтой замаар роликоор гүйж нээгдэж хаагддаг хос хаалгатай байна.</p> <p><u>Мананжуулагч усалгааны төхөөрөмж:</u></p> <p>2.9 Төрөл: Нийлэг хальсан хүлэмжний мананжуулагч усалгааны төхөөрөмж</p> <p>2.10 Услах таримлын төрөл: Модны үр, цухуйц, тарьц, суулгац</p> <p>2.11 Услах талбайн хэмжээ:120м² талбай буюу 20м-ийн урттай, 6 метрийн өргөнтэй талбай</p> <p>2.12 Тарилтын схем:1.0-1.5 метр өргөнтэй 3-4 далан байгуулж, мөр хооронд 20-25 см үр тарих, мөчир тарихдаа мөр хооронд 20-30 см, ургамал хооронд 10-15см зайтай тарина.</p> <p>2.13 Иж бүрдлүүд:</p> <p>Ус шахах насос, шүүлтүүр, крант, мананжуулах услуур бүхий хошуу, түгээх, ус шахах хоолой болон тэдгээрийг хүлэмж болон хооронд нь холбох холбогч, бэхлэгч дамжуулагч, жийргэвч зэрэг эд ангиудтай байна.</p> <p>2.14 Мананжуулагч хошуу:</p> <p>Хуванцар материалаар хийгдсэн. Дөрвөн зүгт тоосруулах хошуутай, 3-5кг/см² хэмжээний даралтыг тэсвэрлэх. Усалгааны явцад болон усалгаа зогсоход усан дусал гоождоггүй клапантай байх.</p> <p>2.15 Ус дамжуулах хоолой:</p> <p>Полиэтилен материалаар хийгдсэн, 0.7Мра-аас доошгүй даралтыг тэсвэрлэх, ажиллах даралт 3-5кг/см², гадаад диаметр нь 32.0 мм-ээс доошгүй, ханын зузаан 2.0мм-ээс доошгүй, ашиглалтын хугацаа 5 жилээс багагүй байх</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



	<p>2.16 Ус шахах насос:</p> <p>Цахилгаан 220 вольтоор ажилладаг, фаз 50 Hz, 700 аас дээш ваттын чадалтай, оролт гаралтын хошууны диаметр 25мм-ээс багагүй, усны зарцуулалт 3,000 литр/цагаас багагүй, ус өргөх өндөр 55 метрээс дээш өндөр дагалтын усалгаанд зориулсан насос байна.</p> <p>2.17 Шүүлтүүр, крант:</p> <p>Түргэн цэвэрлэгч кранттай, шүүлтүүр нь дискэн, шүүгч торны хэмжээ 0.125мм-ээс дээшгүй байна.</p>		
3	<p>Дагалдах багаж, сэлбэг:</p> <p>3.1 Үйлдвэрлэгчийн стандартын дагуу дагалдах сэлбэг, хүлэмж угсрахад зайлшгүй шаардагдах багаж, температур болон агаарын харьцангуй чийг хэмжигчтэй байна.</p>		
4	Үнэ /төгрөг/		

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]



Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендэрт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа		
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)	
1		2	3	4	5	6	7
1	Хүйтэнд тэсвэртэй жимс жимсгэний суулгац уржуулгийн хүлэмж нийлүүлэх	45	ширхэг	УБ хот Хан-Уул дүүрэг ХААК ТӨХХК-ийн агуулах		Гэрээ байгуулсанаас хойш 30 хоногийн дотор	

