


БАТЛАВ:
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР БӨГӨӨД
 ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН
 ДАРГА  Н.БУЯН-ӨЛЗИЙ
 9029101410 2641984 1177800

2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр

БЭЭЛИЙНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Бараа материалын нэр	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт	Зураг /эсхүл түүнтэй дүйцэх/
1	Ажлын арьсан бээлий	1398	<p>Хурц ирмэгтэй материал, төмөр болон модон эдлэлээр бусад эд зүйлстэй харьцаж ажиллах үед гарын арьс салстыг эсгэж зүсэгдэх, гарын эд эсийг няцралт, зулгаралтаас хамгаалах, мэдрэмтгий эмзэг арьсанд харшил өгч үрэвсэхээс сэргийлэх зориулалттай бат бөх арьсан бээлий байна. /размерын сонголттой/</p>	
2	Бээлий гагнуурын /брезентэн ба элгэн/	45	<p>Уртасгасан бугуйтай таван хурууны сүлжмэл даавуугаар хийсэн бээлий нь алганыхаа хэсэгт хамгаалах материалаар бэхжүүлсэн. Тусгайлан боловсруулсан арьсан урт нь 35 см багагүй, бээлийний арьсны зузаан 1,1 мм-ээс багагүй, алган хэсэг болон эрхий нь давхарлагаатай, залгаа оёоснууд нь Kevlar-н утсаар бэхэлсэн байна. /размерын сонголттой/</p> <p>ҮЗҮҮЛЭЛТ</p> <p>Элэгдэх байдал 3</p> <p>Зүсэгдэх эсэргүүцэл 1</p> <p>Урагдах эсэргүүцэл 3</p> <p>Цооролтын эсэргүүцэл 3</p> <p>Тохирлын гэрчилгээ: EN 388, EN 407, EN 420</p>	

3	Бээлий /резинэн/	391	<p>1. Дотор талаасаа хальсан шүрсдэстэй таван хурууны бээлий. Үндсэн материал: 100% натурал латекс. Шүүрдэс: бактерийн эсрэг үйлчилгээтэй хөвөн материал.</p> <p>Протеины агууламжгүй (харшил өгөхөөргүй). Алганы хэсэг ромбо хэлбэрийн болон хайрслалт бичгэртэй байж болно.</p> <p>Бүтцийн хэсгүүд болон материалд тавигдах шаардлага-Нимгэн латексан бээлий хөвөн материалан доторлогоотой, урт нь 30см багагүй, хамгаалалтын бүрхүүлийн зузаан 0,38 мм-ээс багагүй байна.</p> <p>Материал- Латекс</p> <p>Элэгдэх байдал 1 Зүсэгдэх эсэргүүцэл 0 Урагдах эсэргүүцэл 1 Цооролт тэсвэрлэлт 0 Тохирлын гэрчилгээ: EN 388, EN 374-1, EN420</p> <p>Хэмжээ : S.M.L;</p> <p>2. Лабораторийн ажилчдад зориулсан урт нь 55 см, сайн чанарын боловсруулсан резинэн материалтай бөгөөд нягт өндөртэй, арьсанд хатуу хүчил шүлт хүрж түлэхээс бүрэн хамгаалсан, өмсөхөд хялбар бээлий байна. AN.37185M /размерын сонголттой/</p>	
4	Бээлий /5 хурууны/	20,084	<p>Чийг татахгүй, гарт эвтэйхэн, удаан эдэлгээтэй. 45 гр-аас багагүй утсаар олон давхарлагаатай шигүү нэхсэн /зузаан/ сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан байна.</p>	
5	Бээлий /5 хурууны резинэн алгатай/	2794	<p>Бүс даавуугаар хийсэн нэхмэл буюу агшдаг захтай (манжет) полимерэн бүрхүүлтэй таван хурууны бээлий.</p> <p>Бүтцийн хэсгүүд болон материалд тавигдах шаардлага:</p> <p>Олон давхарлагаатай нэхээсэн даавуу</p> <p>ГАДАРГУУ</p> <p>Материал-Полиэстер латексийн нэмэлттэй</p>	

			<p>Температурын горим -20 0С...45 °С</p> <p>ҮЗҮҮЛЭЛТ</p> <p>Элэгдэх байдал 3 Зүсэгдэх эсэргүүцэл 2 Урагдах эсэргүүцэл 4 Цооролт тэсвэрлэлт 3 Тохирлын гэрчилгээ: EN 388, EN 420</p> <p>Тохирлын баталгааг Монгол улсын стандартчилал техникийн зохицуулалт, үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.3-т заасны дагуу Монголын эрх бүхий баталгаажуулалтын байгууллагаар тохирлын баталгааг хийлгэсэн байна.</p>	
6	<p>Нэг удаагийн резинэн бээлий</p> <p>/багц дотроо 50ш/</p>	140	<p>Эмнэлгийн ажилтнуудад зориулагдсан размерын сонголттой байна.</p>	
Нийт төсөв				56,419,500

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

ИНЖЕНЕР /ХАБЭА-Н ХЯНАЛТЫН/ *Л. Мягмарцэцэг*

Л.МЯГМАРЦЭЦЭГ

ХЯНАСАН:

ХЭЛТСИЙН ДАРГА



Д.ОЮУНГЭРЭЛ

ТЭЗХ-ИЙН ДАРГА



Х.БАТСҮРЭН